



	IP-KAMERA APTI-AI508C3-28W-L Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm	TV- ELLER BILDSKÄRMSFÄSTE BRATECK-KL21G-44F
		
	743.67 NOK 743.67 NOK	47.17 NOK 47.17 NOK
Standard	IP	...
Omvandlare	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Monteringsstandard	...	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400
TV-storlek i tum	...	32 " ... 55 "
Lastkapacitet	...	40 kg
Avstånd från monteringsyta	...	27 mm
Vertikal lutning	...	—
Horisontell rotation	...	—
Rotation i skärmens plan	...	—
Upplösning	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Objektiv	2.8 mm	...
Vidvinkel	106 °	...
Räckvidd av belysning med vitt ljus (LED)	25 m	...
Bild komprimeringsmetod	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Huvudström överföringshastighet	25 bilder/sek @ 5 Mpx	...
Nätverksgränssnitt	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Minneskort uttag	—	...
Larvingångar/utgångar	—	...
Audio	—	...
WEB Server	Inbyggd	...
Max antal användare online	10	...
ONVIF	✓	...
RS-485-gränssnitt	—	...
Tillgång från mobilen	Port: 80 eller via datamoln • Android: En gratis app BitVision • iOS (iPhone): En gratis app BitVision	...
Förvald IP-adress	192.168.1.168	...

Standard login / adminlösenord	admin / admin Administratörslösenord bör ställas in vid första starten	...
Tillgångsportar via webbläsare	80	...
Tillgångsportar via app för PC	80	...
Tillgångsport via mobil app	80	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Huvudflöde rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hjälpflöde	...
Smart bildanalys	<ul style="list-style-type: none"> • intrång - klassifikation av människor och fordon • linjepassering - klassifikation av människor och fordon • detektering av människosamling • detektering av misstänkt beteende • rörelsedetektering baserad på detektering av människa 	...
Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • Anti-Flicker - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • BLC-Tillbakaljus kompensering • HLC - Kompensering av starkt ljus (spotligt) • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • ICR - Mekanisk IR-filter • Rörelsedetektion • Privatzoner • Mirror - Bildens spegelbild • Sharpness - Bildkanternas skärpning 	...
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 340 mA 	...
Effektförbrukning	≤ 4.1 W	...
Hölje	Compact - Metall	...

Färg	Vit	Svart
Täthetsklass	IP67	...
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C	...
Vikt	0.42 kg	1 kg
Dimension	172 x 73 x 73 mm	433 x 425 x 27 mm
Språk som används	polska, engelska, bulgariska tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, turkiska, italienska	...
Tillverkare/Varumärke	APTI	BRATECK
Garanti	2 år	2 år