





	<a href="#">STRIPPER CABLU STRF/KLUCZ</a>	<a href="#">SWITCH POE IP-8-20-H CU 8 PORTURI ATTE</a>	<a href="#">DOZA UNIVERSALA PENTRU MONTAJ IN TERMOSISTEM KUZ-VOL-KB KOPOS</a>	<a href="#">CUPLĂ KEYSTONE FX-USB-C</a>
				
	3825.00 HUF 4551.75 HUF	121057.69 HUF 144058.65 HUF	16575.00 HUF 19724.25 HUF	1519.23 HUF 1807.88 HUF
Număr de posturi	...	...	1, 2	...
Utilizare	Cablu coaxial RG6 Cablu coaxial RG59	...	...	...
Indice protecție IP	...	...	IP30 / IP44	...
Conector	...	...	...	Adaptor USB-C Mamă / USB-C Mamă
Tensiune de ținere	...	...	~ 400 V	...
Utilizare	...	...	...	Patch panel Keystone
Porturi LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink</li> <li>• 8 x RJ45 10/100 Base-TX + PoE (802.3af/at) / Passive PoE</li> </ul>	...	...
Material	PET	...	...	Metal / PET
Management	...	—	...	...
Diode LED	...	Power, LAN	...	...
Viteză de comunicație	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mbps : 8 Porturi LAN &amp; PoE</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Port LAN</li> </ul>	...	...
Material	...	...	Material sintetic fără halogeni	...
Culoare	...	...	Gri deschis	Alb
Pentru termoizolații cu grosime de	...	...	120 ... 330 mm	...
Distanța dintre orificiile de prindere	...	...	60 mm, 71 mm	...
Putere maximă per port	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 W @ Passive PoE - Porturi 1 ... 8,</li> <li>• 30 W @ PoE (802.3at) - Porturi 1 ... 8,</li> <li>• 15.4 W @ PoE (802.3af) - Porturi 1 ... 8</li> </ul>	...	...
Puterea maximă totală	...	96 W	...	...

Caracteristici principale	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numerele pinilor pentru conectorul RJ-45 : 1/2, 3/6 - Pini de transmisie date ; 4/5, 7/8 - Alimentare</li> <li>• Echipamentele se pot monta în cascadă</li> <li>• Randament : 92 % @ 90 W</li> <li>• Alimentator impuls inclus : 48 V DC / 96 W</li> <li>• Asigurarea termică a alimentatorului</li> <li>• Protecție la scurt-circuit</li> <li>• Protecție suprasarcină</li> <li>• Contact TAMPER pentru deschiderea carcasei</li> <li>• Posibilitatea de pornire și oprire independentă a alimentării PoE pentru fiecare dintre porturile LAN 1 ... LAN 8</li> <li>• Siguranță electronică independentă pentru fiecare canal PoE</li> <li>• Construcția modulară facilitează operațiunile de service și permite dezvoltarea rapidă și simplă a sistemului</li> <li>• Sistemul de montare a modulelor bazat pe raster permite dezvoltarea echipamentului cu mai multe module</li> <li>• Trecerea cablurilor principale se face prin partea din spate a carcasei</li> <li>• Indice protecție IP : IP20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pentru sistemele de izolații termice</li> <li>• intervalul de temperatură : -25 °C ... 60 °C</li> <li>• temperatură de aprindere : 850 °C</li> <li>• adâncimea cutiei este reglabilă</li> <li>• Console pentru fixarea șinei TS35</li> <li>• Dibluri, Șuruburi pentru montaj, capacul cu posibilitate de deschidere, garnitura din cauciuc - în set</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaj simplu și rapid</li> <li>• Rezistentă la coroziune</li> <li>• Standardul Keystone</li> </ul>
Alimentare	...	180 ... 240 V AC - Alimentator impuls inclus	...	...
Greutate	...	4.33 kg	0.735 kg	0.005 kg
Dimensiuni	...	400 x 450 x 140 mm	196 x 156 x 86 ... 146 mm (cutie) 210 x 170 x 12 mm (capac) 120 x 120 x 200 mm (suport)	17 x 22 x 29 mm (lățime x înălțime x adâncime)
Producător	...	ATTE	KOPOS	...
Garanție	2 ani	3 ani	2 ani	2 ani