








| | TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS AX-SATURN RED EAGLE | HUB USB 3.0 IESLĒGŠANAS Y-3089 30 cm | PROJEKTORA PODESTS BRATECK-PRB-3 | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-T2A21-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA | TĪKLA KABELIS IEC320- C13/IEC320-C14/1.8M 1.8 m LANBERG | MONITORU GALDA STIPRINĀJUMS MC-691 MACLEAN | PAGARINĀTĀIS DC-2.1/5.5- WG-15M 15 m |
|--|---|--|---|--|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | 22.21 EUR 26.87 EUR | 13.35 EUR 16.15 EUR | 17.69 EUR 21.40 EUR | 55.07 EUR 66.63 EUR | 3.22 EUR 3.90 EUR | 61.05 EUR 73.87 EUR | 11.64 EUR 14.08 EUR |
| Kabelis | ... | ... | ... | ... | Līgзда IEC320 C13 / Spraudnis IEC320 C14 | ... | ... |
| Elektriskais spriegums | ... | ... | ... | ... | max. 250 V | ... | ... |
| Standarts | ... | ... | ... | HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL | ... | ... | ... |
| Strāva | ... | ... | ... | ... | max. 2.5 A | ... | ... |
| Sensors | ... | ... | ... | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | ... | ... | ... |
| Savienotāja veids | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 x Ø 2.1/5.5 mm Vienkārša līgзда 1 x Ø 2.1/5.5 mm Vienkāršs spraudnis |
| Savienotāji | ... | • 1 x spraudnis - USB-A • 4 x līgзда - USB-A • 1 x Barošanas līgзда - micro USB | ... | ... | ... | ... | ... |
| Atveru attālumš projektora uzstādīšanai | ... | ... | Ø 130 ... 320 mm | ... | ... | ... | ... |
| Kabeļa garums | ... | ... | ... | ... | 1.8 m | ... | 15 m |
| Vada garums | ... | 30 cm | ... | ... | ... | ... | ... |
| Matricas izmērs | ... | ... | ... | 2.1 Mpx | ... | ... | ... |
| Montāžas standarts | VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400 | ... | ... | ... | ... | VESA 75, VESA 100 | ... |
| Nominālais spriegums | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 V DC |
| Standarts USB | ... | 3.0 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ekrāna izmērs collās | 23" ... 56" | ... | ... | ... | ... | 13" ... 27" | ... |
| Slogojamība | 45 kg | ... | 10 kg | ... | ... | 8 kg | ... |
| Caurules stiprinājuma diametrs | ... | ... | ... | ... | ... | Ø 35 mm | ... |
| Izvēlētās īpašības | ... | • Rūpīgi izstrādāta konstrukcija • Iespējams izmantot kā iekārtu lādētāju pēc arējā barošanas avota pieslēgšanas caur micro USB līgzdu • LED indikācija • Pārsprieguma aizsardzība • Pārsprieguma aizsardzība | ... | ... | • 100% vara kabelis • Loti viegla un ātra uzstādīšana • Rūpīgi izstrādāta konstrukcija • 3 x 0.75 mm ² | ... | ... |
| Attālumš no montāžas virsmas | 81 ... 360 mm | ... | 130 vai 440 vai 750 vai 1075 mm | ... | ... | ... | ... |
| Vertikālais slīpums | -12° ... 12° | ... | -15° ... 15° | ... | ... | -45° ... 45° | ... |
| Izšķirtspēja | ... | ... | ... | 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p, 960 x 576 - 960H, PAL | ... | ... | ... |
| Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona | ... | ... | ... | 20 m | ... | ... | ... |
| IR prožektora jaudas regulēšana | ... | ... | ... | Automātisks | ... | ... | ... |
| Horizontālā rotācija | -90° ... 90° | ... | 360° | ... | ... | 180° | ... |
| Objektīvs | ... | ... | ... | 2.8 mm | ... | ... | ... |
| Rotācija ekrāna plaknē | ... | ... | ... | ... | ... | 360° | ... |
| Redzamības leņķis | ... | ... | ... | • 103° (ražotāja dati) • 100° (mūsu pārbaudes) | ... | ... | ... |
| Signāla/skaņas attiecība (S/N) | ... | ... | ... | > 65 dB | ... | ... | ... |
| Video izeja | ... | ... | ... | HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω | ... | ... | ... |
| Audio | ... | ... | ... | --- | ... | ... | ... |
| Izvēlētās funkcijas | ... | ... | ... | • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • Mirror - spožlātēlis • Automātiskš baltā balansš • Sharpness - Attēla kontūru asums | ... | ... | ... |
| OSD ekrāna izvēlne | ... | ... | ... | OSD izvēlne pieejama, izmantojot videoierakstītājus DAHUA | ... | ... | ... |
| Energoapgādes avots | ... | 5 V DC / 2 A (strāvas adapteris nav iekļauts komplektā) | ... | 12 V DC / 220 mA | ... | ... | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|---|----------|--------------------|----------|
| Patērētā jauda | ... | ... | ... | ≤ 2.7 W | ... | ... | ... |
| Korpuss | ... | ... | ... | Dome, Aluminijs | ... | ... | ... |
| Krāsa | Melns | ... | Sudraba | Balts | ... | Melns | Melns |
| Pretvandālisma | ... | ... | ... | — | ... | ... | ... |
| Aizsardzības klase | ... | ... | ... | IP67 | ... | ... | ... |
| Darba temperatūra | ... | ... | ... | 40 °C ... 60 °C | ... | ... | ... |
| Svars | 4.02 kg | 0.050 kg | 2.1 kg | 0.27 kg | 0.162 kg | 6 kg | 0.245 kg |
| Izmērs | 433 x 150 x (81 ... 360) mm | 95 x 31 x 21 mm | max. Ø 320 x 1075 mm | Ø 94 x 78 mm | ... | 1330 x 550 x 83 mm | ... |
| Valodu izvēle | ... | ... | ... | polu, angļu, franču, spāņu, vācu, portugāļu, krievu, itāļu ... | ... | ... | ... |
| Ražotājs / Marka | RED EAGLE | UNITEK | BRATECK | DAHUA | Lanberg | MACLEAN | ... |
| Garantija | 2 gadi | 2 gadi | 2 gadi | 3 gadi | 2 gadi | 2 gadi | 2 gadi |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00