





	PAPLAŠINĀTĀJA UZTVĒRĒJS HDMI- EX-120/RX-V4	PAPLAŠINĀTĀJS HDMI- EX-60-4K-MINI	RJ45 SAVIENOJUMU FIKSĀCIJAS KOMPLEKTS NS-468/KIT	ZEMĒJUMA PRETESTĪBAS MĒRĪTĀJS UT-522 UNI-T
				
	708.04 SEK 856.73 SEK	886.17 SEK 1072.27 SEK	107.10 SEK 129.59 SEK	2281.24 SEK 2760.30 SEK
Ierīces veids	Uztvērējs
Pārbaudītie kabeli	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), RJ12 (6P6C)	...
Protokoli	HDbiT
Max. viereizēji darbojošos uztvērēju skaits	237
Atbalsta standartu HDMI	1.3	2.0
HDCP	1.4	2.2
Aktīvās pretestības mērījumi	40 Ω ± (2% + 20) @ 0.01 Ω , 400 Ω ± (2% + 3) @ 0.1 Ω , 4000 Ω ± (2% + 3) @ 1 Ω • Papildpretestība : 500 Ω ± 5 % • Mērīšanas spriegums : ≤ 10 V AC @ ~820 Hz
Atbalstītā izšķirtspēja HDMI	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	<ul style="list-style-type: none"> • 480i @ 60Hz, • 480p @ 60Hz, • 576i @ 50Hz, • 576p @ 50Hz, • 720p @ 50/60Hz, • 1080i @ 50/60Hz, • 1080p @ 50/60Hz, • 4K UHD @ 24/25Hz
Maksimālā pārraides uztveršanas zona	<ul style="list-style-type: none"> • 100 m UTP kat. 5e • 120 m UTP kat. 6 	60 m UTP kat. 6, 6A, 7
Zemes sprieguma mērījums	400 V ± (1.0% + 6) @ 1 V
Automātiska mērīšanas diapazonu maiņa	—
RS-232	—
Pielietojums	Spraudnis RJ45 (8P8C) , Spraudnis RJ12 (6P6C) , Spraudnis RJ11 (6P4C) / DEC	...
USB	—
Patērējamā strāva	...	≤ 5 W (kopā)
Leņķu regulēšanas diapazons	...	0.09 kg

Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> Iespējama tikai raidītāja energoapgāde (komplektā viens strāvas adapteris) Aizsardzība : zibens, Pārspriegums, ESD 	...	<ul style="list-style-type: none"> Hold - mērītāja rādījumu apturēšana, Mērījumus iespējams veikt pilnā vai vienkāršotā konfigurācijā, Brīdinājums par sliktu pievadu savienošanu mērījuma laikā, Liels, salasāms un izgaismots LCD displejs, Zems akumulatora uzlādes līmenis, Estētisks izpildījums, Komplektā praktisks futrālis
Darba temperatūra	0 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C	...	5 °C ... 40 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)	≤ 80 % (bez kondensācijas)
Energoapgādes avots	5 V DC / 1 A (komplektā strāvas adapteris)	5 V DC / 2 A	Baterija 9 V 6LR61 (nav iekļauts komplektā)	6 x Baterija 1.5V, tips AA/LR6/FR6 - komplektā
Svars	0.13 kg	...	0.12 kg 0.77 kg (kopā)	0.42 kg
Izmērs	110 x 58 x 26 mm	67 x 39 x 22 mm	101 x 107 x 28 mm 260 x 170 55 mm (kaste)	160 x 100 x 70 mm
Ražotājs / Marka	UNI-T
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi