




	MODULAARPISTIK RJ45/6-HAND	TOITE JAOTUSSEADE ACAR-XPROTECTOR	TÖÖSTUSLIK SWITCH TSW030 8-PORDILINE Teltonika
			
	634.62 HUF 634.62 HUF	8079.81 HUF 8079.81 HUF	14884.62 HUF 14884.62 HUF
Ühenduse tüüp	RJ45 (8P8C) Pistik
LAN-pordid	8 x RJ45
Nimipinge	...	230 V AC / 50 Hz	...
Konnektori elementide kinnitamine	Pressimine
Maks. voolutugevus kokku	...	10 A	...
Juhtme kinnitus	Pressimine
Maks. kogukoormus	...	2300 W	...
Reageerimisaeg	...	< 25 ns	...
Rakendus	Keerdpaarkaabel UTP kat. 6
Väljundite arv	...	5 maandatud väljundit 10A/250V	...
Materjal	PVC
Juhtimine	—
Edastuskiirus	10 / 100 Mbps - 8 LAN-pordid
Automaatne viitkaitse	...	10 A / 250 V	...
LED-diodid	Power, Link/Act
Lekkevool	...	< 0.5 mA	...
MAC-aadresside tabel	2k
Liigpingepiiriku nimipinge	...	250 V / 50 Hz	...
Liigpingepiiriku kaitseaste	...	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Nimilöökvool	...	1 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Lüliti	...	topeltrajaga, indikaatortulega	...
Maksimaalne löökvool	...	4.5 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Kaabli pikkus	...	1.45 m	...

Põhiomadused	Kiiret paigaldamist ilma erivahenditeta	...	<ul style="list-style-type: none"> • MDI/MDI-X automaattuvastuse funktsioon - andmesiderežiimi automaatne tuvastamine • Durable aluminum housing • Löögikindel • Tööstuslikuks kasutamiseks sobiv lai temperatuurivahemik • Mounting on DIN rail, • 2-pin industrial power socket, • Wide range of supported supply voltages • Maandus • Kaitsme klass : IP30
Kaitsmed	<ul style="list-style-type: none"> • Ülepinge min. 64.4 V / max. 71.2 V • Ülepinge max. 60 V • Sisendvoolu pööratud polaarsus max. 80 V
Sertifikaadid	CE, UKCA, FCC
Korpus	...	Plastik - mittesüttiv	Alumiinium
Toitevarustus	7 ... 57 V DC (toiteadapter ei sisaldu komplektis)
Voolutarve	≤ 1.5 W
Töötemperatuur	-40 °C ... 75 °C
Kaal	0.004 kg	0.51 kg	0.25 kg
Mõõtmed	53 x 15 x 15 mm	365 x 65 x 52 mm	113 x 41 x 75 mm
Tootja / mark	Teltonika
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat