







	ROUTER RUT142 Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika	ADAPTER + BLINDPLATTA LE-665195 Niloe, Mosaic LEGRAND	KABELUTTAG DPK1.01/11- SIMON54	2-VÅGS UTTAG LE-764542 Niloe 230 V 16 A LEGRAND	ENKELT UTTAG SANTRA/4133-19/EPN 230 V 16 A Elektro-Plast	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAMERA DS-2CE16H8T- IT3F(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision
						
	60.58 EUR 60.58 EUR	3.58 EUR 3.58 EUR	5.31 EUR 5.31 EUR	3.67 EUR 3.67 EUR	2.68 EUR 2.68 EUR	118.78 EUR 118.78 EUR
Frekvensområde	2.4 GHz
Märkspänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	...
Samarbete	Produktserie från Simon 54, för Nature, Premium rammar
Tillverkningsmaterial	...	Plast
Max strömkapacitet	16 A	16 A	...
Antal moduler	1
Antenntyp	SMA-RP-uttag - utan antenn
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Jordning	✓	✓	...
Standarder	IEEE 802.11 b/g/n
Omvandlare	Progressive Scan CMOS
Matris dimension	5.0 Mpx
Plintar	skruvplintar	skruvplintar	...
Uttag typ	2 x CEE 7/5	CEE 7/5	...
Skyddslucka	✓	—	...
Användningsområde	...	Produktserie från Mosaic, Produktserie från Niloe	...	Produktserie från Niloe	Produktserie från Santra	...
Montering	Monteras med klor eller skruv	Monteras med klor eller skruv	...
Överföringshastighet	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps
LAN-portar	1 x 10 / 100 Mbps
WAN-gränssnitt	1 x 10 / 100 Mbps
LED-indikeringar	Power, WAN, LAN
LTE	—
QSS	—
WDS	—
DHCP-server	✓
DDNS	Samarbete > 25
Driftlägen	Access Point, Station
Upplösning	• AHD / HD-TVI : 2560 x 1944 - 5 Mpx , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 4 Mpx , • HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , • CVBS : 960 x 576 - 960H
Objektiv	2.8 mm
Vidvinkel	• 98 ° (tillverkarens data) • 95 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd	60 m
IR-belysningens effektinställning	Automatisk
Videoutgång	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, BNC-uttag

Skydd	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA-PSK/WPA2-PSK • WPA-EAP • WPA3-SAE • WPA3-EAP • OWE • AES-CCMP • TKIP • WEP • EAP-TLS • Auto Cipher modes • Client separation • gömning av SSID • filtrering av MAC-adresser • Firewall • DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS-skydd • Vit lista / Svart list
OSD-skärm meny	Tillgång till OSD-menyn genom -registrator
Förvaltnings gränssnitt	Webbläsare, Teltonika RMS app
Förvald IP-adress	192.168.1.1
Operativsystem	RutOS (Linux OS based)
Firmware uppdatering	✓
Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • WDR \geq 130 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • EXIR - en högeffektiv infraröd LED-teknik, som täcker jämnt hela planen, både den centrala punkten och hörnen • ICR - Mekanisk IR-filter • Mirror - Bildens spegelbild • BLC-Tillbakaljus kompensering • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Automatisk vitbalans • Sharpness - Bildkanternas skärpning
Hölje	Halogenfri plast, PC	...	(ABS)-plast	Compact, Metall + Plast
Färg	...	Vit	Vit (RAL 9003)	Vit	Svart	Vit + Svart
Täthetsklass	IP20	...	IP20	IP67
Drifttemperatur	-40 °C ... 60 °C
Språk som används	engelska
SAP Code	300510468

Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Stöd för Mesh teknik, • Överensstämmelse med Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA protokoll • Autodetektion MDI/MDI-X - detekterar automatiskt dataöverföringsläge • Statisk/dynamisk router • Stöd för VoIP teknik, • Visning av topologi och nätverksstatus • Stöd för WMM (QoS-mekanism för standard 802.11e) • Stöd för DHCP Relay • Lastbalansering • Ability to work as a Hotspot, • Stöd för VLAN • VPN-nätverk: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Överensstämmelse med MQTT protokoll • SNMP v1/v2/v3/Trap • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Konfiguration med app Teltonika RMS • Kommunikationsgränssnitt - RS-232-port, • RESET knapp • Durable aluminum housing • Stötsäkerhet • Utformad för industriella användningsområden inom brett temperaturområde. • Mounting on DIN rail, • 3-pin industrial power socket, • Wide range of supported supply voltages • Jordning • Täthetsklass : IP30
Certifieringar	CE, UKCA, FCC, WEEE
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> • 9 ... 30 V DC • 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Strömförsörjning från LAN1 	12 V DC / 480 mA
Effektförbrukning	≤ 2 W	≤ 5.8 W
Drifttemperatur	-40 °C ... 75 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	10 % ... 90 % (ingen kondensation)
Vikt	0.15 kg	0.025 kg	0.048 kg	0.070	0.076 kg	0.57 kg
Dimension	123 x 69 x 25 mm	76 x 76 x 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 55 mm • 22 mm - monteringsdjup 	85 x 76 x 40 mm	75 x 75 x 42 mm	217 x 87 x 80 mm
Tillverkare/Varumärke	Teltonika	LEGRAND	KONTAKT Simon	LEGRAND	Elektro-Plast Nasielsk	Hikvision
Garanti	2 år	2 år	6 år	2 år	7 år	3 år