


	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITMF(2.8mm)(C) - 5 Mpx Hikvision	VANDALOOPORNA KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDBW1500R-Z-2712-S2 - 5 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
		
	108.50 AUD 108.50 AUD	224.37 AUD 224.37 AUD
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Pretvornik	Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice	5 Mpx	5 Mpx
Ločljivost	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL 	<ul style="list-style-type: none"> • 2880 x 1620 - 5 Mpx @ 25 sl./s - samo HD-CVI : Razmerje 16 : 9 , • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 sl./s , • 1920 x 1080 - 1080p @ 25 sl./s - samo HD-CVI , • 960 x 576 - 960H, PAL
Objektiv	2.8 mm	2.7 ... 12 mm - Motozoom - Kamera nima funkcije autofocus
Deluje skupaj z IR osvetljevalnikom	ICR - Mehanični IR filter	...
Vidni kot	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ° (Podatki proizvajalca) • 82 ° (Naši testi) 	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° ... 34 ° (Podatki proizvajalca) • 102 ° ... 35 ° @ HD-CVI (Naši testi) • 88 ° ... 30 ° @ AHD / HD-TVI (Naši testi)
Razmerje signal/šum (S/N)	...	> 65 dB
Zaseg IR osvetljave	30 m	30 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR	Avtomatska	Avtomatska
Izhod video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	—

Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osrednjo točko kot tudi vogalne dele • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • ICR - Mehanični IR filter • Avtomatični regulator beline • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • Način dela dan/noč • Avtomatični regulator beline • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • ICR - Mehanični IR filter • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Območja zasebnosti - maks. 8 • Mirror - zrcalna slika
Zaslonski menu OSD	Meni OSD je dostopen prek rekorderja	Meni OSD je dostopen prek rekorderja DAHUA
SAP Code	300613623	...
Napajanje	12 V DC / 340 mA	12 V DC / 460 mA
Poraba moči	≤ 4.3 W	≤ 5.5 W
Ohišje	Dome, Kovinska	Dome, Kovinska
Barva	Bel	Bel
Razred tesnosti	IP67	IP67
Vandaloodporna	—	IK10
Delovna temperatura	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Teža	0.29 kg	0.44 kg
Dimenzije	91 x 83 x 68 mm	Ø 122 x 89 mm
Proizvajalec / Znamka	Hikvision	DAHUA
Garancija	3 leta	3 leta