





	SWITCH POE / ESTENSORE PFT1320 A 3 PORTE	SUPPORTO DA SCRIVANIA PER I MONITOR AX-PIXEL-TWIN RED EAGLE	SUPPORTO PER TV O MONITOR BRATECK-FS22-44TP	RICEVITORE DELL'ESTENSORE HDMI-EX-120/RX-V4
				
	18.24 EUR 22.25 EUR	23.75 EUR 28.97 EUR	45.62 EUR 55.66 EUR	61.71 EUR 75.29 EUR
Tipo di dispositivo	Ricevitore
Risoluzioni HDMI supportate	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Porte LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T + ingresso di alimentazione : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Standard di fissaggio	...	VESA 75, 100	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200 400 x 300, 400 x 400	...
Raggio di trasmissione massima	<ul style="list-style-type: none"> • 100 m UTP di categoria 5e • 120 m UTP di categoria 6
Protocolli	HDBiT
Dimensione dello schermo in pollici	...	13 " ... 27 "	32 " ... 55 "	...
Numero massimo di ricevitori che operano simultaneamente	237
Gestione	—
Capacità di carico	...	2 x 8 kg	35 kg	...
Standard HDMI supportato	1.3
Colore	...	Nero	Nero	...
HDCP	1.4
Indicatori LED	Link, Act
Velocità di trasmissione	10 / 100 Mbps
Panoramica verticale	...	-60 ° ... 60 °	-10 ° ... 10 °	...
Rotazione orizzontale	...	360 °	—	...
Rotazione nel piano dello schermo	...	360 °	—	...
Temperatura di funzionamento	0 °C ... 60 °C
Potenza massima di uscita	15.4 W @ porta PoE - Primo dispositivo
Umidità relativa ambiente ammissibile	10 % ... 90 % (senza condensa)
Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di collegamento a cascata • Il dispositivo può funzionare come estensore della rete LAN e alimentazione PoE 	...	Altezza del ripiano regolabile nell'intervallo di 60 cm	...
Consumo di energia	0.3 W
Costruttore / Marca	...	RED EAGLE	BRATECK	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Gamma	100 m - Ingresso 100 m - Uscita
Protezioni	—
Custodia	Plastica
Alimentazione	PoE (802.3af/at)	5 V DC / 1 A (alimentatore fornito in dotazione)
Temperatura di esercizio / umidità relativa	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Peso	0.05 kg	2.99 kg	12 kg	0.13 kg
Dimensioni	88 x 44 x 22 mm	805 x 518 x 100 mm	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm	110 x 58 x 26 mm
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni