

Põhiomadused						<ul style="list-style-type: none"> Smart Dual Illumination tehnoloogia puhul töötab öörežiimis infrapunane või LED-valgust. Valge valgus lülitub sisse automaatselt, kui valitavas alas tuvastatakse objekt; niivõisi paraneb kujutise kvaliteet. Aktiivse heidutuse funktsioon - Pannased ja sinised LED-id, Fikseeritud Päeva-öörežiim - häälestatav ICR - liigutatav infrapunafilter Häälestatav: heledus, kontrast, satursatsioon <ul style="list-style-type: none"> Tervava - tervavamad kujutise piirjooned Mirror - peegeldajutus 3D-INE - digitaalne müraühendus WB - valge tasakaal Fluor Control tehnoloogia kõrvaldab silmi väsitava ekraanivõre video sobitaja HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) Kardiorrežiim ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine BLC - laustavalguse kompenseerimine Lai diisamiinne ulatus (WDR) Liikumistuvastus Privaatsustoonid - kuni 3 AGC - automaatne võimenduse hülitmine 						
Mobiiltelefonide tüügi						Port nr: 80 või lüppäas juve kaudu	Tasuta rakendus wBox	Tasuta rakendus SUPLA	Tasuta rakendus wBox	Tasuta rakendus wBox	Tasuta rakendus wBox	
Võimalikis määratud IP-aadress						Android, Tasuta app BAYSON	Tasuta rakendus wBox	Tasuta rakendus SUPLA	Tasuta rakendus wBox	Tasuta rakendus wBox	Tasuta rakendus wBox	
Administratori konto valkenimetus- ja parool						iOS (iPhone): Tasuta app BAYSON						
Veebilehtide ja paksuportid						192.168.1.168						
PC kliendi paksuportid						admin / admin						
Mobiilklendi paksuportid						80						
DNVIF-port						80						
RTSP URL						rtsp://user:password@ip_address:80/0						
Toitevarustus						rtsp://user:password@ip_address:80/1						
Voolutarve						<ul style="list-style-type: none"> 5 V / 1000 mA 5 V USB 						
Korpus	Plastik					<ul style="list-style-type: none"> Kõrvalvoog rtsp://user:password@ip_address:80/1 Kõrvalvoog PoE (802.3af) 12 V DC / 350 mA ≤ 4.2 W 						
Värv	Must					Dome, Metall	Plastik (ABS), paigaldus DIN, TS-35 sinine	Plastik	Plastik	Plastik, Veekindel, Ilmastikukindel		
Kaitse klass						Valge	Valge	Robeline	Must	Must		
Mehaaniline kaitseklass						IP67	IP20	IP20	IP20	IP54		
Tõeltemperatuur												
Kaal	0.27 kg	3.5 kg	0.170 kg	0.170 kg	0.004 kg	0.73 kg	0.06 kg	0.039 kg	0.07 kg	0.1 kg	0.08 kg	
Mõõdmed	184 x 54 x 46 mm	232 x 195 x 318 mm	91 x 56 x 25 mm	91 x 56 x 25 mm	225 x 112 x 50 mm	Ø 24 x 3.0 mm	Ø 127 x 120 mm	90 x 17.5 x 65 mm	57 x 47 x 20 mm	<ul style="list-style-type: none"> 47 x 42 x 22 mm Ø 16 x 20 mm - Sond 1 m - Kaabli pikkus (Sond) 	<ul style="list-style-type: none"> 92 x 20 x 28 mm - ilma antennis 230 x 85 x 28 mm - antennisiga, vertikaalne 197 mm - Antenn 	216 x 40 x 20 mm
Saadolevad keeled						poola, inglise, prantsuse, vene, hispaania, portugali, itaalia, ukraina, ungari						
Toetaja / mark		Blow			ENERGIZER	APTI	BleBox	ZAMEL	BleBox	BleBox	DELTA	
Garaanti	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00