





	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA HAC-HDW1200TRO-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	DUBBEL SMART STYRENHET FÖR LED-LJUS ATLO-SW2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	ISOLERINGSSTRIPPA HT-700D
				
	95.74 CHF 95.74 CHF	40.19 CHF 40.19 CHF	11.11 CHF 11.11 CHF	6.43 CHF 6.43 CHF
Material	Metall / PET
Antal kanaler.	2	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Omvandlare	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Användningsområde	till-/frånkoppling av enheter	Tråd : 0.2 ... 6 mm ²
Matris dimension	5 Mpx	2 Mpx
Max total belastning	2 x 150 W	...
Total maximalström	2 x 5 A	...
Antal ingångar	2	...
Antal utgångar	2	...
Anslutningstyp	skruvplintar	...
Trådlös telekommunikation	• Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth	...
Radiokommunikationsområdet	< 100 m (öppen yta)	...
Tillgång från mobilen	• Gratis app Tuya Smart för Android • Gratis app Tuya Smart för iOS	...
Upplösning	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 bilder/sek - Bildformat 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 bilder/sek , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 bilder/sek , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 bilder/sek	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Objektiv	2.8 mm	2.8 mm
Utvalda egenskaper	• Lokal styrning med fysisk knapp , Tuya Smart : • tidplan, • tidsprogrammerare, • Inställning av scenarier efter olika händelser, • fjärråtkomst, • röstkontroll ,	• Självinställbar mekanism enligt kabelns storlek som gör det möjligt att skala av isolering utan att skada tråden • Möjlighet att använda för platta telefonkablar 8 mm bredda • Inställbart anslag med längdskala • Avklippare • Väldigt hållbar verktyg, tillverkade i material av högsta kvalitet

Vidvinkel	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (tillverkarens data) • 101 ° (våra tester) 	<ul style="list-style-type: none"> • 102 ° (tillverkarens data) • 103 ° (våra tester)
IR-belysning räckvidd	40 m	25 m
Räckvidd av belysning med vitt ljus (LED)	40 m
IR-belysningens effektinställning	Automatisk	Automatisk
Drifttemperatur	-10 °C ... 40 °C	...
Videoutgång	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Inbyggd mikrofon, • Ljudhantering via koaxialkabel - bara HD-CVI 	—
OSD-skärmeny	✓	Tillgång till OSD-menyn genom DAHUA-registrator
Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Dual Illumination-teknik - IR- eller LED-belysning fungerar i nattläge. Vitt ljus tänds automatiskt endast när ett föremål upptäcks i det övervakade området, vilket effektivt förbättrar bildkvaliteten • D-WDR-Bred område av belysningsdynamik • Automatisk vitbalans • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • ICR - Mekanisk IR-filter • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • 2D-DNR - Digital brusreducering i bild • Privatzoner - max 8 • Mirror - Bildens spegelbild • Sharpness - Bildkanternas skärpning 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • Dag/nattläge • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • ICR - Mekanisk IR-filter • Automatisk vitbalans • Privatzoner - max 8 • Mirror - Bildens spegelbild • Sharpness - Bildkanternas skärpning
Strömförsörjning	12 V DC / 380 mA	12 V DC / 220 mA	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Effektförbrukning	≤ 4.5 W	≤ 2.7 W
Hölje	Dome, Metall	Dome, Plast	Plast	...
Färg	Vit	Vit	Vit	...
Täthetsklass	IP67	IP50	IP20	...
Vandalsäker	—	—
Drifttemperatur	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Vikt	0.48 kg	0.15 kg	0.03 kg	0.21 kg
Dimension	Ø 106 x 94 mm	Ø 97 x 93 mm	43 x 39 x 22 mm	170 x 88 x 21 mm
Tillverkare/Varumärke	DAHUA	DAHUA
Garanti	3 år	3 år	2 år	2 år