







	SPRAUDNA AIZSARGS RJ-45 RJ45/WP-R*P10	PIEKĻUVES PUNKTS 4G LTE +ROUTER RUTX11 Dual SIM Bluetooth BLE, Wi- Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz, 867 Mbps Teltonika	RŪTERIS RG-EG105G-P-V2, 4 PoE REYEE	DAUDZLIGZDU ADAPTERIS LE-049431 3680 W LEGRAND	UZLĪMJU PRINTERA LENTE TZE-211/6MM EZtape	KABELIS HDMI-5.0-V2.0 5 m
						
	0.36 GBP 0.44 GBP	252.73 GBP 305.80 GBP	139.20 GBP 168.43 GBP	4.49 GBP 5.43 GBP	5.82 GBP 7.04 GBP	6.23 GBP 7.54 GBP
Lentes platums	6 mm	...
Lentes garums	8 m	...
Nominālais spriegums	230 V / 50 Hz
Izdrukas tehnoloģija	Termopārnese	...
Maksimālā kopējā slodze	3680 W
Iepakojumā	10 gab. Cena par iepakojumu
Savienotāja veids	Vienkāršs spraudnis HDMI / Vienkāršs spraudnis HDMI
Kopēja maksimālā jauda	16 A
Pielietojums	Modulārā spraudņa aizsargs RJ-45
Vada garums	5 m
Izejas ligzdu skaits	2 gab. 2P+Z
Materiāls	Gumija
Vada klase	30 AWG
Kontakligzdas veids	CEE 7/5
Standarts HDMI	2.0
Spraudņa tips	CEE 7/7
Zemēšana	✓
Korpuss	Plastmasa
Krāsa	Sarkans	Balts / Pelēks	Melna druka uz balta fona	...
Barošana PoE	Strāvas izeja - LAN porti : PoE (802.3af/at) max. 54 W (kopā)
Piekluve mobilajam telefonam	Android: Bezmaksas aplikācija Ruijie Rejee iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija Ruijie Rejee
Frekvenču diapazons	...	WiFi : • 2.4 GHz (2.400 ... 2.500 GHz) , • 5 GHz (5.100 ... 5.950 GHz) , LTE / GSM : • 698 ... 960 MHz , • 1710 ... 2690 MHz , BLE 4.0 : • 2.4 GHz (2.400 ... 2.500 GHz) , GNSS : • 1575.42 ... 1602 MHz
Antenas veids	...	• 2 x Izkliedētā antena Wi-Fi - 3.5 dBi (savienotāji SMA-RP), • 2 x Izkliedētā antena 4G LTE - 4 dBi (savienotāji SMA), • 1 x Izkliedētā antena Bluetooth - 2.5 dBi (savienotāji SMA-RP), • 1 x Izkliedētā antena GNSS - 28 dB (savienotāji SMA)
Standarti	...	• 2.4 GHz Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n , • 5 GHz Wi-Fi : IEEE 802.11 a/n/ac, • LTE Cat. 6, 3G WCDMA, • Bluetooth 4.0 BLE , • GNSS : GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdienā - Piektdienā: 8.00-19.00 / Sestdienā: 8.00-14.00

Pārtraides ātrums	...	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi : max. 867 Mbps • LTE : 300 / 42 Mbps (4G / 3G)
LAN porti	...	3 x 10/100/1000 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Interfeiss WAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Raidītāja jauda	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 20 dBm @ 2.4 GHz Wi-Fi ≤ 23 dBm @ 5 GHz Wi-Fi ≤ 23 dBm @ 4G+ LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 10 dBm @ BLE 4.0
LED indikatori	...	<ul style="list-style-type: none"> • Power • WiFi : 2.4, 5 • WAN : SIM 1, SIM 2, WiFi, ETH • 2G, 3G, 4G, 5 x Signāla indikators • 4 x Link/Act : 3 x LAN + WAN 	Status, Link/Act
Tikla veids	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4G LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32 • 4G TDD-LTE B38/B40/B41 • 3G WCDMA: B1/3/5/8
LTE	...	✓
QSS	...	—
WDS	...	—
SIM kartes ligzda	...	2 x Mini SIM - 2FF
DDNS	...	Atbalsts > 25	✓
DHCP serveris	...	✓	✓
USB ports	...	USB 2.0	—
Aizsardzība	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA2-Enterprise - PEAP, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA3-EAP, OWE, AES-CCMP, TKIP, EAP-TLS • Auto Cipher modes • Client separation • SSID paslēpts • Firewall • Aizsardzība pret uzbrukumiem DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS • Configurable, independent data limits for each SIM card • Melna liste / Balts saraksts • MAC adrešu filtrēšana • Aizsardzība pret pretējās polaritātes elektroinstalācijas pieslēguma radītām sekām • Pārsprieguma aizsardzība 	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • IP-MAC saistījums • MAC adrešu filtrēšana • Atbalsts dinamiskai ARP kartēšanai un statistikas tabulai • NAT / NAPT • Portu kartēšana
Vadības interfeiss	...	WWW pārlūkprogramma, aplikācija Teltonika RMS, SMS, Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Rujie Cloud centrālās pārraudzības sistēma • Konfigurācija ar Rujie Reyee lietotni • Attālā vadība • WWW pārlūkprogramma
Default adrese IP	...	192.168.1.1
Operētājsistēma	...	RutOS (Linux OS based)
Firmware atjaunināšana	...	✓	✓

Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Dual SIM • MU-MIMO - daudzantenu pārraides funkcija caurlaides spējas palielināšanai un savienojuma uzticamībai ar tikla klientu • Atbalsts Mesh tehnoloģijai • Ātrās roaming funkcijas kontrole - atbilstoši standartam IEEE 802.11r (tikai šo funkciju atbalstošu piekļuves punktu izmantošanas gadījumā) • Bezproblēmu viesabonēšana - 802.11k/v viesabonēšanas funkcija automātiski pārslēdz klientus starp piekļuves punktiem, kas nodrošina vislielākos ātrumus, lietotājam mainot atrašanās vietu - nepārtraucot veiktās darbības, pat tādas, kas ir uzņēmīgas pret traucējumiem, tostarp VoIP vai video konferences., • Atbilstība Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA protokolam • Auto detekcija MDI/MDI-X - automātiska datu pārraides režīma noteikšana • Statiskā / dinamiska maršrūtēšana • Atbalsts VoIP tehnoloģijai. • Ability to work as a Hotspot • Topoloģijas un tīkla statusa skatījums • Saderīgs ar WMM (QoS standarta mehānisms 802.11e) • Saderīga ar DHCP Relay • Saderīga ar VLAN • Sietci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Atbilstība MQTT protokolam • SNMP v1/v2/v3/Trap • WAN savienojuma dublēšana - pateicoties pilnībā funkcionālajam WAN / LAN portam, iespējams izmantot dažāda veida rezerves savienojumus, tostarp kabeli, šķiedru un DSL modemus • Support for IoT (Internet of Things) systems, • Konfigurācija ar Teltonika RMS lietotni • Durable aluminum housing • Tricienizturīgs • Izstrādāts rūpnieciskām vajadzībām ar plašu temperatūru diapazonu. • Taustiņš RESET • USB 2.0 ports - possibility to connect external HDD, flash drive, additional modem, printer, USB-serial adapter • 4-pin industrial power socket, • Wide range of supported supply voltages, • 1 digital input / output - ability to set certain I/O conditions to initiate event • Zemēšana • Aizsardzības klase : IP30 • Komplektā kabelis Ethernet 	<ul style="list-style-type: none"> • Sietci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statiskā / dinamiska maršrūtēšana • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Saderīga ar DHCP client/server • Piekļuves kontroles saraksts - pakešu filtrēšana, pamatojoties uz avota un mērķa adresēm IP ACL • Caurlaidspējas kontrole • Noslodzes bilance • NAT • Topoloģijas un tīkla statusa skatījums • Taustiņš RESET 			
--------------------	---	---	--	--	--



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piektdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Energoapgādes avots	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1.5 A (komplektā strāvas adapteris) • 9 ... 50 V DC • 9 ... 50 V DC - Passive PoE, Barošana no LAN1 	54 V DC / 1.15 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda	...	≤ 16 W	max. 60 W (pie pilnas slodzes)
Darba temperatūra	...	-40 °C ... 75 °C	0 °C ... 40 °C
Pielaujamais relatīvais mitrums	...	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)
Svars	...	0.47 kg	0.43 kg	0.084 kg	0.04 kg	...
Izmērs	...	115 x 102 x 44 mm	207 x 109 x 28 mm	97 x 53 x 78 mm	87 x 67 x 15 mm	...
Ražotājs / Marka	...	Teltonika	RUJIE / REYEE	LEGRAND	EZtape	...
Garantija	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi	2 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00