





	MONTĀŽAS PROFILA AIZMUGURĒJAIS ATBALSTS USP-TN-600 SAULES PANELIEM	SIENAS ADAPTERIS JPK-12X300/M5 EBOLT	PIEKĻUVES KONTROLLERIS DS-K2602T Hikvision	VIEDAIS LED APGAISMOJUMA KONTROLIERIS WLIGHTBOX-S-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC
				
	7.03 USD 8.51 USD	3.08 USD 3.73 USD	640.74 USD 775.30 USD	35.79 USD 43.31 USD
Izgatavošanas materiāls	Alumīnijs
Saderīgo lasītāju skaits	• 4 gab. @ RS-485, • 4 gab. @ Wiegand	...
Nominālais spriegums	12 ... 24 V DC
Materiāls	...	• Tapa - Polipropilēns • Skrūve - Cinkots tērauds • montāžas skrūve - Cinkots tērauds
Atbalsta akumulatoru	max. 7 Ah	...
Maksimālā kopējā slodze	120 W
Urbšanas diametrs	...	12 mm
Kopēja maksimālā jauda	5 A
Tapas garums	...	295 mm
Ieeju skaits	1
Izeju skaits	1
Savienotāja tips	skrūvējama plāksne
Skrūves izmēri	...	Ø 8 x 300 mm, Iekšējā vītne M5
Skrūve	...	Ø 5 x 16 mm
Bezvadu komunikācija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Pielietojums	...	pie putu polistirola 220 mm	...	Saderīgs ar LED apgaismojumu - vienkāršainas LED lentas (MONO) 12-24V
Piekļuve mobilajam telefonam	• Bezmaksas aplikācija wBox na Android • Bezmaksas aplikācija wBox na iOS
Ieejas līnijas	• 4 gab. - Trauksmes signāla ieejas, • 2 gab. - Herkons , • 2 gab. - Vārtiņu/iebraucamo vārtu atvēršanas poga, • 5 gab. - Pretsabotāžas	...
Izejas līnijas	• 2 gab. - Slēdzenes relejs, • 4 gab. - Relejs	...
Komunikācija	• RS-485, • Ethernet, • Wiegand (w26 / w34), • Open Supervised Device Protocol (OSDP)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmidiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Energoapgādes avots	100 ... 240 V AC	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 indeksētie lietotāji • Notikumu 300000 vēsture • Attāli programmējama no datora • Metāla korpuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokālā vadība ar fizisku pogu, • grafiks, • taimeris, • attālā piekļuve, • balss vadība, • Apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana un spilgtuma kontrole, • Prombūtnes režīms - ļauj ieslēgt un izslēgt apgaismojumu pēc nejaušības principa, imitējot mājsaimniecības locekļu klātbūtni, • Izklīdētā antena Wi-Fi 5 dB, • Ligzda SMA-RP • Saderīga ar tehnoloģiju μWiFi
Korpuss	<ul style="list-style-type: none"> • Nehalogēna plastmasa, Pašdzēses materiāls • Ūdens izturīga, Noturīga pret atmosfēras apstākļiem
Aizsardzības klase	IP54
Krāsa	Melns
Pieļaujamais relatīvais mitrums	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)	...
Darba temperatūra	-20 °C ... 65 °C	-20 °C ... 50 °C
Svars	0.32 kg	...	4.6 kg	0.094 kg
SAP Code	302913795	...
Izmērs	600 x 35 x 35 mm	...	373 x 345 x 98 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 92 x 52 x 28 mm - bez antenas • 230 x 85 x 28 mm - ar antenu, vertikāli • 197 mm - Antena
Ražotājs / Marka	...	EBOLT	Hikvision	BleBox
Garantija	2 gadi	2 gadi	3 gadi	2 gadi