





	SUPORTE DE CÂMARA BCS-P-A71-G	CAMPAINHA DE PORTA SEM FIO ATLO-DB-2/RX AC 230V ATLO	CAMPAINHA SEM FIO E SEM BATERIA COM TOMADA DE 230 V AC WDP-91H2 AC 230V EURA	INTERCOMUNICADOR DE VÍDEO S11-1 VIDOS
				
	16.93 USD 20.82 USD	7.50 USD 9.22 USD	26.24 USD 32.28 USD	101.58 USD 124.94 USD
Compatibilidade	...	ATLO-DB-2/TX
Distância entre aberturas de montagem	38.5 x 38.5 mm
Compatibilidade	Vídeo porteiros analógicos VIDOS X
Modo de sinalização	...	Sinalização óptica e acústica	Sinalização sonora	...
Quantidade de furos	4
Número de tons da campainha	...	60	58	...
Adequado para as câmaras	BCS POINT
Material	Alumínio
Sensor	CMOS 2.1 Mpx, 1080p
Ângulo de visão	130 °
Ajuste de volume	...	0 ... 90 dB - de 5 estágios	max. 85 dB / 1 m	...
Distância desde a superfície de montagem	42 mm
Iluminador IR	✓
Faixa de operação	...	max. 150 m em área aberta	max. 100 m em área aberta	...
Iluminador LED	—
Banda de frequência	...	433 MHz	433.92 MHz	...
Leitor de proximidade embutido	Padrão - Unique EM 125kHz
Leitor de impressão digital integrado	—
Teclado incorporado	—
Número de residentes suportados	1
Saída de vídeo	compatível com o sistema de vídeo porteiro analógico VIDOS X

Características escolhidas	...	O número de botões da campainha compatíveis pode ser aumentado conforme necessário	<ul style="list-style-type: none"> • O botão da campainha é alimentado por um transdutor electromecânico, não requer bateria • Campainha sem fio + 1 tomada de contacto de segurança 16A/250V CEE 7/5 	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • Painel frontal antivandálico • Memória 40 tags RFID • O conjunto inclui um chaveiro MASTER que permite adicionar por conta própria os cartões do utilizador + 4 chaveiros do utilizador • Módulo incorporado de placa de sinalização com retroiluminação • Ajuste de volume • Modo de operação : AHD / PAL - seleccionável por comutador • Suporte para fechos eléctricos e fechaduras electromagnéticas • A alimentação do fecho eléctrico: 12V DC / max. 300mA
Alimentação	...	230 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC - Campainha sem fio, • Transdutor electromecânico - Botão da campainha 	Do painel interno : 12 ... 14.5 V DC
Caixa	Liga de alumínio - Antivandálica, À prova de água
Cor	Grafite	Grafite
Grau de protecção	<ul style="list-style-type: none"> • IP55 - Botão da campainha • IP20 - Campainha sem fio 	IP54
Temperatura de operação	<ul style="list-style-type: none"> • -18 °C ... 40 °C - Botão da campainha • 0 °C ... 45 °C - Campainha sem fio 	-30 °C ... 50 °C
Peso	0.2 kg	0.06 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.044 kg - Botão da campainha • 0.1 kg - Campainha sem fio 	0.39 kg
Dimensões	94 x 94 x 42 mm	95 x 68 x 65 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 38 x 85 x 23 mm - Botão da campainha • 62 x 102 x 74 mm - Campainha sem fio 	91 x 177 x 30 mm
Fabricante / Marca	BCS POINT	ATLO	EURA	VIDOS
Garantia	3 anos	2 anos	2 anos	3 anos