

	MULTIPLEXADOR ZA-112MS AMS	CAMPAINHA MODULAR LE-004107 LEGRAND	SAÍDA PARA CABO DPK1.01/49-SIMON54	GRAVADOR IP NVR4232-4KS3 32 CANAIS DAHUA
				
	129.00 SEK 158.67 SEK	287.17 SEK 353.22 SEK	79.77 SEK 98.12 SEK	5068.19 SEK 6233.87 SEK
Tipo de dispositivo	...	Campainha
Padrão	TCP/IP
Compatibilidade	Série de produtos Simon 54, para quadros Nature, Premium	...
Tensão nominal	...	230 V AC, 50 / 60 Hz
Número de módulos	1	...
Resoluções suportadas	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Toma de corrente	...	23 mA
Saídas de vídeo	1 un. HDMI 4K 1 un. VGA
Indicação do estado de funcionamento	...	—
Tipo de conectores	...	terminais de parafuso
Suporte de áudio	• 32 Canais - Áudio de câmaras • Suporta áudio bidireccional
Características escolhidas	...	Há espaço para etiqueta com descrição	<ul style="list-style-type: none"> • Diâmetro do cabo : 6.2 ... 14.5 mm • Montagem com garras ou parafusos • Instalação em caixas de embutir • Fabricação estética e robusta 	...
Entradas de áudio	1 un. CINCH
Saídas de áudio	1 un. CINCH
Largura em módulos de 17.5 mm	...	1
Cor	Preto fosco	...
Grau de protecção	IP20	...
Método de compressão da imagem	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Taxa de bits (bitrate)	max. 160 Mbps
Entrada	<ul style="list-style-type: none"> • 1 - UHF : 471 ... 694 MHz + DC, • 2 - UHF : 471 ... 694 MHz, • 3 - VHF : 87 ... 230 MHz
Discos rígidos suportados	2 x 20 TB SATA
Impedância	75 Ω
Modos de gravação	Manual, alarme, detecção de movimento, horário
Armazenamento da cópia de segurança em dispositivos externos	Arquivamento no disco USB (pendrive, disco externo)
Perda de inserção	<ul style="list-style-type: none"> • 1 dB @ VHF • 4.5 dB @ UHF
Perda de retorno	≥ 40 dB
Pesquisa e reprodução de gravações	<ul style="list-style-type: none"> • Pesquisa de gravações por tempo e tipo de eventos. Reprodução: para frente, para trás, modo rápido, modo lento • Pesquisa avançada (com a precisão de um segundo) • Função Smart Playback • Reprodução simultânea de gravações de até 16 câmaras
Caixa	Metal / PET	Plástico, montagem na calha DIN, TS-35	Plástico sem halogéneo, PC	...
Interface de rede	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Fixação	No mastro
Funções de rede	Suporte total através da rede, Cópia remota de gravações, Servidor web incorporado
Protocolos de rede	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search
ONVIF	22.12
Endereço IP predefinido	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	admin / admin A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
Acesso desde o telemóvel	Porta: 37777 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita DMSS • iOS (iPhone): Aplicação gratuita DMSS Veja como configurar P2P nos gravadores Dahua e activar a aplicação móvel
Portas de acesso através do navegador	80, 37777
Portas de acesso através da aplicação para PC	37777
Porta de acesso através da aplicação móvel	37777
RTSP URL	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fluxo principal • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subfluxo
USB	2 un. USB 2.0
Portas seriais	—
Entradas / saídas de alarme	4 / 2
Controlo de cabeças panorâmicas PTZ	Câmaras IP Speed Dome
Deteção de movimento	✓
Análise Inteligente da Imagem	✓
Características principais	• SMD PLUS - pesquisa do objecto classificado como: humano, veículo motorizado • Filtração de alarmes falsos baseada no reconhecimento de pessoas e veículos • Zonas de privacidade Funções implementadas em cooperação entre o gravador e as câmaras que exercem essas funções : • Análise Inteligente da Imagem : protecção perimetral, alteração de cenário • deteção de rostos - suporta 6 tipos de extracção de atributos faciais • Reconhecimento do rosto • contagem de pessoas • mapa de calor
Manipulação com o rato	✓
Telecomando IR incluído	—
Alimentação	12 V DC / 4 A (fonte de alimentação incluída)
Consumo de energia	...	4 VA	...	max. 10 W (sem HDD)
Temperatura de operação	-10 °C ... 55 °C
Peso	0.09 kg	0.061 kg	0.05 kg	1.5 kg
Dimensões	90 x 34 x 54 mm	66 x 83 x 18 mm	• 75 x 75 x 55 mm • 22 mm - profundidade de montagem	375 x 283 x 53 mm
Línguas suportadas	polaco, inglês
Fabricante / Marca	AMS	LEGRAND	KONTAKT Simon	DAHUA
Garantia	2 anos	2 anos	6 anos	3 anos