




	ZEMAPMETUMA KĀRBA PK-60F/K-G/SG/EPN Elektro- Plast	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HFW1500TLM-IL- A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	IP REJESTRATORS NVR302-32E2 32 KANĀLI UNIVIEW
			
	1.07 EUR 1.29 EUR	93.27 EUR 112.86 EUR	508.47 EUR 615.25 EUR
Segmentu skaits	1
Atbalstītā izšķirtspēja	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Standarts	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP
Video izejas	1 gab. HDMI 4K 1 gab. VGA Pastāv iespēja konfigurēt funkciju SPOT vienā no izejām
Audio atbalsts	• 32 Kanāli - Audio no kamerām • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts
Audio ieeja	1 gab. CINCH
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Zemapmetuma, dziļa, tukšām sienām • 850 °C uzliesmojamības indikators • 2 speciālas skrūves ar turētājiem uzstādīšanai pie sienas - komplektā
Audio izeja	1 gab. CINCH
Izgatavošanas materiāls	bez halogēna un nedegošs
Attēla kompresijas metode	Ultra 265 / H.265 / H.264
Bitu pārraide	max. 320 Mbps
Montāžas atveres diametrs	Ø 68 mm
Atbalstītie cietie diski	2 x 8 TB SATA
Ierakstīšanas režīmi	Manuāls, sensors, kustības noteikšana, grafiks
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)
Ierakstu meklēšana un atskaņošana	Ierakstu meklēšana pēc laika un notikuma tipiem. Atskaņošana: uz priekšu, atpakaļ, paātrinot, palēninot Advancēta meklēšana (līdz pat sekundei) 1/4/6/8/9/16/25/36 kanālu sinhronā atskaņošana
Tīkla interfeiss	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX

Izšķirtspēja	...	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums - Attēla formāts 16 : 9 , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kadru nomaiņas ātrums	...
Sensors	...	Progressive Scan CMOS	...
Objektīvs	...	2.8 mm	...
Tīkla funkcijas	Pilnīgs tīkla atbalsts, Ierakstu kopēšanas tālvadība, Iebūvēts tīmekļa serveris max. 128 on-line lietotāji
Redzamības leņķis	...	106 °	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	40 m	...
LED baltās gaismas diapazons	...	40 m	...
IR prožektora jaudas regulēšana	...	Automātisks	...
Video izeja	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Tīkla protokoli	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> Iebūvēts mikrofons, Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli - tikai HD-CVI 	...
ONVIF	✓
OSD ekrāna izvēlne	...	✓	...
Default adrese IP	DHCP vai 192.168.1.30
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / 123456
Piekluve mobilajam telefonam	Ports: 80 vai piekluve caur mākoni <ul style="list-style-type: none"> Android: Bezmaksas aplikācija EZView iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija EZView
Pārlūka piekļuves porti	80, 554
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	Ports: 80 vai piekluve caur mākoni - PC: Bezmaksas aplikācija EZStation
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Galvenā plūsma rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Blakus plūsma

Korpuss	...	Compact Plastmasa + Metāls	...
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Ierindas porti	RS-485
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	8 / 2
Krāsa	Dzeltens	Balts + Melns	...
Aizsardzības klase	—	IP67	...
Mehāniskās aizsardzības klase	...	—	...
PTZ galviņu rotācijas kontrole	• PTZ Uniview kameras • RS-485 pārvaldība
Kustības atklāšana	✓
Darba temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C	...
Inteliģenta attēla analīze	✓
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Dual Illumination tehnoloģija - IR vai LED apgaismotājs darbojas nakts režīmā. Baltā gaisma automātiski ieslēdzas tikai tad, kad monitoringa zonā tiks atklāts objekts, kas efektīvi uzlabo attēla kvalitāti • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Privātuma zonas - maks. 8 • Mirror - spoguļattēls • Automātisks baltā balanss • Sharpness - Attēla kontūru asums 	<p>Funkcijas tiek īstenotas videoreģistratoram sadarbojoties ar kamerām, kas atbalsta šīs funkcijas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteliģenta attēla analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, ieiešana atzīmētajā zonā, atzīmētās zonas pamešana, ainas maiņa, pamests/iztrūkstošs objekts, objektu izsekošana, personu skaitīšana, savākušās publikas daudzuma novērtējums • Kustības noteikšana ar cilvēka/transportlīdzekļa silueta atpazīšanu • Garso detekcija • Gaitēņa režīms - noderīgs režīms gaitēņu, ieejas vārtu un šauru telpu monitoringam • Fisheye-Dewarping - "zivs acs" attēla korekcija uz perspektīvas skatījumu <p>• VIDEO signāla zudšanas signalizācija</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tikla avārija) un vēlāka sinhronizācija
Peles apkalpe	✓
Komplektā IR tālvadības pults	—
Switch PoE	—
Energoapgādes avots	...	12 V DC / 380 mA	12 V DC / 3.33 A
Patērētā jauda	...	≤ 4.5 W	max. 12 W (bez HDD)
Darba temperatūra	-10 °C ... 55 °C
Svars	0.026 kg	0.3 kg	1.76 kg

Izmērs	Ø 60 x 61 mm - Iekšējie izmēri Ø 71 x 62 mm - Ārējie izmēri	198 x 80 x 76 mm	380 x 322 x 53 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, slovāku, itāļu
Ražotājs / Marka	Elektro-Plast	DAHUA	UNIVIEW
Garantija	2 gadi	3 gadi	3 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00