



	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, KAMERA HAC-HFW1801R-Z-IRE6-A - 8.3 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	IP KAMERA DS-2CV2021G2-IDW(2.8MM)(E) Wi-Fi - 1080p Hikvision
		
	211.88 EUR 256.37 EUR	166.44 EUR 201.39 EUR
Standarts	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	TCP/IP
Skenēšanas sistēma	...	Progresīvs
Sensors	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs	8.3 Mpx 4K UHD	2.1 Mpx
Interfeiss RS-485	...	—
Attēla kompresijas metode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—
Izšķirtspēja	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kadru nomaiņas ātrums , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kadru nomaiņas ātrums , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 960 x 576 - 960H, PAL	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Atmiņas kartes ligzda	...	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Galvenās straumes pārraides ātrums	...	25 kadru nomaiņas ātrums @ 1080p
Video izeja	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Tīkla interfeiss	...	• Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n • 10/100 Base-T (RJ-45)
Objektīvs	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus	2.8 mm
Redzamības leņķis	• 105 ° ... 33 ° (ražotāja dati) • 101 ° ... 33 ° (mūsu pārbaudes)	• 111 ° (ražotāja dati) • 109 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	60 m	30 m
IR prožektora jaudas regulēšana	Automātisks	...

Audio	Iebūvēts mikrofons - tikai HD-CVI	<ul style="list-style-type: none"> Iebūvēts mikrofons, Iebūvēts skaļrunis, Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts
Tīkla protokoli	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
ONVIF	...	✓
WEB Server	...	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits	...	6
OSD ekrāna izvēlne	✓	...
Piekļuve mobilajam telefonam	...	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī <ul style="list-style-type: none"> Android: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect iOS: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	...	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP	...	192.168.1.64
Pārlūka piekļuves porti	...	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	8000
ONVIF ports	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ar autorizāciju Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ar autorizāciju

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Motozoom objektīvs - AutoFocus • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • D-ZOOM - Digitālais zoom : 4x • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • Automātisks baltā balanss • Konfigurējamas privātuma zonas • Mirror - spoguļattēls • Sharpness - Attēla kontūru asums 	<ul style="list-style-type: none"> • Iebūvēts Wi-Fi modulis • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu • EXIR - augstas efektivitātes LED infrasarkano staru tehnoloģija, kas vienmērīgi apgaismo visu laukumu, gan centrālo punktu, gan stūrus • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • Taustiņš RESET • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Kustības atklāšana • Mirror - spoguļattēls • Sharpness - Attēla kontūru asums
Energoapgādes avots	12 V DC / 920 mA	12 V DC / 500 mA
Patērētā jauda	≤ 11 W	≤ 6 W
Korpuss	Compact, Metāla	Compact, Metāls + Plastmasa
Krāsa	Balts + Melns	Balts
Aizsardzības klase	IP67	IP66
Pretvandālisma	...	—
Darba temperatūra	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Svars	0.55 kg	0.34 kg
Izmērs	210 x 90 x 90 mm	176 x 73 x 89 mm
Valodu izvēle	...	angļu
Ražotājs / Marka	DAHUA	Hikvision
SAP Code	...	311318568
Garantija	3 gadi	3 gadi