






	<a href="#">TV VÕI MONITORI KINNITUS BRATECK-LPA52-466</a>	<a href="#">PINDPAIGALDUSEGA JAOTUSKILP 5-LE MOODULILE ELEGANT-1X5/NT/W/EPN Elektro-Plast</a>	<a href="#">TOITEADAPTER PFM300 DAHUA</a>	<a href="#">FIIBEROPTILINE ÜHENDUS PUH-FC-F006</a>	<a href="#">VIDEOERALDAJA D-SEP/HD</a>
					
	15.58 EUR 15.58 EUR	8.32 EUR 8.32 EUR	15.61 EUR 15.61 EUR	19.02 EUR 19.02 EUR	7.30 EUR 7.30 EUR
Sisendite arv	...	...	...	2	...
Adapteri tüüp	...	...	Lülitamine	...	...
Kinnitusviis	...	Pind	...	...	...
Splaissikassettide arv	...	...	...	4	...
Toitepinge	...	...	230 V AC	...	...
Väljundpinge	...	...	12 V DC	...	...
Maksimaalne koormus	...	...	2 A	...	...
Paigaldatavate moodulite arv	...	5 x 1 rida, 17.5 mm	...	...	...
Väljundvõimsus	...	...	24 W	...	...
Kaugus TH 35 lattide vahel	...	—	...	...	...
Läbipaistev uks	...	✓	...	...	...
Toitekonektorite tüüp	...	...	2,1/5.5 mm Otsepistik	...	...
Korpuse tüüp	...	...	Plastik	Seinale paigaldatud, rippuv	...
Varustus	...	kaabliklemm 2 x 10 mm <sup>2</sup>	...	...	...
Põhiomadused	...	Eemaldatav raam koos TH 35 latiga	Pritsmekindel korpus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 96 fusiooni või 96 mehaanilist splaissi</li> <li>• Muhv</li> </ul>	...
Kinnitusstandard	VESA : 75, 100, 200, 300, 300x200, 400x200, 400, 600x200, 600x400	...	...	...	...
Kaabli läbimõõt	...	...	...	2 x Ø 7 mm ... Ø 14 mm	...
Standard	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>
Materjal	...	Plastik	...	Plastik	...
Seadme tüüp	...	...	...	...	Passiivne
Ekraani suuruste vahemik	37 " ... 70 "	...	...	...	...
IK klass	...	—	...	...	...
Sisendite arv	...	...	...	...	1 tk BNC pesa
Kandevõime	40 kg	...	...	...	...
Väljundite arv	...	...	1 tk	...	1 tk BNC pistik
Kaitsme klass	...	IP40	IP23	IP67	...
Vastab järgmistele normidele:	...	IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24	...	...	...
Sisendtakistus	...	...	...	...	75 Ω
Kaugus kinnituspinnast	53 ... 464 mm	...	...	...	...
Väljundtakistus	...	...	...	...	75 Ω
Värv	Must	Valge	...	Must	...
Sisendite ja väljundite vaheline optiline isolatsioon	...	...	...	...	25 V DC
Kalde reguleerimine	-15 ° ... 5 °	...	...	...	...
Horisontaalne pööramine	-60 ° ... 60 °	...	...	...	...
Ekraanitasandi pööramine	-3 ° ... 3 °	...	...	...	...
Tootja / mark	BRATECK	Elektro-Plast	DAHUA	...	...
Sumbumine	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.34 dB</li> <li>• 11 MHz @ 0.42 dB</li> <li>• 21 MHz @ 0.59 dB</li> <li>• 38 MHz @ 0.91 dB</li> <li>• 42 MHz @ 0.91 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 1.01 dB</li> </ul>

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Ribalaius	...	...	...	...	200 MHz
Toitevarustus	...	...	...	...	—
Tööt temperatuur	...	...	-30 °C ... 70 °C	...	-20 °C ... 55 °C
Kaal	4.72 kg	0.29 kg	0.16 kg	0.790 kg	0.03 kg
Mõõtmed	655 x 420 x (53 ... 464) mm	116 x 157 x 92 mm	140 x 89 x 37 mm	290 x 200 x 89 mm	49 x 20 x 17 mm
Garantii	2 aastat	2 aastat	3 aastat	2 aastat	2 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00