	ÄLYKÄS KYTKIN JOSSA ON LÄMPÖTILAN JA KOSTEUDEN MITTAUS ATLO-TSH2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	PISTOKE F/6.5*P10	VIRTALÄHDELISTA LE.049419 (6 LÄHDÖT) 1.5 m LEGRAND	YKSITILASOIITIN AD-SC-APC/SC-APC	AVAINKYTKIN ATLO-KB-18	TROLLINEN POE KYTKIN PFS3226-24ET-240 24-PORTTI SFP DAHUA	KYTKIN POE RG-ES2200S-P 18-PORTTI SFP REYEE	KAAPELIN SIDONTAPIDIN PS-4-19X19/W	YLIJÄNNITE RAJOITIN LE.412273 KOLMIVAIHE 2 TYYPPI LEGRAND	KULUN OHJAIN ASI1212F DAHUA	ERISTYSIRROTIN ST-STHT0-75068 STANLEY	ERISTYSIRROTIN HT-325	JATKOHIHNA EXT-POE2H HERMEETTISESSÄ KOTELOSSA PULSAR
	96.05 PLN 119.10 PLN	7.50 PLN 9.30 PLN	161.81 PLN 200.64 PLN	0.64 PLN 0.79 PLN	55.98 PLN 69.42 PLN	854.00 PLN 1058.96 PLN	1563.00 PLN 1938.12 PLN	0.36 PLN 0.45 PLN	344.35 PLN 426.99 PLN	944.00 PLN 1170.56 PLN	48.31 PLN 59.90 PLN	62.40 PLN 77.38 PLN	279.00 PLN 345.96 PLN
Korttien tuki										13.56 MHz S50			
Aukon mitat								3.5 x 1.5 mm					
Prox-näppäinten pakseläisyys										1 ... 3 cm			
Konstruktio				yksitila									
Montaasiaukon halkaisija								Ø 5 mm					
Yhteystyyppi					NO, NC, bistabiili								
Standardit													PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Näppäimistö sisäänrakennettuna										—			
Kotelotyyppi				Muovi									
Laitetyyppi									Ylijännitteen rajoittin, Kolmivaihe				
Pakkauksessa		**10 kpl Paketin hinta**											
Tulojännite													42 ... 57 V DC
Autonominen toiminta										✓			
Kokoonpano								• Alapuolella on itsekiinnittyvä teippi, • Kiinnitys ruuvella					
Lähtöjännite													42 ... 57 V DC
Akun varatuki										—			
Maksimijännite			230 V AC / 50 Hz						230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz				
Liittimen tyyppi		"F" Suora pistoke											
Sovellutus	lämpötilan ja kosteuden mittaus laitteiden kytkeminen päälle/pois päältä										johto : 0.2 ... 10 mm²	Kaapelin halkaisija : Ø 4.5 mm ... 25 mm	
Tulolinjat										3			
Liittinelementin kiinnittiminen		Päälle kierretty											
Lähtöjen määrä			6 maadoitetut lähdöt 16A/250V - CEE 7/5										
Lähtölinjat										3			
Suurin jännite									320 V AC, 50 / 60 Hz				
Lämpötilan mittaus	-40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C												
Relen maksimikuormitus					• 4 A @ 125 V AC, • 2 A @ 250 V AC								
Suojauksen kiinnitys		Kierretty-päällä											
Liitin													3 x RJ-45 istukka
Hidas automaattisulake			—										
Tunnistusaika										< 1.5 s			
Materiaali					Alumiini								
Johdon kiinnitys		—											
Sovellutus		Koaksiaalikaapeli											
Merkkivalot													LAN, PoE
Luokka									2 tyyppi (Luokka C)				
Kosteuden mittaus	0 % ... 99 % ± 3 %												
Tuuletinjäähdyttimien määrä							1 kpl						
Kokonaiskantavuus	3750 W		3680 W										
Nimellinen jännite ylijännitesuoja			275 V / 50 Hz										
Kaapelin halkaisija		max. 6.5 ± 0.05 mm											
Maksimi kokonaisvirta	15 A		16 A										
Syöksyaaltosuojaimen suojataso			< 1.5 kV (L/N)										
Suojelutaso Up L/PE, N/PE									1.2 kV @ 8/20 µs (T2)				
Tulojen määrä	1												1
Impedanssi		75 Ω											
Viestintä										• RS-485 • Wiegand • LAN			
LAN portti						• 24 x RJ45 (2 Hi-PoE + 22 PoE (802.3af/at) - 10/100 Base-T), • 2 x Uplink (RJ45 - 10/100/1000 Base-T / SFP portti - 1000 Base-X)	• 18 x RJ45 10/100/1000 Base-T (16 x PoE (802.3af/at)), • 2 x SFP portti 1000 Base-X - Uplink						
Lähtöjen määrä	2												2
Materiaali		Metalli									Metalli / Muovi	Metalli / PET	
Interfejssi RS-485										✓			
Nimellinen purkausvirta			1.5 kA (L/N) - (8/20µs)										
Nimellinen purkusvirta (L/PE, N/PE)									5 kA @ 8/20 µs (T2)				
Liitintyyppi	ruuvien päätteet			SC/APC simplex									
Interfejssi RS-232										—			
Interfejssi Wiegand										✓			
Suurin purkusvirta (L/N, L/PE, N/PE)									20 kA @ 8/20 µs (T2)				
Toimintatilan osoitus									✓				
Verkkoliitäntä										10/100 Base-T			
Liittimien tyyppit									ruuvien päätteet				
Tuetut tietonopeudet													• Toimintapiiri - 100 m - Tulo, 100 m - 2 x Lähtö, • Tuetut tietonopeudet 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet
Johdoton	Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth												
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana										admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä			
USB										—			
Leveys 17.5 mm moduulissa									4				
Muistikortin aukko										—			
Lähtöteho													15.4 W / PoE OUT 1/2 portti max. 20 W (yhteensä)
Kytkin			valomerkillä										
Sisäinen muisti										150 000 tallennusten tukivarasto			
Kytkentätehokkuus							40 Gb/s						
Kaapelin pituus			1.5 m										
Paketin suodatteenohjausnopeus							29.76 Mpps						
Matkapuhelin tuki	Tuya Smart ilman sovellusta Android:ssa Tuya Smart ilman sovellusta iOS:ssa						Android: Ilmainen sovellutus Ruijie Reyee iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus Ruijie Reyee						
Oletus IP osoite							10.44.77.200			192.168.1.108			
Lähetyksen nopeus						• 10 / 100 Mbps - 24 x LAN & PoE portti, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 x Uplink portti / 1000 Mbps - 2 x SFP portti	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 18 LAN & PoE portit + 2 LAN portti, • 1000 Mbps : 2 SFP portti						
Hallinta						—	✓						
Käyttölämpötila / Suhteellinen kosteus													-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Maximaalinen lähtövirta						• 30 W / PoE portti • 60 W / Hi-PoE portti							
Maximaalinen kokonaisvirta						240 W	250 W						
Väri	Valkoinen				Hopea			Valkoinen					

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Työtilat	...	...	...	...	...	• Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP luok. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ UTP luok. 5e, 6	...	...	...	...	...	...	...
MAC-osoitteiden taulukko			...	...	...	8k	8k	...	...	...			
Pääpiirteet	• Varoitusilmaukset esiasetetun lämpötilan ylittämisestä, • aikataulu, • ajastin, • etäpääsy, • äänenhallinta, • Pariliitospainike, • Wi-Fi merkkivalo, • Lämpötilan historiakaava, • Sisäkäyttöön	• Suuri taajuuskantama • Korroosionkestävyys	• Asennuskannattimet, joiden avulla laite voidaan ruuvata kiinni tasaiselle pinnalle tai kiinnittää nippusteilli • Laitteen runko pyörii ihasella 180° asennuskannattimien suhteen • Turvasululla suojatut pistorasiat • LED-merkkivalo : Virta, Ylijännitesuoja	keraamiholkki	...	• Sisäänrakennettu vahtikoira • Portin ersitys • QoS - mekanismit, jotka antavat korkealaatuisen siirron • suoja salamanpurkauksia ja laitteiden välisten jännite-eroja ja iskuja vastaan	• Kytkintä hallitaan verkkosivuston ja pilven kautta (Ruijie Reyee - sovellus) • Voidaan kiinnittää Rack kaappiin, • Tukee jopa 16 VLAN samaan aikaan (for 4K ID VLAN osoitetta) • DHCP asiakas • DHCP snooping tuki • Port mirroring toiminto • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (häiskimäräinen vikaväli) > 200.000 h	...	...	• Sisäänrakennettu LCD-näyttö 240 x 320 px - 2.8 " kapasitiivinen kosketussäyttö • Sormenjäljen lukija sisäänrtetty • 3000 sormenjäikimallin muisti • Mahdollinen ulkoisten ASR sarjalukijoiden liitos (kaksisuuntaisen oven hallinta) • Tunnistustilat : Läheisyyden tunnistin 13.56 MHz S50, Sormenjälki, PIN, Kaikki yllaolevat yhdistelmät • Kaukopääsyn vahvistus • Kajoamistunnistus - kiinnityspinnalta poistaminen • Tuki oven liitokselle ja poistumispainikkoelle • Pakotetun sisäänastumisen ilmaus ja oven sulkemisen puute • 30000 indeksiin sidotut käyttäjät • Mahdollisuus määrittää käyttöoikeusryhmiä • 128 Yleisten tarkoituksen aikataulut • 128 ajat kerta-aikataulun puitteessa • Loma-aikataulut • Anti-passback • Integraatio hälytysjärjestelmällä tulofähtölinjan kautta • Etäohjelmointi tietokoneelta	• Leukojen aukon manuaalinen säätö mahdollistaa työkalun täydellisen sovittamisen tiettyyn kaapeliin. • Jyrsin • Suurkestoinen väline, joka valmistus korkealaatuisista materiaaleista • Välineen ergonominen muoto auttaa sen käyttää	Suurkestoinen väline, joka valmistus korkealaatuisista materiaaleista	...
Turvallisuus	...	...	...	...	...	...	Ukkossuojaus : 4 kV	...	...		...	...	• Ylijännite • Ylikuormitus • Oikosulku
Tiivysluokka			...	...	...	...	...	...		—			IP56
Kuori	Muovi	...	Muovi	...	...	...	Desktop, Metalli	...	Muovi, DIN, TS-35 kiskon kiinnitys		...	...	Muovi, hermeettinen
LED diodit		...	...	...	...	Power, Link/Act, PoE, System	STATUS merkkivalo, PoE, Link/Act	...	...				
Sallittu suhteellinen kosteustaso	0 % ... 90 % (ei lauhduttava)	...	...	...	...	...	...	...	...	5 ... 90 % (ei lauhduttava)			
Todistukset			...	...	...	CE	CE, RoHS	...	...				
Virrankulutus		...	...	...	...	...	≤ 280 W	...	...				
Virta	90 ... 250 V	...	...	...	...	100 ... 240 V AC	100 ... 240 V AC	...	...	12 V DC / 1 A			
Työ lämpötila	0 °C ... 40 °C	...	...	...	...	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C	...	...	-10 °C ... 45 °C			
Tuetut kielet			...	...	...	...	...	...	...	Englanti			
Paino	0.1 kg (yhteensä)	0.005 kg	0.59 kg	...	0.13 kg	3.13 kg	2.12 kg	...	0.334 kg	0.22 kg	0.17 kg	0.12 kg	0.55 kg
Koot	• 96 x 54 x 29 mm • 100 cm (kaapelin pituus) Anturi	Ø 11 mm x 18 mm	423 x 66 x 100 mm	...	53 x 53 x 38 mm	440 x 300 x 44 mm	300 x 225 x 44 mm	19 x 19 x 5.5 mm	71 x 83 x 70 mm	115 x 115 x 32 mm	170 x 70 x 17 mm	165 x 44 x 35 mm	198 x 148 x 78 mm
Valmistaja / Merkki			LEGRAND	...	ATLO	DAHUA	RUIJIE / REYEE		LEGRAND	DAHUA	STANLEY		PULSAR
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	5 vuotta	3 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	3 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta