








	UNIVERSALNĖ CENTRINĖ SĄGDIS PV-KSU/50R FOTOVOLTIMĖMS PLOKŠTĖMS	ILGIKILIS EXT-POE4H HERMETIŠKAME KORPUSE PULSAR	ANTIVANDALINĖ IP KAMERA IPC-HDRW5440R-ASE-NL-0360R Full-Color-4 Mpx 3.6 mm DAHUA	TINKLO KORTELE ETHERNET USB 3.0 TC31 DAHUA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA APTLH24C2-28W-1080p 2.8 mm	MONTAVIMO PROFILIS USP-SM-1100 FOTOVOLTIMĖMS PLOKŠTĖMS	GALINĖ SĄGDIS PV-KG30-50R FOTOVOLTIMĖMS PLOKŠTĖMS 30 mm
							
	10.80 NOK 13.07 NOK	490.83 NOK 593.90 NOK	5985.90 NOK 7242.94 NOK	180.54 NOK 218.45 NOK	293.37 NOK 354.98 NOK	162.48 NOK 196.60 NOK	7.98 NOK 9.66 NOK
Medžiaga	Aluminis	Aluminis	Aluminis
Aptarnaujami standartai	Gigabit Ethernet
Aukštis	21.5 mm	30 mm
Aptarnaujami greičiai	10 / 100 / 1000 Mbps
Angos skersmuo	9 mm	9 mm
Išvesties įtampa	...	42 ... 57 V DC
Sąsaja	USB 3.0
Standartas	TCP/IP	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
tvirtinimo varžtas
Išvesties įtampa	...	42 ... 57 V DC
Jutiklis	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Išvesčių skaičius	...	1
Išvesčių skaičius	...	2
Matričios dydis	4 Mpx	...	2.1 Mpx
Konektoriaus	...	3 x RJ-45 lizdas
Signalizaciniai diodai	...	Link/Act
Prievadai	• 1 x RJ45, • 1 x USB 3.0 - C tipas
Pagrindinės savybės	Įžeminimo kaiščiai	• LED diodai : Link/Act • Plug & Play
Sertifikatai	CE
Maitinimo įtampa	5.25 V DC / 200 mA USB prievado
Palaikomas perdavimo greitis	...	• Nuotolis : 100 m - Išvestis, 100 m - 2 x Išvestis, • Palaikomas perdavimo greitis 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet
Darbo temperatūra	0 °C ... 40 °C
Išvesties galia	...	max. 14.4 W / PoE portas , max. 20 W (sumiai)
Rezoliucija	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Objektyvas	3.6 mm	...	2.8 mm, 5 Mpx
IR apšviestuvo aprėptis	20 m
IR apšviestuvo galios reguliavimas	Automatinis
Apsaugos priemonės	...	• Nuo viršįtampų • Nuo perkrovų • Nuo trumpojo jungimo
Matymo kampas	• 93 ° (gamintojo duomenys) • 88 ° (mūsų testai)	...	• 88 ° (gamintojo duomenys) • 110 ° (mūsų testai)
RS-485 sąsaja
Atminties kortelės lizdas	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas	...	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Video išvestis	1 Vpp 75 Ω AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - pasirenkamos perjungikliu
Signalu/triukšmo santykis (S/N)	≥ 50 dB
Vaizdo glaudinimo metodas	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
OSD ekrano meniu	✓
Alarmo įvestys/išvestys	1 / 1
Audio	• Įvestis išoriniams mikrofonui • Audio išvestis • Dvikrypčio audio srauto palaikymas • Garso detekcija
Pralaidumas (bitrate)	32 ... 8192 kbps - H.264 19 ... 8192 kbps - H.265
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	25 kps @ 4 Mpx
Tinklo sąsaja	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius	20
ONVIF	18.06
Pasirinktos funkcijos	• WDR - 140 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos stiprios šviesos kompensavimas • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Judesio detekcija • Konfigūruojamos privatumo zonos • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Šilumos žemėlapis - įvairaus judėjimo intensyvumo plotų, atitinkamomis spalvomis vaizdo žymėjimas • IVS analizė - linijų peržengimas, įsibrovimas - žmonių ir transporto priemonių klasifikacija, greitis judėjimas, įtariamo veiksmo aptikimas, nelegalus automobilių stovėjimas, žmonių susirinkimo aptikimas, žmonių skaičiavimas - 4 nepriklausomų sričių aptikimas ir aptarnavimas, atmetas/triukšstantis objektas, scenos pakeitimas, veido detekcija	...	• DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • ICR - mechaninis IR filtras • AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • Režimas diena/naktis (color/bsw/auo) • Baltumas balansas - ATW/Manual • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas
Prieiga iš mobiliojo telefono	Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Numatytas adresas IP	192.168.1.108
Prieigos portas per www	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC	37777
Prieigos portas per mobiliąją programą	37777
ONVIF prievadas	80
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
Maitinimas	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 370 mA	..	12 V DC / 400 mA
Galios suvartojimas	≤ 4.4 W	1.05 W	≤ 4.8 W
Korpusas	..	Plastikinis, hermetiškas	Dome - Metalinė	Aluminio lydinys	Compact - Metalinė
Spalva	..	juoda	Balta	..	Balta	..	juoda
Sandarumo klasė	..	IP56	IP67	..	IP66
Antivandalinė	IK10
Darbo temperatūra	-30 °C ... 60 °C	..	-20 °C ... 50 °C
Svoris	0.026 kg	0.55 kg	0.45 kg	0.028 kg	0.33 kg	0.21 kg	0.22 kg
Matmenys	50 x 36 x 24.5 mm	198 x 148 x 80 mm	Ø 122 x 90 mm	• 58 x 30 x 16 mm • Laido ilgis : 15 cm	150 x 64 x 64 mm	1100 x 50 x 50 mm	50 33 27 mm
Aptarnaujamos kalbos	lenkų, anglų, čekų, prancūzų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, rusų, italų	..	lenkų, anglų, prancūzų, graikų, ispanų, portugalų, rusų, italų
Gaminiojas / Markė	..	PULSAR	DAHUA	DAHUA	APTI
Garantija	2 metai	2 metai	3 metai	3 metai	2 metai	2 metai	2 metai

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00