



	UNIVERSAL MÄTARE UT-890C UNI-T	IP-KAMERA IPC-K42AP - 3.7 Mpx 2.8 mm IMOÜ
		
	7683.81 HUF 7683.81 HUF	26929.52 HUF 26929.52 HUF
Standard	...	TCP/IP
Omvandlare	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension	...	4 Mpx
Upplösning	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Objektiv	...	2.8 mm
Vidvinkel	...	97 °
IR-belysning räckvidd	...	10 m
Mätning av spänning DC	600 mV ± (0.5% + 5) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.5% + 5) @ 0.001 V , 60 V ± (0.5% + 5) @ 0.01 V , 600 V ± (0.5% + 5) @ 0.1 V , 1000 V ± (0.7% + 5) @ 1 V	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inbyggd mikrofon, • Inbyggda högtalare, • Tvåriktad audio stöd
Larmingångar/utgångar	...	1 / 1, PIR-sensor
Bild komprimeringsmetod	...	H.265 / H.264
Bithastighet	...	184 ... 6144 kbps - H.264 73 ... 6144 kbps - H.265
Huvudström överföringshastighet	...	25 bilder/sek @ 1080p
WEB Server	...	—
Mätning av spänning AC	6 V ± (1% + 3) @ 1 mV , 60 V ± (0.8% + 3) @ 10 mV , 600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 750 V ± (1% + 10) @ 1 V	...
ONVIF	...	—
Nätverksprotokoll	...	TCP, DHCP
Nätverksgränssnitt	...	10/100 Base-T (RJ-45)

Tillgång från mobilen	...	Tillgång via datamoln (P2P) • Android: En gratis app IMOU • iOS (iPhone): En gratis app IMOU
Standard login / adminlösenord	...	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten
Förvald IP-adress	...	DHCP
Tillgångsportar via webbläsare	...	—
Tillgångsportar via app för PC	...	—
Tillgångsport via mobil app	...	—
ONVIF-port	...	—
RTSP URL	...	—
Minneskort uttag	...	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)
Utvalda funktioner	...	• Rörelsedetektion - PIR- sensor
Mätning av ström DC	60 μ A \pm (0.8% + 8) @ 0.01 μ A , 600 μ A \pm (0.8% + 8) @ 0.1 μ A , 6 mA \pm (0.8% + 8) @ 0.001 mA , 60 mA \pm (0.8% + 8) @ 0.01 mA , 600 mA \pm (1.2% + 5) @ 0.1 mA , 20 A \pm (2% + 5) @ 0.01 A	...
Effektförbrukning	...	< 2.9 W
Språk som används	...	—
Mätning av AC-ström	60 μ A \pm (1% + 12) @ 0.01 μ A , 600 μ A \pm (1% + 12) @ 0.1 μ A , 6 mA \pm (1% + 12) @ 0.001 mA , 60 mA \pm (1% + 12) @ 0.01 mA , 600 mA \pm (2% + 3) @ 0.1 mA , 20 A \pm (2% + 3) @ 0.01 A	...

Mätning av resistans	600 Ω \pm (0.8% + 5) @ 0.1 Ω , 6 k Ω \pm (0.8% + 3) @ 1 Ω , 60 k Ω \pm (0.8% + 3) @ 10 Ω , 600 k Ω \pm (0.8% + 3) @ 100 Ω , 6 M Ω \pm (0.8% + 3) @ 1 k Ω , 60 M Ω \pm (3% + 10) @ 10 k Ω	...
Mätning av kapacitet	6 nF \pm (4% + 10) @ 0.001 nF , 60 nF \pm (4% + 10) @ 0.01 nF , 600 nF \pm (4% + 10) @ 0.1 nF , 6 μ F \pm (3% + 10) @ 0.001 μ F , 60 μ F \pm (3% + 10) @ 0.01 μ F , 600 μ F \pm (3% + 10) @ 0.1 μ F , 6 mF \pm (5% + 10) @ 0.001 mF , 60 mF \pm 10 % @ 0.01 mF , 100 mF \pm 10 % @ 0.1 mF	...
Mätning av induktans	—	...
Mätning av frekvens	9.999 Hz ... 9.999 MHz \pm (0.1% + 5) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz	...
Temperaturmätning	• °C -40 ... 40 °C \pm 3 °C @ 1 °C >40 ... 500 °C \pm (1% + 3) @ 1 °C >500 ... 1000 °C \pm (2% + 3) @ 1 °C, • °F -40 ... 104 °F \pm 5 °F @ 1 °F >104 ... 932 °F \pm (1.5% + 5) @ 1 °F >932 ... 1832 °F \pm (2.5% + 5) @ 1 °F	...
Automatisk ändring av mätområden	—	...
hFE	✓	...
Diodtest	✓	...
Indikering av genomledning	✓	...
Kontroll av logisk nivå TTL	—	...
RS-232	—	...
USB	—	...

Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • True RMS - noggrann mätning av RMS-ström och -spänning för alla vågformer, • NCV - funktion för detektering av elektriska fält, • Frysning av sista indikationen, • Frysning av högsta eller lägsta indikationen, • Automatisk avstängning efter 15 minuters inaktivitet, • Stor, tydlig LCD-skärm med bakgrundsbelysning, • Låg batterinivå larm, • Estetisk och solid konstruktion 	...
Strömförsörjning	2 x Batteri 1.5V, typ AAA/LR03	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA (nätadaptorn ingår inte)
Vikt	0.34 kg	0.16 kg
Dimension	183 x 88 x 56 mm	128 x 91 x 79 mm (med stativ)
Tillverkare/Varumärke	UNI-T	IMOU
Garanti	2 år	3 år