



	<a href="#">POE LÜLITI APTI-POE0802G-120W 8-PORDILINE</a>	<a href="#">IP-KAAMERA APTI-42MP-37 PINHOLE - 4 Mpx 3.7 mm</a>
		
	105.11 AUD 105.11 AUD	126.88 AUD 126.88 AUD
Standard	...	TCP/IP
Sensor	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
LAN-pordid	10 x RJ45 ( 8 x PoE (802.3af/at) )	...
Maatriksi suurus	...	4 Mpx
Juhtimine	—	...
LED-dioodid	LAN, PoE	...
Resolutsioon	...	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Edastuskiirus	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN-port, • 10 / 100 Mbps : 8 x LAN & PoE-pordid	...
Lääts	...	3.7 mm (pinhole)
Maksimaalne väljundvõimsus	30 W / PoE-port	...
Maks. koguvõimsus	120 W	...
MAC-aadresside tabel	2k	...
Vaatenurk	...	• 70 ° (tootja andmed) • 90 ° (meie testitulemused)
Signaali-müra suhe	...	60 dB
Min. valgustus	...	0.01 Lux @ F1.6 (AGC väljas)
Põhiomadused	• 2 x Uplink-port • PoE ulatus : 200 m - Režiim EXTEND sisse lülitatud	...
Sertifikaadid	CE	...
Töötemperatuur	0 °C ... 55 °C	...
Kujutise pakkimisviis	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid	...	—
Põhivoo kaadrisagedus	...	25 kaadrit/s - 4 Mpx
Võrguliides	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP

Heli	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisseehitatud mikrofon</li> <li>• Heliedastus võrgu vahendusel</li> </ul>
ONVIF	...	2.4
RS-485 liides	...	—
Mälukaardipesa	...	Kuni 512GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Mobiiltelefonide tugi	...	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Tasuta äpp <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">BitVision</a></li> </ul>
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	192.168.1.168
Administraatori konto vaikenimetuse- ja parool	...	admin / admin
Veebilehitseja pääsupordid	...	80
PC-kliendi pääsupordid	...	80
WEB Server	...	Sisseehitatud Sisseehitatud
Mobiilkliendi pääsupordid	...	80
Maks. online kasutajate arv	...	10 10
ONVIF-port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Peavoog rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Kõrvalvoog
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 3D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine</li> <li>• F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine</li> <li>• Flicker Control-tehnoloogia kõrvaldab silmi väsitava ekraaniväreluse</li> <li>• BLC - taustavalguse kompenseerimine</li> <li>• HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk)</li> <li>• Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides</li> <li>• Liikumistuvastus</li> <li>• Privaatsustsoonid</li> <li>• Häälstatav: heledus, kontrast, saturatsioon</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• Teravus - teravamad kujutise piirjooned</li> <li>• Intelligentne pildianalüüs : sissetungimine</li> </ul>

Toitevarustus	230 V AC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 170 mA</li> </ul>
Voolutarve	...	≤ 2.1 W
Korpus	...	Mini - Metall
Värv	...	Must
Töötemperatuur	...	-20 °C ... 60 °C
Kaal	0.74 kg	0.12 kg
Mõõtmed	220 x 143 x 41 mm	37.5 x 37.5 x 30 mm
Saadaolevad keeled	...	poola, inglise, bulgaaria, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene, türgi, itaalia
Tootja / mark	APTI	APTI
Garantii	2 aastat	2 aastat