



	IP-KAMERA APTI-AI401CA3-36W - 4 Mpx 3.6 mm	VIDEO SPLITTER MED OPTO-ISOLERING SV-1000A STANDARD: AHD, HD-CVI
		
	55.77 EUR 55.77 EUR	37.68 EUR 37.68 EUR
Standard	TCP/IP	...
Matris dimension	4 Mpx	...
Omvandlare	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 4 Mpx • HD-CVI - 720p • CVBS - PAL / NTSC
Antal ingångar	...	1 st. BNC
Antal utgångar	...	1 st. BNC
Ingående impedans	...	75 Ω
Utgående impedans	...	75 Ω
Galvanisk (optisk) isolering mellan signalingångar och signalutgångar	...	1000 V topp
Galvanisk isolering mellan ström och signalingångar samt signalutgångar	...	1000 V topp
Inställbar förstärkning	...	-3 dB ... +3 dB
Upplösning	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Bandbredd	...	33 MHz / 1 Vpp
Objektiv	3.6 mm	...
Vidvinkel	81 °	...
IR-belysning räckvidd	25 m	...
Bild komprimeringsmetod	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Huvudström överföringshastighet	25 bilder/sek @ 4 Mpx	...
Nätverksgränssnitt	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Minneskort uttag	—	...
Larvingångar/utgångar	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Ingång för extern mikrofon, • Överensstämmelse med standarden AAC 	...
WEB Server	Inbyggd	...
Max antal användare online	10	...

ONVIF	✓	...
RS-485-gränssnitt	—	...
Tillgång från mobilen	Port: 80 eller via datamoln • Android: En gratis app BitVision • iOS (iPhone): En gratis app BitVision	...
Förvald IP-adress	192.168.1.168	...
Standard login / adminlösenord	admin / admin Administratörlösenord bör ställas in vid första starten	...
Tillgångsportar via webbläsare	80	...
Tillgångsportar via app för PC	80	...
Tillgångsport via mobil app	80	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Huvudflöde • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hjälpflöde 	...
Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Smart bildanalys : intrång, rörelsedetektering baserad på detektering av människa, video sabotage • D-WDR-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • Flicker Control - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen • Mirror - Bildens spegelbild • BLC-Tillbakaljus kompensation • HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt) • ICR - Mekanisk IR-filter • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Dag/natt-läge - inställbar • RESET knapp - på kabel • Privatzoner - max 3 • Sharpness - Bildkanternas skärpning 	...

Strömförsörjning	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 290 mA	12 V DC / 90 mA
Effektförbrukning	≤ 3.5 W	...
Hölje	Compact - Metall	...
Färg	Vit	...
Täthetsklass	IP67	...
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C	...
Vikt	0.44 kg	0.088 kg
Dimension	173 x 73 x 73 mm	120 x 62 x 30 mm
Språk som används	polska, engelska, bulgariska tjeckiska, franska, spanska, holländska, tyska, portugisiska, ryska, turkiska, italienska	...
Tillverkare/Varumärke	APTI	DELTA
Garanti	2 år	3 år