

	UPRAVLJALNIK KABLOV OKR-12-N	TRAK S KAVELIČKI IN ZANKAMI (VELCRO) ON- OFF-TAPE/1MX20/WHITE TESA	USMERJEVALNIK RG- FG105G-V2 REYEE	BREZZIČNI DUALNI ZAVESNI DETEKTOR - MIKROVALOVNI + PIR ACQD-260 (Outdoor Curtain Detector) ABAX/ABAX2 SATEL	ANTENSKI PREDOJAVEVALNIK LNA-188 6-60 30dB	DETEKTOR ZALTIJA Z VODO OR-DC-629 ORNQ	OBJEKTIV ZOOM CS30-6060/DC 6 ... 60 mm DC
							
	143.80 CZK 143.80 CZK	88.92 CZK 88.92 CZK	3500.60 CZK 3500.60 CZK	3493.11 CZK 3493.11 CZK	191.13 CZK 191.13 CZK	313.96 CZK 313.96 CZK	565.61 CZK 565.61 CZK
Uporaba	Zunanja
Namenski pretvornik	1/3 "
Detekcija	Voda	...
Material	Kovina
Dolžina	...	1 m
Delovanje skupaj	ABAX/ABAX2
Namenska ločljivost	0.5 Mpx
Regulacija senzitivnosti	---	...
Razpon	174 MHz ... 790 MHz
Širina	...	20 mm
Montaža objektiva	CS
Frekvenčni pas	868 MHz ... 868.6 MHz
Standardi	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Metode montaže	...	samolepilni trak
Goriščna razdalja	6 ... 60 mm
Iris	DC
Signalizacija alarma	Zvočni signal : 95 dB (low), > 110 dB (high)	...
Kanali	6 - 12 21 - 60
Svetlost	1.4 (F)
Zoom	manualen
Porti LAN	• 3 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Ojačitev	13 ... 30 dB
Vidni kot za kamere s pretvornikom 1/3 palcev	44 ° ... 4.6 °
Vmesnik WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Ojačitev K6 - K12	13 dB ... 15 dB
IR korekcija	---	...
Indikatorji LED	Status, Link/Act
Ojačitev K21 - K43	25 dB ... 30 dB
DDNS	✓
Ojačitev K43 - K55	30 dB
Strežnik DHCP	✓
Port USB	---
Ojačitev K55 - K60	30 dB ... 20 dB
Aktualizacija firmware	✓
Število izhodov (tip konektorja)	1 kosov (konektor F)
Napajanje PoE	---
Število vhodov (tip konektorjev)	1 kosov (antenski terminali)
Zaseg radijske komunikacije (na odprtem terenu)	• ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, • ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, • ≤ 500 m - ABAX
Maksimalni izhodni nivo	98 dB μ V
Poraba toka	• < 40 mA (alarm) • 40 μ A (način Standby)	...
Zaseg senzorja PIR	~ 10 m / 6 °
Čas delovanja baterije (v načinu varčevanja z energijo)	max. 2 leta
Šumi	• 3.0 dB @ 174 ... 230 MHz • 2.8 dB @ 470 ... 790 MHz
Varovala	• ACL • Vezava IP-MAC • filtriranje naslovov MAC • Podpora za dinamično preslikavo ARP in statično tabelo • NAT / NAPT • Preslikava portov
Zaznavna hitrost gibanja	0.3 ... 3 m/s
Vhodna / izhodna impedanca	300 Ω / 75 Ω
Priloga višina montaže	2.4 m

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Vmesnik za upravljanje	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem centralnega upravljanja Ruijie Cloud • Konfiguracija z uporabo aplikacije Ruijie Reyee • Daljinsko upravljanje • Brskalnik WWW
Ekraniranje	✓
Dostop iz mobilnega telefona	Android: Brezplačna aplikacija Ruijie Reyee iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija Ruijie Reyee
Barva	Črn	Bel	...	Bel	...	Bel	...
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • RACK 19", 1U • Število nosilecev : 12 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Omrežja VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statični / dinamični routing • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Podpora DHCP client/server • Sezname za kontrolo dostopa - filtriranje paketov na podlagi izvornih in ciljnih naslovov IP ACL • Kontrola prepustnosti • Izravnavna obremenitve pasovne širine • NAT • Vpogled v topologijo in stanje omrežja • Tipka RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasivna infra rdeča (PIR) in mikroval (MW) • Daljinska konfiguracija • Napredno upravljanje z energijo • S kombinacijo detekcije PIR in MW je bila dosežena visoka odpornost na lažne alarme • Zmožnost dela v neugodnih vremenskih pogojih (dež, sneg, megla, močan veter) • Razred tesnosti IP54, Naprava lahko deluje zunaj prostorov, vendar pa pod streho • Nastavljiva občutljivost detekcije PIR / MW • Odkrivanje nedovoljenih posegov - odprtja ohišja, odmontaže s tal 	...	<ul style="list-style-type: none"> • zaznavanje prisotnosti vode v prostorih • Izpostavljenih nevarnosti zalitja - Avtonomno delovanje • Magnetna sonda - na vodu • 2-stopenjska regulacija glasnosti • Tipka Test • Alarmiranje nizkega stanja baterije 	...
Napajanje	12 V DC / 0.5 A (Napajalnik v kompletu)	CR123A 3 V	12 V / 55 mA po antenskem kablu	3 x Baterija 1.5V, tip AAA/LR03 (ni v kompletu)	...
Poraba moči	max. 6 W
Delovna temperatura	0 °C ... 40 °C	-40 °C ... 55 °C	...	-30 °C ... 60 °C	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 % ... 90 % (brez kondenzacije)	93 ± 3 %
Teža	0.65 kg	0.029 kg	0.4 kg	0.08 kg	0.024 kg	0.08 kg	0.12 kg
Dimenzije	482 x 65 x 45 mm - RACK 19", 1U	...	207 x 109 x 28 mm	105 x 44 x 40 mm	55 x 40 x 12 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 122 x 46 x 18 mm • 1.2 m - Dolžina vodnika 	...
Proizvajalec / Znamka	...	TESA	RUIJIE / REYEE	SATEL	...	ORNO	...
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta