







	SOLDEERSTATION PR-ZD-8936 48 W	ISOLATIESTRIPTANG ST-SHTT0-75068 STANLEY	SSD-SCHIJF SSD-C800N1TB 1 TB M.2 SATA DAHUA	LED-VERLICHTINGSREGELEER LED-RGBW-WC/RF2 2.4 GHz. RGBW 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	CAMERASCHROEF SM-1/4- CALA	SCHAKELENDE VOEDING EDR-150-24 MEAN WELL
						
	24390.48 HUF 29512.48 HUF	4600.95 HUF 5567.15 HUF	53846.67 HUF 65154.47 HUF	4308.57 HUF 5213.37 HUF	260.00 HUF 314.60 HUF	13209.52 HUF 15983.52 HUF
Nominaal vermogen	48 W
Type adapter	Schakelend
Capaciteit	1 TB
Materiaal	...	Metaal / Kunststof
Maat	2280
Nominale spanning	12 ... 24 V DC
Voedingsspanning	230 V AC / 50 Hz	• 90 ... 264 V AC • 127 ... 370 V DC
Interface	SATA III 6.0 Gb/s
Toepassing	...	Ader : 0.2 ... 10 mm²	...	Compatibel met led-verlichting - ledstrips (RGBW) 12-24V
Uitgangsspanning	24 V DC
Opslagsnelheid	500 MB/s
Kabellengte	1.2 m
Leessnelheid	530 MB/s
Instelling uitgangsspanning	24 ... 28 V DC
MTBF (gemiddelde tijd tussen storingen)	1 500 000 h
Stroomcapaciteit adapter	6.5 A
TBW (totaal aantal opgeslagen bytes)	≤ 400 TB
Maximale totaalbelasting	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Adaptervermogen	156 W
Rendement	87 %
Soort behuizing	DIN
Maximale totaalstroom	6 A / Kanaal, 12 A (totaal)
Aantal inputs	1
Technologie	• Geheugen 3D NAND Flash • S.M.A.R.T • NCO • TRIM • Garbage Collection
Aantal outputs	4 (voeding)	...	1 st.
Beveiliging	• Kortsluitbeveiliging • Overbelasting • Overspanning • Oververhitting
Soort connectors	M.2	• geschroefde klemmen, • 5.5/2.1-aansluiting / geschroefde klemmen - voedingsingang
Draadloze communicatie	2.4 GHz
Werktemperatuur / relatieve luchtvochtigheid	-20 °C ... 60 °C / 20 ... 95 %
Bereik van de radiocommunicatie (in open gebied)	30 m
Toegang vanaf de mobiele telefoon	—
Belangrijkste kenmerken	Keramieken verwarmingselement	• Met de handmatige aanpassing van de bekopening kunt u de gereedschapsparameters perfect aanpassen aan een specifieke kabel • Snijapparaat • Degelijk gereedschap, gemaakt van de beste kwaliteit materialen • De ergonomische vormgeving van het apparaat maakt het gebruik makkelijker	...	Met de repeaterfunctie kunt u de besturing overdragen aan volgende LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC-modules, zelfs buiten het directe bereik van de afstandsbediening
Behuizing	Kunststof
Kleur	Wit
Werktemperatuur	160 °C ... 480 °C	-10 °C ... 40 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Gewicht	• 1.5 kg - Soldeerstation • 0.1 kg - Soldeerbout	0.17 kg	0.006 kg	0.03 kg	...	0.51 kg
Afmetingen	• 160 x 125 x 114 mm - Soldeerstation • Ø 22 x 180 mm - Soldeerbout	170 x 70 x 17 mm	80 x 22 x 1.5 mm	75 x 36 x 17 mm	...	127 x 126 x 41 mm
Producent / Merk	...	STANLEY	DAHUA	MiBOXER / Mi-Light	...	MEAN WELL
Garantie	2 jaar	2 jaar	3 jaar (garantie met parameterbeperking TBW)	2 jaar	...	2 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00