

	KAMERA ODOLNÁ VOČI VANDALOM IP DS-2CD2H86G2-ZS(2.8-12MM)(C)/BLACK ACUSENSE - 8.3 Mpx - MOTOZOOM Hikvision	PRÍPRAVOK NA ČISTENIE MATRÍC LCD LCD-CLEANER/400 SPREJ / PENA 400 ml AG TERMOPASTY
		
	975.95 CAD 1171.14 CAD	5.88 CAD 7.06 CAD
Štandard	TCP/IP	...
Balenie	...	Sprej / Pena 400 ml
Čidlo	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Použitie	...	Čistenie matric LCD
Velkosť matrice	8.3 Mpx	...
Vybrané vlastnosti	...	Po nanesení na povrch má prípravok podobu peny pre ľahkú aplikáciu
Rozlíšenie	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Objektív	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Uhol záberu	108 ° ... 46 °	...
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	40 m	...
Rozhranie RS-485	—	...
Slot pamäťovej karty	Podpora kariet Micro SD do 512GB (možnosť lokálneho ukladania)	...
Metóda kompresie obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Vstupy/výstupy alarmov	1 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vstup pre externý mikrofón • Audio výstup • Podpora dvojsmerného audia • Zhoda so štandardom AAC • Tlmenie audio šumu a odstránenie ozveny 	...
Sieťové rozhranie	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Zabudovaný	...
Max. počet užívateľov on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Podpora mobilných telefónov	Port: 8000 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo Hik-Connect • iOS: Aplikácia zadarmo Hik-Connect	...
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu	...

Prednastavená adresa IP	192.168.1.64	...
Porty prístupu cez www	80	...
Porty prístupu cez aplikácie na PC	Port: 8000 alebo prístup cez cloud - aplikácia iVMS-4200	...
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Hlavný prúd rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - s autorizáciou • Pomocný prúd rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - s autorizáciou 	...
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu	25 políčok/s @ 8.3 Mpx	...
Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z radu AcuSense • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • Anti-Flicker - Technológia eliminujúca oči unavujúci efekt mihotania obrazu • SVC (Scalable Video Coding) - technológia umožňujúca prenos viacerých čiastkových tokov rôznej kvality v rámci jedného toku • ANR - ukladanie obrazu na kartu v prípade absencie spojenia s rekordérom (porucha siete) a neskoršia synchronizácia • Podpora NAS - Network Attached Storage • Otočenie obrazu a zrkadlový odraz • ICR - Mechanický IR filter • Režim deň/noc (color/b&w/auto) • Automatické vyrovnávanie bielej • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Konfigurovateľné zóny súkromia • Konfigurovateľné: jas, kontrast, sýtosť • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu • Filtrovanie falošných poplachov na základe rozoznávania osôb a vozidiel • Inteligentná analýza obrazu : narušenie, prekročenie línie, detekcia vstupu do oblasti/odchodu z oblasti - klasifikácia osôb a vozidiel, zmena scény, detekcia tváre , 	...
Napájanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA 	...
Spotreba energie	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 11 W @ 12 V DC 	...
Kryt	Dome - Kovová	...
Farba	Čierny	...
Index of Protection	IP66	...
Odolná voči vandalom	IK10	...
Prevádzková teplota	-30 °C ... 60 °C	...

Hmotnosť	1.16 kg	0.45 kg
Rozmery	Ø 136 x 145 mm	Ø 66 x 200 mm
Podporované jazyky	poľština, angličtina, bulharsky, chorvátština, čeština, dánština, estónčina, finština, francúzština, gréčtina, španielčina, holandčina, litovčina, lotyšština, nemčina, nórština, portugalčina, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, švédsky, turečtina, ukrajinčina, maďarcina, taliančina	...
Výrobca / Značka	Hikvision	AG TERMOPASTY
SAP Code	311316739	...
Záruka	3 roky	...