



|  | <a href="#">SWITCH POE<br/>CS4228-24GT-240 24<br/>PRIEVADŲ SFP DAHUA</a>  | <a href="#">NUOTOLINĖ KORTELĖ<br/>RFID SU MODIFIKUOTU<br/>UID EMC-4</a>            |
|--|---|--|
|  |    |  |
|  | 739.90 EUR<br>895.28 EUR  | 3.41 EUR<br>4.13 EUR   |
| Standartas   | ...   | Unique EM 125kHz   |
| Suderinamumas  | ...   | EM4100/4102  |
| Galima užprogramuoti (ID) serijos numerį                 | ...   | ✓  |
| Galima įrašyti į vidinę atmintį                          | ...   | —  |
| Serijos numerio spausdinimas                             | ...   | —  |
| LAN prievadai  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink,</li> <li>• 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink</li> </ul> | ...  |
| Valdymas   | ✓   | ...  |
| Numatytas adresas IP                                     | 192.168.1.110   | ...  |
| Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis | admin / -<br>Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant   | ...  |
| LED diodai   | Link, PoE, Power, System,<br>50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE  | ...  |
| Perdavimo greitis  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps : 24 LAN &amp; PoE prievadai,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 RJ45 (Uplink) prievadai,</li> <li>• 1000 Mbps : 2 SFP (Uplink) prievadai</li> </ul>         | ...  |
| Maksimali išėjimo galia                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt portas - 1, 2 prievadai</li> <li>• 30 W / PoE 802.3af/at portas - 3 ... 24 prievadai</li> </ul>  | ...  |
| Maksimali bendra galia                                   | 240 W   | ...  |
| MAC adresų lentelė                                       | 8k  | ...  |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Darbo režimas       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mbps @ UTP 5e, 6 kat.</li> </ul>  | ...                                      |
| Pagrindinės savybės | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komutatorių galima valdyti internetu ir per debesį (DoLynk Care programa).</li> <li>• Maitinimo režimas PoE : Įrenginys aptarnauja 8-kontaktų maitinimo šaltinis - gyslos : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Maitintuvo pradinės galios lygio inteligentiškas valdymas</li> <li>• apsauga nuo atmosferinių iškrovų ir potencialų skirtumų tarp įrenginių</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Suderinta su protokolu LLDP</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Duomenų siuntimo kontrolė (802.3x)</li> <li>• DHCP klientas</li> <li>• RESET mygtukas</li> <li>• Galima montuoti Rack 19" spintelėje</li> </ul> | Pogramavimo su RUD-1 + PRT-32EM galimybe |
| Sertifikatai        | CE  | ...                                      |
| Apsaugos priemonės  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apsauga nuo atmosferinių iškrovų (bendros/diferencijuotos) : 4 / 2 kV</li> <li>• Apsauga nuo elektrostatinės iškvros - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>   | ...                                      |
| Korpusas            | Metalinė  | ...                                      |
| Maitinimas          | 100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz   | ...                                      |
| Galios suvartojimas | max. 265 W  | ...                                      |
| Darbo temperatūra   | -10 °C ... 55 °C  | ...                                      |
| Svoris              | 2.52 kg   | 0.006 kg                                 |
| Matmenys            | 440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U   | 86 x 55 x 1 mm                           |
| Gamintojas / Markė  | DAHUA   | ROGER                                    |
| Garantija           | 5 metai   | 2 metai                                  |