

	KAUGJUHTIMISPUHDIGA TOITE LAOTUSSEADE OR-AE-13132 (5 VALIUNDI) ORNO	KAABEL USB-W.C/USB-W-1M/W 1.0 m	MASTIKINNITUS DS-1475ZL/SUS Hikvision	NUTIKAS KÄIVITI INBOX/BLEBOX W-FL GR123A	ÜHENDUSKARP PUH-3P-M20T	NURGAGA PISTIK LE-50105 230 V 16 A LEGRAND	LIHTMEVABAR OPTILINE HÜR UMY-1077-UGO	SIRGE PISTIK LE-50444 230 V 16 A LEGRAND	KAAMERA CE1-34-28124 STANDARD-PAL 1000 TVL 2.8 ... 12 mm
	63.19 CAD 63.19 CAD	1.81 CAD 1.81 CAD	82.55 CAD 82.55 CAD	33.71 CAD 33.71 CAD	9.23 CAD 9.23 CAD	5.93 CAD 5.93 CAD	5.61 CAD 5.61 CAD	25.99 CAD 25.99 CAD	95.25 CAD 95.25 CAD
Välise konektor								USB 2.0	
Sobib kaameratele			Hikvision						
Standard									PAL
Sisendite arv					3				
Rakendus				seadmete juhtimine, tegevuste käivitamine					
Kaabel		USB-C pistik / USB-A pistik							
Sensor									
Maks. voolutugevus						16 A		16 A	1/3 * Sony CMOS
Klemmide arv					3 x 3 tk				
Nimipinge	230 V AC / 50 Hz			3 V - Aku tüüp CR123A		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	
Resolutsioon							1200 / 1600 / 1800 dpi		
Maandus						✓	✓		
Masti läbimõõtude vahemik			Ø 67 ... Ø 127 mm						
Kaabli pikkus		1.0 m							
Maatriksi suurus									1.3 Mpx
Sagedusriba							2.4 GHz		
Voolukaabel						max. 3 x 2.5 mm ²		max. 3 x 2.5 mm ²	
Materjal		PVC	Roostevaba teras						
Resolutsioon					450 V				1000 TVL
Fluoreerivus									
Maks. kogukoormus	2300 W								
Väljundite arv	5 maandatud väljundit 10A/250V								
Kaabli tüübid						krviklemmid		automaatsed vedruklemmid	
USB-standard		2.0							
Maks. voolutugevus kokku	10 A								
Ühilduvad operatsioonisüsteemid							Windows XP/Vista/7/8/10, Linux		
Lülit									2.8 ... 12 mm
Pesa tüüp	CEE 7/5 E tüüp								
Sisendite arv				4					
Pistiku tüüp	CEE 7/7					CEE 7/6		CEE 7/6	
Väljundite arv				0					
Mehaaniline tugevus								IK08	
Lülit									
Ühenduse tüüp				Ühendustoru, krviklemmid					
Juhtme läbimõõt					0.5 ... 4 mm ²				
Kaabli pikkus	3 m								
SAP Code			302701860						
Kaabli läbimõõt		~ 3 mm			Ø 5 ... Ø 9 mm				
Vaatemurk									Ø1 * ... 23 * (tootja andmed) Ø3 * ... 28 * (meie testitulemused)
Infrapunvalgustuse katvus									40 m
Traadita	• 433.92 MHz • Kaugjuhtimiskontroller • Tööaeg avatud alal : 30 m			Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g					
Mobiiltelefonide tugi				• tasuta rakendus wBox Android-ile • tasuta rakendus wBox iOS-ile					
Signaali-müra suhe									52 dB
Videoväljund									1 Vpp / 75 Ω
Põhiomadused									• ICR - liigutatav infrapunafilter • DNR - digitaalne müra vähendus • Mirror - peegelkujutus • Liikumistuvastus - kuni 4 tsooni • Privaatsustsoonid - kuni 8 • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Häälestatav: heledus, kontrast, saturatsioon • Autom. valg. tasakaal
Ekraanimenüü									✓
Põhiomadused	• raadiopult komplektis • Kaugjuhtimisega : Toetab kuni 5 seadet • LED-indikaatorid kuvavad seadme tööseisundeid • Liigpingekaitse • Avade katted • Isolatsioon - PVC • Juhtme läbimõõt : 3 x 1.5 mm ² • Kaitse klass : IP20	• Suur mürakindlus • 100% vasset juht • 4 x Cu - AWG 30 • Kvaliteetne valmistus		• Kobaliki juhtimine füüsilise nupu abil, • programmeeritav, • taimer, • liigipäas distantsilt, • häälijuhtimine, • pWiFi tehnoloogia tugi, • Tööaeg : ~ 5 aastat			• Nuppude arv : 6 • Ülatas : 10 m • DPI reguleerimine • Automaatne unerežiim • Plug & Play • Ergonoomiline kuju		
Korpus	Plastik			Plastik					Metall
Kaitse klass				IP20	IP68			IP55	IP66
Värv	Must	Valge	Valge	Must	Hall			Must	Tume grafit
Töötemperatuur				-20 °C ... 50 °C					-10 °C ... 50 °C
Töötetemperatuur									
Toitevarustus	• 230 V AC, 50 Hz • Kaugjuhtimiskontroller : 12V, A23-tüüpi patarei (kaasas)						2 x 1.5V AAA/LR03-tüüpi patarei (ei sisaldu komplektis)		12 V / 490 mA
Kaal	0.92 kg	0.032 kg	1.23 kg	0.027 kg		0.032 kg	0.06 kg	0.058 kg	0.79 kg
Mõõtmed	390 x 68 x 45 mm		127 x 250 x 46 mm	35 x 33 x 23 mm	102 ... 110 x 66 ... 72 x 26 mm	84 x 37 x 42 mm	• Hür : 116 x 74 x 39 mm, • Vastuvõtja : 14 x 6 x 19 mm	122 x 43 x 42 mm	192 x 84 x 185 mm
Tootja / mark	ORNO		Hikvision	BleBox		LEGRAND	uGo	LEGRAND	
Garanti	2 aastat	2 aastat	3 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00