





	<a href="#">IP-KAMERA DS-2CD2955FWD(1.05MM) - 5 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">INFRARÖD HINDER ACTIVA-4-BR 4 STRÅL SATEL</a>	<a href="#">INFRARÖD HINDER AN900-B250 3 STRÅL</a>	<a href="#">SWITCH POE APTL-POE0402-60W 4-PORTERS</a>
				
	417.83 CHF 417.83 CHF	171.16 CHF 171.16 CHF	110.67 CHF 110.67 CHF	35.64 CHF 35.64 CHF
Standard	TCP/IP	...	...	...
Antal strålar	...	4	3	...
Omvandlare	1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Detektionsmetod	...	Programmerbart antal strålar som utlöser larmet	3 strål störs samtidigt	...
Matris dimension	5.0 Mpx	...	...	...
LAN-portar	...	...	...	6 x RJ45 ( 4 x IEEE 802.3af )
Utomhus detektionsområde	...	10 m	250 m	...
Scansystem	Progressiv	...	...	...
Inomhus detektionsområde	...	20 m	750 m	...
Flödeskaraktistik	...	Överföringskodning	Infraröd modulerad impuls trippel-strål	...
Avbrottid (Strålens brott)	...	40 ... 1000 ms	50 ... 700 ms (valbar)	...
Hantering	...	...	...	—
Alarmperiod	...	2 s	2 s ± 1 (nominellt)	...
Larmutgång	...	...	Relä (AC/DC 30V max. 0.3A)	...
LED-lysdioder	...	...	...	LAN, WAN, PoE
Sabotagekontakt	...	NC	N.C. öppnas vid lockets borttagning (sändare och mottagare)	...
Upplösning	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx	...	...	...
Vinkelinställningsområde	...	—	± 10 ° vertikalt ± 90 ° horisontellt	...
Montering	...	Kan väggmonteras	på väggen eller pole	...
Överföringshastighet	...	...	...	• 10 / 100 Mbps : 2 x LAN-port, • 10 / 100 Mbps : 4 x LAN & PoE-portar
Strömförbrukning	...	max. 65 mA	max. 100 mA	...
Maximal uteffekt	...	...	...	15.4 W / PoE port
Täthetsklass	...	...	IP65	...
Maximal total effekt	...	...	...	60 W
MAC-adresser tavla	...	...	...	2k
Drifttemperatur / relativ luftfuktighet	...	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %	...
Utvalda egenskaper	...	...	...	• 2 x Uplink-port • PoE-räckvidd : 200 m - EXTEND-läge på
Objektiv	1.05 mm - Fish Eye / F2.2	...	...	...
Certifieringar	...	...	...	CE
Vidvinkel	180 °	...	...	...
Signal-brusförhållande (S/N)	> 50 dB	...	...	...
RS-485-gränssnitt	—	...	...	...
Drifttemperatur	...	...	...	0 °C ... 55 °C
Sändarens eller mottagarens dimensioner	...	1047 x 23 x 21 mm	285 x 90 x 110 mm	...
Vikt av sändare och mottagare	...	0.91 kg	1.25 kg	...
Bild komprimeringsmetod	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Larmingångar/utgångar	—	...	...	...
Audio	—	...	...	...
Bithastighet	32 ... 16384 kbps H.264	...	...	...
Huvudström överföringshastighet	25 bilder/sek @ 5.0 Mpx	...	...	...
Nätverksgränssnitt	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
Nätverksprotokoll	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6	...	...	...
Minneskort uttag	Stöd för Micro SD-kort upp till 128GB (möjlig lokal lagring)	...	...	...
Tillgång från mobilen	Port: 8000 eller via datamoln • Android: En gratis app <a href="#">iVMS-4500</a> eller <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">iVMS-4500</a> eller <a href="#">Hik-Connect</a>	...	...	...
Förvald IP-adress	192.168.1.64	...	...	...
Standard login / adminlösenord	admin / - Administratörlösenord bör ställas in vid första starten	...	...	...
Tillgångsportar via webbläsare	80	...	...	...
Tillgångsportar via app för PC	Port: 8000 eller via datamoln - iVMS-4200 app	...	...	...
Tillgångsport via mobil app	8000	...	...	...
ONVIF-port	80	...	...	...
RTSP URL	• Huvudflöde rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - utan auktorisering rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med auktorisering • Hjälplöde rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - utan auktorisering rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med auktorisering	...	...	...
WEB Server	Inbyggd	...	...	...
Max antal användare online	6	...	...	...
ONVIF	2.6	...	...	...
Utvalda funktioner	• Smart bildanalys : linjepassering, intrång • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • BLC-Tillbakaljus kompensiation • Anti-Flicker - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Tidmarkering och beskrivning på bild • Bildrotation och spegelbild • Inställbar: ljusstyrka, kontrast, mättnad • Privatzoner • Rörelsedetektion • filtrering av IP-adresser	• flytande känslighetsjustering • RS-232 porten gör det möjligt att programmera med hjälp av PC med installerat ACTIVA mjukvara	• högkvalité asfäriska lens • justerbar strål avborttid • automatisk förstärkningskontroll som reagerar på förändringar i väderförhållanden • stabil arbete även vid 99.5 % strål energiförlust på grund av kraftigt regn, damm, snö, dimma	...
Vandalsäker	—	...	...	...
Strömförsörjning	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA	12 V DC	12 ... 24 V DC	230 V AC
Effektförbrukning	≤ 6.7 W @ PoE ≤ 5 W @ 12 V DC	...	...	...
Hölje	Dome - Metall	...	...	...
Färg	Vit	Svart	...	...
Drifttemperatur	-10 °C ... 50 °C	...	...	...
Vikt	0.29 kg	...	...	0.65 kg
Dimension	Ø 120 x 41 mm	...	...	220 x 141 x 41 mm
Språk som används	engelska, bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, estniska, finska, franska, grekiska, spanska, holländska, litauiska, lettiska, tyska, norska, polska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ungerska, italienska	...	...	...
Tillverkare/Varumärke	Hikvision	SATEL	...	APTI
SAP Code	300821639	...	...	...
Garanti	3 år	2 år	2 år	2 år

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00