



	POINT D'ACCES +ROUTER RG-M32 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mbps + 2402 Mbps REYEE	POIGNEE POUR CAMERA BR-D1/G
		
	59142.86 HUF 70971.43 HUF	2895.24 HUF 3474.29 HUF
Espacement des ouvertures de montage	...	67 x 67 mm
Nombre de trous	...	4
Diamètre du collier	...	Ø 120 mm
Fréquence	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz, • 5 GHz , 	...
Convient pour les caméras	...	CV70-2812/3, CV133-2812/3, CV72P-2812/3, APTI-xxV3, AHD-14V3-2812
Matériau	...	Aluminium
Couleur	...	Graphite
Distance de la surface de montage	...	63 mm
Type d'antenne	4x4 MU-MIMO - intégré 4 pcs dual-band <ul style="list-style-type: none"> • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz 	...
Standards	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6	...
Vitesse de la transmission	800 Mbps @ 2.4 GHz + 2402 Mbps @ 5 GHz	...
Ports LAN	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
Interface WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
Port USB	—	...
Contrôleurs LED	Power / System / Mesh, Indicateur de signal	...
DDNS	—	...
Serveur DHCP	✓	...
Mise à jour firmware	✓	...
Protections	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Liste noire • contrôle parental • masquage de SSID • Pare-feu 	...
Mode de travail	<ul style="list-style-type: none"> • Répéteur • Routeur • Access Point • WISP 	...

Interface de la gestion	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration via l'application Ruijie Reyee • Commande à distance • Navigateur Web 	...
Accès du téléphone portable	<p>Android: Application gratuite Ruijie Reyee</p> <p>iOS (iPhone): Application gratuite Ruijie Reyee</p>	...
Adresse IP par défaut	192.168.110.1	...
Puissance de l'émetteur	<p>max. 20 dBm @ 2.4 GHz</p> <p>max. 27 dBm @ 5 GHz</p>	...
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Support pour Wi-Fi 6 : il offre des vitesses plus grandes, de meilleures performances dans les environnements à fort trafic • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologie qui permet de créer un faisceau d'ondes radio pour améliorer la qualité de la connexion avec des dispositifs clients situés plus loin de la source du signal • MU-MIMO - la fonction de transmission multi-antenne qui permet d'augmenter la bande passante et la fiabilité de la connexion avec le client du réseau • Equilibrage de la charge d'une bande • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routage statique • PPPoE • IPTV • Prise en charge de WMM (mécanisme QoS standard 802.11e) • Prise en charge de VPN : PPTP VPN Server / Client • Réseau des invités - réseau indépendant et sûr pour les invités • Support de la technologie Reyee Mesh • Historiques de système • Touche RESET • Touche MESH 	...

Boitier	Plastique	...
Alimentation PoE	—	...
Alimentation	12 V DC / 2.5 A (fourni dans le kit)	...
Consommation d'énergie	max. 30 W	...
Température de travail	-10 °C ... 45 °C	...
Humidité relative de l'air admissible	5 % ... 95 % (sans condensation)	...
Poids	0.66 kg	0.23 kg
Dimensions	119 x 119 x 200 mm	183 x 120 x 84 mm
Fabricant/Marque	RUIJIE / REYEE	...
Garantie	3 ans	2 ans