



	TELECAMERA MOBILE AHD ATE-CAM-AHD238HD- V2 - 1080p 2.8 mm AUTONE	STRISCIA LED LED- COB-12V/8W-NW/5M - 4000 K MW Lighting	CAVO SMA-W/SMA- W+H155-5M
			
	45.53 EUR 55.55 EUR	14.18 EUR 17.30 EUR	10.65 EUR 12.99 EUR
Tensione nominale	...	12 V DC	...
Standard	AHD
Cavo	Connettore SMA / Connettore SMA
Sensore	1/3 " CMOS
Lunghezza del cavo	5 m
Dimensioni dello schermo	2.1 Mpx
Risoluzione	1920 x 1080 - 1080p
Numero di LED	...	320 unità / 1 m	...
Obiettivo	2.8 mm
Lunghezza del nastro	...	5 m	...
Ciclo di vita di LED	...	30000 h	...
Angolo di visione	89 ° (dati del costruttore) 91 ° (i nostri test)
Classe energetica	...	F	...
Gamma di illuminazione IR	10 m
Rapporto segnale/rumore (S/N)	≥ 58 dB
Temperatura di funzionamento	...	-20 °C ... 50 °C	...
Uscita video	1 Vpp / 75 Ω - Presa M12, 4- pin, Codice A
Audio	—
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • BLC - compensazione del controluce • Bilanciamento del bianco automatico • Filtro ICR - supporto per illuminatori IR • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine
Menu dello schermo OSD	—
Custodia	Dome, Metallo
Colore	Olivastro	Bianco neutro - 4000 K	...

Uso destinato	La telecamera è progettata per l'installazione all'esterno dei veicoli	Per applicazioni interne	...
Grado di protezione	IP66
Alimentazione	12 V DC / 420 mA - Alimentazione di telecamere con la tensione di 12V DC direttamente dal registratore
Consumo di energia	< 5 W	8 W / 1 m	...
Temperatura di funzionamento	-20 °C ... 60 °C
Peso	0.16 kg	0.086 kg	0.18 kg
Dimensioni	Ø 70 x 58 mm	5000 x 8 x 2 mm	...
Costruttore / Marca	AUTONE	MW Lighting	...
Garanzia	2 anni	3 anni	2 anni