





	CAVO USB-WG/1.5M 1.5 m	REGISTRATORE AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7204HOHI-K1/P 4 CANALI Hikvision	SUPPORTO A SOFFITTO PER TELECAMERA DS-1271ZJ-135 Hikvision	ALCOOL ISOPROPILICO CLEANSER-IPA/100 FLACONE 100 ml
				
	0.87 EUR 1.06 EUR	184.62 EUR 225.24 EUR	58.11 EUR 70.89 EUR	2.75 EUR 3.35 EUR
Confezione	Flacone 100 ml
Diametro del supporto	Ø 135 mm	...
Adatto per telecamere	Hikvision	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Cavo	USB - A Spina / USB - A Presa
Materiale	Alluminio	...
Lunghezza del cavo	1.5 m
Standard USB	2.0
Distanza dalla superficie di montaggio	547 mm	...
Alcune caratteristiche	• Costruzione robusta • Molto flessibile
Ingressi video	...	4 unità BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Uscite video	...	1 unità HDMI 1 unità VGA 1 unità BNC - CVBS
Ingressi audio	...	1 unità CINCH
Uscite audio	...	1 unità CINCH
Metodo di compressione dell'immagine	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Numero di livelli di compressione	...	6
Risoluzioni dell'immagine registrata	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 3.0 Mpx - 1920 x 1536, Canale 1 , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048
Regolazione della velocità di registrazione	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 fps IP 4M-N @ 1 ... 15 fps 3 Mpx @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 15 fps 1080N @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps da assegnare a ciascun canale
Modalità di operazione	...	Firmware V3.5.37 build 180801 • 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP
Modalità di registrazione	...	Manuale, rilevazione del movimento, programmazione
Dischi rigidi supportati	...	1 x 10 TB SATA
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni	...	Archiviazione su unità USB (pendrive, disco esterno)
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni	...	Ricerca di registrazioni sulla linea temporale o nell'elenco dei file. Riproduzione: avanti, modalità veloce, modalità lenta. Riproduzione da un max. di 4 telecamere contemporaneamente
Interfaccia di rete	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Bitrate	...	32 ... 6144 kbps
Funzioni di rete	...	Software del cliente e browser IE: anteprima dal vivo, riproduzione e backup di registrazione, configurazione parziale dei parametri del registratore

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Protocolli di rete	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Accesso da cellulare	...	Porta: 8000 o accesso via cloud Android: Applicazione gratuita iVMS-4500 iOS (iPhone): Applicazione gratuita iVMS-4500
Indirizzo IP predefinito	...	DHCP o 192.168.1.64
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / -
Porte di accesso via browser	...	80
Porte di accesso via applicazione PC	...	554 RTSP, 8000
Porte di accesso via applicazione mobile	...	8000
Porta ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Flusso principale • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Sottoflusso
Ingressi / uscite di allarme	...	—
Controllo PTZ	...	RS-485 PELCO-D/P Controllo compatibile con coax HD-TVI Hikvision
Rilevazione di movimento	...	Divisione dello schermo in zone : 22 x 18 campi di rilevazione
Supporto per il mouse	...	✓
Telecomando IR fornito in dotazione	...	✓
Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi Intelligente dell'Immagine : intrusione, attraversamento della linea (trappola a scatto) • La tecnologia PoC (Power over Coaxial) utilizzata nel dispositivo consente di alimentare le telecamere compatibili con questo standard tramite un cavo coassiale direttamente dal registratore, eliminando la necessità di usare cavi o alimentatori aggiuntivi
Alimentazione	...	<ul style="list-style-type: none"> • 48 V DC / 1.36 A (alimentatore fornito in dotazione) • Supporto per PoC (Power over Coaxial)
Colore	...	Nero	Bianco	...
Peso	0.045 kg	1.25 kg	1.27 kg	0.09 kg
Dimensioni	...	315 x 250 x 47 mm	Ø 151 x 543 mm	Ø 50 x 105 mm
Lingue supportate	...	inglese, bulgaro, croato, ceco, danese, estone, greco, spagnolo, neerlandese, tedesco, norvegese, polacco, portoghese, russo, rumeno, serbo, slovacco, sloveno, svedese, turco, ungherese, italiano
Costruttore / Marca	...	Hikvision	Hikvision	...
SAP Code	...	300219693	302700314	...
Garanzia	2 anni	3 anni	3 anni	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00