

	VIDEOFRAALDAJA D. SEF2/HD	HELMIGOODUUL SM-LDC-PLUG	ÜKSIK PISTIKUPESA LE-764537 Nlon.230.V.16.A IP44 LEGRAND	IP-KAAMERA RCS-TIP3200IR-E-III - 1080p 2.8 mm	TOOSTUSLIK POE SWITCH TSW202 8-PORDILINE SFP Teltonika	ISOLATSIOONIFEMALDAJA STR/E/LUCZ	TOITTE JAOTUSPANEEL VDP19-3ULB	LIGIPÄÄSIIPUNKT 4G LTE +ROUTER RUT241 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika
								
	6.65 USD 6.65 USD	3.76 USD 3.76 USD	4.23 USD 4.23 USD	106.35 USD 106.35 USD	129.70 USD 129.70 USD	10.34 USD 10.34 USD	18.60 USD 18.60 USD	162.12 USD 162.12 USD
Latus	19"	...
Saatedaevahemik
Materjal	PET	...	2.4 GHz
Sensor	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Nimipinge	230 V / 50 Hz
Ribalatus	200 Hz ... 10 kHz
Kõrgus	3 U	...
Maatricsi suurus	2.1 Mpx
Maks. voolutugevus	16 A
Materjal	Progressiivne	Teras - pulbervärvitud	...
Skaneerimissüsteem
Maandus	✓
Tõepirkond	5 ... 150 m²
Võimenduse kohandamine	---	---	---	---	---	---	---	---
Kaabliklemmid	---	---	kruviklemmid	---	---	---	---	---
Antenni tüüp	---	---	---	---	---	---	---	1 x Mitmesuunaline antenn Wi-Fi - 5 dBi (SMA-konnektor) - 2 x Mitmesuunaline antenn 4G LTE - 4 dBi (SMA-RP-konnektor)
Pesa tüüp	---	---	CEE 7/5	---	---	---	---	---
Rakendus	---	---	---	---	---	---	RACK 19"	---
Kaitsekatted	---	---	---	---	---	---	---	---
Õige voolutarve	---	12 mA	---	---	---	---	---	---
Rakendus	---	---	Niloe tooteseeria	---	---	Kooskaablikaabel RG6 Kooskaablikaabel RG59	---	---
Resolutsioon	---	---	---	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	---	---	---	---
Koost	---	---	Kinnitus haaratiste või kruvidega	---	---	---	---	---
Standardid	---	---	---	---	---	---	---	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G
Standard	• AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx, 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC	---	---	TCP/IP	---	---	---	---
Seadme tüüp	Passiivne	---	---	---	---	---	---	---
Sisendite arv	1 tk BNC pesa	---	---	---	---	---	---	---
Juhtimine	Juhtimine	---	---	---	---	---	---	---
Väljundite arv	1 tk BNC pistik	---	---	---	---	---	---	---
Sisendtakistus	75 Ω	---	---	---	---	---	---	---
Väljundtakistus	75 Ω	600 Ω	---	---	---	---	---	---
Sisendite ja väljundite vaheline optiline isolatsioon	16 V DC	---	---	---	---	---	---	---
Edastuskirvus	---	---	---	---	• 10 / 100 / 1000 Mbps - 8 LAN & PoE-pordid, • 1000 Mbps - 2 SFP (Uplink)-pordid	---	---	---
Modulatsioonikirused booidies	---	---	---	---	---	---	---	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G)
Läätis	---	---	---	2.8 mm	---	---	---	---
Vaatenurk	---	---	---	105 °	---	---	---	---
LED-dioodid	---	---	---	---	Power, Link/Act, SFP, AUX	---	---	---
LAN-pordid	---	---	---	---	• 8 x RJ45 (8 x PoE+ (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink)	---	---	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN
Infrapunavalgustuse katvus	---	---	---	30 m	---	---	---	---
Maksimaalne väljundvõimsus	---	---	---	---	30 W / PoE-port - 1 ... 8-pordid	---	---	---
Signaali-müra suhe	---	---	---	> 50 dB	---	---	---	---
Maks. koguvõimsus	---	---	---	---	240 W	---	---	---
RS-485 liides	---	---	---	---	---	---	---	---
MAC-aadresside tabel	---	---	---	---	8k	---	---	---
Mälukaardipesa	---	---	---	---	---	---	---	---
Sumbumine	• 4.43 MHz @ 0.21 dB • 11 MHz @ 0.41 dB • 21 MHz @ 0.82 dB • 38 MHz @ 1.19 dB • 42 MHz @ 1.17 dB • 67.5 MHz @ 3.46 dB	---	---	---	---	---	---	---
Insertiooni kadu	0.5 dB	---	---	---	---	---	---	---
Ribalatus	180 MHz	---	---	---	---	---	---	---
Kujutise pakkimisviis	---	---	---	H.264 / MJPEG - Kõrvalvoog	---	---	---	---
Häiresisendid/väljundid	---	---	---	---	---	---	---	---
Heli	---	---	---	---	---	---	---	---
Saatja võimsus	---	---	---	---	---	---	---	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM
Kiirus bitides	---	---	---	4 ... 8192 kbps - H.264	---	---	---	---
LED-indikaatorid	---	---	---	---	---	---	---	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Signaali indikaator
Põhvoo kaadrisagedus	---	---	---	25 kaadrit/s @ 1080p	---	---	---	---
Võrgulüüdes	---	---	---	10/100 Base-T (RJ-45)	---	---	---	---
Võrgu tüüp	---	---	---	---	---	---	---	4G, 3G, 2G
Võrguprotokollid	---	---	---	IP4/IP6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS	---	---	---	---
WEB Server	---	---	---	Sisseehitatud	---	---	---	---
Maks. online kasutajate arv	---	---	---	20	---	---	---	---
ONVIF	---	---	---	2.42	---	---	---	---
Mobiiltelefonide tugi	---	---	---	Port nr: 37777 või lüppaas pilve kaudu • Android: Tasuta app DMSS • iOS (iPhone): Tasuta app DMSS	---	---	---	---
Administraatori konto valikunimeetus- ja parool	---	---	---	admin / admin	---	---	---	---
Valikunimeetus- ja parool	---	---	---	---	---	---	---	---
Valikunimeetus- ja parool	---	---	---	192.168.1.108	192.168.1.2	---	---	---
Veebilehtseja pääsupordid	---	---	---	80, 37777	---	---	---	---

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

