

	LIMITEUR DE SURTENSIONS VIDEO AXON-PRO-IP-4POE+	CAMERA DOME ULTRARAPIDE EXTERIEURE IP SD5A445GB-HNR - 3.7 Mpx 3.96 ... 177.75 mm DAHUA
		
	784.23 DKK 941.08 DKK	16434.99 DKK 19721.99 DKK
Nombre des canaux	4	...
Standard	...	TCP/IP
Tension nominale	120 V	...
Transducteur	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Tension maximale	150 V	...
Taille de la matrice	...	4 Mpx
Courant d'alimentation nominal	600 mA	...
Tension de protection ligne-mise à la terre [C2]	≤ 1000 V - 1.2/50 μs	...
Le courant de décharge nominal (ligne-mise à la terre) [C2]	2 kA - 8/20 μs	...
Paires de conduits protégées	1-2, 3-6, 4-5, 7-8	...
Type de connecteurs	8 x Prise RJ-45 blindé (4 Entrées, 4 Sorties)	...
Longueur du câble de terre	0.52 m	...
Résolution	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 720p
Objectif	...	3.96 ... 177.75 mm
Angle de vue	...	• 66 ° ... 1.9 ° (données du fabricant) • 59 ° ... 1.9 ° (nos tests)
Zoom optique	...	x 45
Zoom numérique	...	x 16
Portée de l'illuminateur IR	...	150 m
Sortie vidéo	...	—
Vitesse de rotation avec des pré-réglages	...	• 400 °/s (niveau) • 300 °/s (vertical)
Vitesse de rotation (commande manuelle)	...	• 0.1 °/s ... 300 °/s (niveau) • 0.1 °/s ... 200 °/s (vertical)
L'étendue de la rotation à l'horizontale	...	360 ° - continu
L'étendue de la rotation à la verticale	...	-15 ° ... 90 °
Interface RS-485	...	—
Nombre de presets	...	300

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Scan horizontal	...	✓
Les trajets de mouvement paramètres	...	8
Méthode de compression d'images	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entrées/Sorties d'alerte	...	2 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée du microphone extérieur • Sortie audio • Prise en charge d'un audio bidirectionnel • Détection du son
Vitesse de transmission du flux principal	...	25 images/sec. @ 4 Mpx
Interface de réseau	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoles réseau	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, PPPoE, IPv4/IPv6, RTMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, SSL, IGMP, ARP, RTCP, RTP
WEB Server	...	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	...	20
ONVIF	...	21.12
Prise de carte mémoire	...	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 512GB (enregistrement local possible)
Accès du téléphone portable	...	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS
Adresse IP par défaut	...	192.168.1.108
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Ports d'accès via www	...	80, 37777
Ports d'accès via un logiciel PC	...	37777
Port d'accès via un logiciel mobile	...	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire



Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi intelligent des objets • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 2D-DNR, 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • EIS - Stabilisation électronique de l'image • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations • SMD 4.0 - recherche d'objets classés comme : humain, véhicule à moteur ; distance de détection et résistance aux fausses alarmes accrues • Quick Pick - la technologie AI avec enregistreur assurant une identification rapide d'objets (personnes/véhicules) sur la base d'un algorithme d'intelligence artificielle. Elle permet d'extraire et de comparer les couleurs des vêtements et des véhicules • Prise en charge de NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière • Détection de mouvements • Zones de vie privée - 24 max. • Jour/nuit • ICR - Filtre mécanique infrarouge • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Balance automatique des blancs • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image • Analyse IVS : dépassement de la ligne, intrusion, objet abandonné/manquant, mouvement rapide, détection de stationnement, détection de rassemblement de personnes, détection d'une action suspecte, détection du visage - fonctionnalités avancées de capture de visage, prend en charge 6 types d'extraction des attributs faciaux • Filtrage des fausses alarmes basé sur la reconnaissance des personnes et des véhicules (franchissement de la ligne, intrusion)
Alimentation	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 24 V DC / 2.5 A (chargeur fourni)
Consommation d'énergie	...	max. 22 W
Boîtier	En métal, noir	Speed Dome, Métal + Plastic
Couleur	...	Blanc + Noir
Température de travail	...	-40 °C ... 70 °C
Classe d'étanchéité	...	IP67
Anti-vandalisme	...	IK10
Poids	0.33 kg	5.34 kg (avec support)
Dimensions	167 x 50 x 32 mm	190 x 415 x 268 mm (avec support)
Langues	...	polonais, anglais, tchèque, espagnol, français, néerlandais, allemand, portugais roumain, russe turc hongrois, italien
Fabricant/Marque	...	DAHUA
Garantie	2 ans	5 ans