



	RILEVATORE DUALE MICROONDA + PIR SLIM-DUAL-PRO SATEL	TELECAMERA IP IPC-HFW3541E-AS-0280B-S2 WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
		
		305.69 EUR 372.94 EUR
Standard	...	TCP/IP
Uso destinato	Interno	...
Sensore	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Piroelemento	quadruplo	...
Dimensioni dello schermo	...	5 Mpx
Tipo di sensore	A infrarossi passivo (PIR) e microonda (MW)	...
Altezza di montaggio consigliata	2.4 m	...
Gamma	max. 20 x 24 m	...
Angolo di rilevazione	90 °	...
Regolazione della sensibilità	Regolazione continua e separata della sensibilità per ciascun sensore	...
Uscita di allarme	NC, 2EOL / NC - Impostabile con ponticelli	...
Uscita di manomissione	✓	...
Indicazione LED	Accensione/spengimento remoto dell'indicatore LED e scelta del colore dell'illuminazione (7 colori disponibili)	...
Banda di frequenza delle microonde	24.125 GHz	...
Immunità agli animali	—	...
Funzione di antimascheramento	✓	...
Tempo di segnalazione violazione	2 s	...
Carico massimo delle uscite	<ul style="list-style-type: none"> • 40 mA / 24 V DC - Uscita a relè • 40 mA / 24 V DC - Uscita di antimascheramento • 40 mA / 24 V DC - Antimanomissione 	...
Compensazione di temperatura digitale	✓	...

Risoluzione	...	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiettivo	...	2.8 mm
Velocità di movimento rilevabile	0.2 ... 3 m/s	...
Livello di protezione (Grade)	EN 50131-2-4, Grade 3	...
Angolo di visione	...	111 °
Classe ambientale EN 50130-5	II	...
Gamma di illuminazione IR	...	50 m
Interfaccia RS-485	...	—
Slot per scheda di memoria	...	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)
Metodo di compressione dell'immagine	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme	...	1 / 1
Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-2 • l'algoritmo di rilevamento digitale con compensazione di temperatura fornisce elevata immunità ai falsi allarmi e ripetibilità dei parametri • Rilevamento di manomissione - apertura della custodia, rimozione dalla superficie di fissaggio • Gestione remota • Resistenze parametriche 2EOL: 2 x 1.1kΩ, 2 x 4.7 kΩ, 2 x 5.6 kΩ integrate • Protezione della zona antistrisciamento (creep zone) • Telecomandato (non fornita in dotazione) 	...
Temperatura di funzionamento	-10 °C ... 55 °C	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Microfono incorporato • Ingresso per microfono esterno • Uscita audio • Supporta audio bidirezionale • Rilevamento audio
Velocità di trasmissione del flusso principale	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 fps @ 5 Mpx • 25 fps @ 4 Mpx



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Interfaccia di rete	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolli di rete	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	...	Incorporato
Numero massimo di utenti online	...	20
ONVIF	...	21.12
Accesso da cellulare	...	Porta: 37777 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita DMSS • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS
Indirizzo IP predefinito	...	192.168.1.108
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Porte di accesso via browser	...	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC	...	37777
Porte di accesso via applicazione mobile	...	37777
Porta ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso



Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • Quick Pick - tecnologia AI che consente, insieme al registratore, l'identificazione rapida di oggetti di interesse (persone/veicoli) in base a un algoritmo di intelligenza artificiale. Permette di estrarre e confrontare i colori di vestiti e veicoli • AFSA - Anti-flicker Self-adaption - La tecnologia elimina l'effetto di immagine tremolante che è faticoso per gli occhi • AI SSA - ing. AI Smart Scene Adaptive - adattamento automatico della scena utilizzando algoritmi di deep learning per rilevare condizioni ambientali come pioggia, nebbia, retroilluminazione, scarsa illuminazione e sfarfallio, al fine di impostare i parametri ottimali dell'immagine • SMD 4.0 - ricerca dell'oggetto classificato come: uomo, veicolo a motore - maggiore distanza di rilevamento e resistenza ai falsi allarmi • Supporto per NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - compensazione del controllo luce / della luce forte • Modalità giorno/notte • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Bilanciamento del bianco automatico • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Mirror - Immagine speculare • Rilevazione di movimento • Zone di privacy configurabili • Analisi IVS : attraversamento della linea (trappola a scatto), intrusione - classificazione di persone e veicoli, cambio di scenario, Rilevamento audio
Alimentazione	12 V DC / 85 mA (max)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 490 mA
Consumo di energia	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 3.7 W @ 12 V
Custodia	...	Compact - Metallo
Colore	Bianco	Bianco
Grado di protezione	...	IP67
Antivandalo	...	—
Temperatura di funzionamento	...	-40 °C ... 60 °C
Peso	0.11 kg	0.59 kg
Dimensioni	137 x 62 x 42 mm	193 x 71 x 67 mm
Lingue supportate	...	polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, russo, rumeno, turco, ucraino, ungherese, italiano
Costruttore / Marca	SATEL	DAHUA
Garanzia	5 anni	3 anni