







	<a href="#">ŽYMĖJIMO VIRVELĖ ST-0-47-100 STANLEY</a>	<a href="#">IZOPROPILO ALKOHOLIS KONTAKT-IPA-PLUS/100 BUTELIS 100 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">VALYMO LAZDELĖS CLEANING-STICKS/20 AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">PROJEKTORIAUS LAIKIKLIS BRATECK-PRB-3</a>	<a href="#">RFID BEKONTAKTĖ KORTELE ATLO-104</a>	<a href="#">EXTENDERIO IMTUVAS HDMI-EX-150IR/RX-V4</a>
						
	11.92 USD 14.42 USD	1.59 USD 1.92 USD	5.78 USD 6.99 USD	19.00 USD 22.99 USD	0.41 USD 0.50 USD	85.43 USD 103.37 USD
Standartas	...	...	...	...	Unique EM 125kHz	...
Krovumas	...	...	...	10 kg	...	...
Virvelės ilgis	30 m	...	...	...	...	...
Įrenginio tipas	...	...	...	...	...	Imtuvas
Pakuotėje	...	...	20 vnt. - Nurodyta kaina už pakuotę	...	...	...
Suderinamumas	...	...	...	...	EM4100/4102	...
HDMI standartas	...	...	...	...	...	1.3
Pakuotė	...	Butelis 100 ml	...	...	...	...
Galima užprogramuoti (ID) serijos numerį	...	...	...	...	—	...
HDCP	...	...	...	...	...	1.4
Galima įrašyti į vidinę atmintį	...	...	...	...	—	...
Protokolai	...	...	...	...	...	HDMI/T
Serijos numerio spausdinimas	...	...	...	...	—	...
Atstumas nuo montavimo paviršiaus	...	...	...	130 arba 440 arba 750 arba 1075 mm	...	...
Projektoriaus montavimo angų atstumas	...	...	...	Ø 130 ... 320 mm	...	...
Panaudojimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naudojama mūrįjimo darbams,</li> <li>• Elektros darbai, tokie kaip linijų žymėjimas po vamzdeliais, lovėliais ar apšvietimo lempų linijos</li> </ul>	Idealiai tinka pašalinti užteršimus iš optinių komponentų	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optikos valymas</li> <li>• Adatinių spausdintuvų galvutėlių valymas</li> <li>• Mechaninių spausdintuvų komponentų (pvz., popieriaus padavimo mechanizmu, spausdinimo galvutės pavarų) valymas.</li> <li>• Matricas LCD valymas</li> <li>• Klaviatūrų, pelių ir kitos elektroninės įrangos valymas sunkiai pasiekiamose vietose</li> </ul>	...	...	...
Vertikalusis posvyris	...	...	...	-15 ° ... 15 °	...	...
Korpusas	Aluminis, Atspari vandeniui	...	...	...	...	...
Horizontalusis posūkis	...	...	...	360 °	...	...
Spalva	...	...	...	Sidabrinė	...	...
Aptarnaujamos HDMI rezoliucijos	...	...	...	...	...	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Gamintojas / Markė	STANLEY	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY	BRATECK	ATLO	...
Maksimalus transmisijos nuotolis	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 m @ 1080p - UTP 6 kat.</li> <li>• 100 m @ 1080p - UTP 5e kat.</li> <li>• 80 m @ 1080p - UTP 5 kat.</li> </ul>
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universalus kabliukas virvelės gale</li> <li>• Galima naudoti kaip vertikale svambalą</li> <li>• Indas žymėjimo kreidai</li> </ul>	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuotolis : ~ 11 cm</li> <li>• Lustas TK-4100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IR perdavimo dažnis : 20 ... 60 kHz</li> <li>• Siuntimo greitis (Baudrate) : 18 Mbps</li> <li>• Apsaugos priemonės : atmosferos iškrovimai, Nuo viršįtampu, ESD</li> </ul>
Maitinimas	...	...	...	...	...	5 V DC / 1 A - (komplekte - maitinuvas)
Srovės suvartojimas	...	...	...	...	...	3 W
Darbo temperatūra	...	...	...	...	...	0 °C ... 60 °C
Svoris	0.3 kg	0.1 kg	...	2.1 kg	0.006 kg	0.146 kg
Matmenys	120 x 75 x 44 mm	Ø 38 x 165 mm	123 x 12 x 4 mm	max. Ø 320 x 1075 mm	86 x 54 x 1 mm	97 x 94 x 24 mm
Garantija	2 metai	...	...	2 metai	2 metai	2 metai

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00