




| | PIEKĻUVES VADĪBAS PANELIS ACCO-NT SATEL | TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS BRATECK-LP42-69T | IP HIBRĪDA TERMOKAMERA TPC-DF1241-B3F4-S2 3.5 mm - 960p, 4 mm - 4 Mpx DAHUA |
|---|--|---|---|
| |  |  |  |
| | 553.94 CAD 670.27 CAD | 30.09 CAD 36.41 CAD | 1603.14 CAD 1939.80 CAD |
| Ieejas | • 8 gab. - Pamatplates ieejas • max. 264 | ... | ... |
| Pikseļu lielums | ... | ... | 12 μm |
| Termālā jutība (NETD) | ... | ... | < 50 mK @ F1.0 |
| Izejas | • 8 gab. - Pamatplates ieejas • max. 264 | ... | ... |
| Spektrālais diapazons | ... | ... | 8 μm ... 14 μm |
| Krāsu palete | ... | ... | 18 |
| Komunikācija | • 2 x RS-485 • Ekspanderu maģistrāle - līdz 32 paplašinājuma moduļiem | ... | ... |
| Digitālais zoom | ... | ... | x 16 |
| Montāžas standarts | ... | VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400x200, 400x300, 400, 600x400, 600, 800x600, 900x600 | ... |
| Notikumu atmiņa | • Notikumu saglabāšana kartē micro SD (komplektā) • Ieraksts līdz 1 000 000 notikumiem no vadības paneļa, • Max. 100 000 notikumiem, kas tiek nolasīti no katra piekluves kontroles moduļa | ... | ... |
| Ekrāna izmērs collās | ... | 60 " ... 100 " | ... |
| Slogojamība | ... | 75 kg | ... |
| Lietotāji + administratori | • 8000 + 1 • Max. 65 000 lietotāju visā ACCO NET sistēmā | ... | ... |
| Attālums no montāžas virsmas | ... | 85 mm | ... |
| Vertikālais slīpums | ... | -10 ° ... 5 ° | ... |
| Sensors | ... | ... | Neatdzesēts VOx mikrobolometrs 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Matricas izmērs | ... | ... | 256 x 192 px 4 Mpx |
| Objektīvs | ... | ... | 3.5 mm 4 mm |
| Redzamības leņķis | ... | ... | 51 ° 71 ° |
| Izejas slodze | • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC | ... | ... |
| Apgaisme | ... | ... | 0.05 Lux (krāsa) 0.005 Lux (B/W) |
| Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona | ... | ... | 30 m |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

| | | | |
|---|---|-----|---|
| Izšķirtspēja | ... | ... | 1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px 2336 x 1752 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 |
| Izvēlētās īpašības | <ul style="list-style-type: none"> • Iespēja atbloķēt vai bloķēt zonu noteiktā laikā vai saskaņā ar piekļuves kalendāru, • Iespēja piešķirt vienam lietotājam 4 identifikatorus un tālvadības pultī, • Iespēja piešķirt lietotājam līdz 4 bezkontakta kartēm / iButtons (čipiēm) DALLAS, • Līdz 256 piekļuves kalendāriem, nedēļas plāniem, dienas shēmām, laika periodiem • Iespēja pārvaldīt vadības paneļa izejas ar tālvadības pults palīdzību • Loģisko funkciju realizācija ieejās un izejās • Saderīgs ar turniketiem • Visu ieeju, izeju un komunikācijas maģistrāļu elektriskā aizsardzība | ... | ... |
| Standarts | ... | ... | TCP/IP |
| Video izeja | ... | ... | — |
| Interfeiss RS-485 | ... | ... | ✓ |
| Atbalsta akumulatoru | — | ... | ... |
| Atmiņas kartes ligzda | ... | ... | Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts) |
| Darba temperatūra | -10 °C ... 55 °C | ... | ... |
| Pieļaujamais relatīvais mitrums | 93 % (bez kondensācijas) | ... | ... |
| Attēla kompresijas metode | ... | ... | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Avārijsignalizācijas ieejas / izejas | ... | ... | 1 / 1 |
| Audio | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Ārējā mikrofona ieeja • Audio izeja • Atbilst AAC standartam |
| Galvenās straumes pārraides ātrums | ... | ... | 25 kadru nomaiņas ātrums @ 1280 x 960 25 kadru nomaiņas ātrums @ 4 Mpx |
| Tikla interfeiss | ... | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Tikla protokoli | ... | ... | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP |
| WEB Server | ... | ... | Iebūvēts, NVR atbilstība |
| Maksimālais on-line lietotāju skaits | ... | ... | 10 |
| ONVIF | ... | ... | ✓ |
| Default adrese IP | ... | ... | 192.168.1.108 |
| Noklusēts lietotājvārds / administratora parole | ... | ... | admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā |
| Pārlūka piekļuves porti | ... | ... | 80, 37777 |
| Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju | ... | ... | 37777 |
| ONVIF ports | ... | ... | 80 |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

| | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|---|
| RTSP URL | ... | ... | rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma |
| Izvēlētās funkcijas | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Iespēja dublēt attēlu no termoattēla kameras par klasisku attēlu • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • PIP - Attēls attēlā • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Sharpness - Attēla kontūru asums • Kustības atklāšana • Smēķētāju noteikšana • Telefonsarunu noteikšana • IVS analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, ugunsgrēka noteikšana, personu un transportlīdzekļu klasifikācija - Analīzes funkcijas IVS iespējams definēt neatkarīgi termoattēla kameras un videokameras |
| Energoapgādes avots | 12 V DC / 125 mA (max) | ... | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.1 A |
| Patērētā jauda | ... | ... | ≤ 13 W |
| Korpuss | ... | ... | Dome - Metāla |
| Krāsa | ... | Melns | Balts |
| Aizsardzības klase | ... | ... | IP67 |
| Darba temperatūra | ... | ... | -30 °C ... 50 °C |
| Izmērs | 151 x 69 x 17 mm | 954 x 625 x 85 mm | Ø 122 x 112 mm |
| Svars | 0.092 kg | 3.7 kg | 0.77 kg |
| Valodu izvēle | ... | ... | angļu, franču, spāņu, itāļu |
| Ražotājs / Marka | SATEL | ... | DAHUA |
| Garantija | 2 gadi | 2 gadi | 3 gadi |