

	ENOTA ZA DISTRIBUIRANJE TOKA PR-1.5M-4G-SW/B (4 VTIČNICI) 1.3 m	SEPARATOR VIDEO D- SEP/HD	SEPARATOR VIDEO AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL PFM791 DAHUA
			
	4.60 EUR 4.60 EUR	7.24 EUR 7.24 EUR	18.36 EUR 18.36 EUR
Nazivna napetost	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Celotni maksimalni tok	10 A
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Maksimalna skupna obremenitev	2500 W
Število vtičnic v omrežju	4 vtičnice z ozemljitvenim kontaktom 10A/250V CEE 7/5
Varovalka	—
Izklopno stikalo	✓
Prerez voda	3 x 1.5 mm ²
Standard	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC 	...
Dolžina kabla	1.3 m
Ohišje	Umetni material
Vrsta naprave	...	Pasivne	Pasivne
Barva	Črn
Število vhodov	...	1 kosov Vtičnica BNC	1 - Vtičnica BNC
Galvanska separacija med izhodom in vhodom	800 V - ob konicah
Število izhodov	...	1 kosov Vtič BNC	1 - Vtič BNC
Vneseno slabljenje	0.5 dB
Vhodna impedanca	...	75 Ω	75 Ω
Izhodna impedanca	...	75 Ω	75 Ω
Galvanska separacija vhodov in izhodov	...	25 V DC	...
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • PROTIPRENAPETOSTNA ZAŠČITA : 4 kV 10/700 μs • Skladnost s standardi IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 • MTBF (povprečni čas med zaporednima okvarama) > 20000 h • Dolžina kablov 2 x 13 cm

Zaščita ESD	600 V (praznjenje s kontaktom) 8000 V (praznjenje z zrakom)
Tip ohišja	ABS
Slabljenje	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.42 dB • 21 MHz @ 0.59 dB • 38 MHz @ 0.91 dB • 42 MHz @ 0.91 dB • 67.5 MHz @ 1.01 dB 	...
Pasovna širina	...	200 MHz	0 ... 65 MHz
Napajanje	...	—	—
Dopustna relativna vlažnost okolice	0 % ... 95 %
Delovna temperatura	...	-20 °C ... 55 °C	-20 °C ... 55 °C
Teža	0.28 kg	0.03 kg	0.034 kg
Dimenzije	226 x 54 x 46 mm	49 x 20 x 17 mm	42 x 23 x 16 mm
Proizvajalec / Znamka	DAHUA
Garancija	2 leta	2 leta	3 leta