





	ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU SS-M8X20/KL-8.8	DRŽÁK K MONTÁŽI ZAPISOVAČE VE SKŘÍNI RACK RM-1U-260 UNIVIEW	JEDNOVIDOVÝ ADAPTÉR AD-FC/FC	OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ LE-412223 TŘÍFÁZOVÝ TYP 2 LEGRAND
				
	1.04 DKK 1.04 DKK	60.34 DKK 60.34 DKK	7.47 DKK 7.47 DKK	616.78 DKK 616.78 DKK
Typ konektoru	FC - simplex	...
Rozměry	M8
Použití	...	Zapisovače UNIVIEW řady NVR301
Barva	...	Černý
Konstrukce	jednovidová	...
Materiál provedení	Pozinkovaná ocel
Typ pouzdra	Kovová	...
Třída odolnosti	8.8
Druh zařízení	Omezovač přepětí, Třífázový
Vybrané vlastnosti	Shoda s DIN 933	...	keramická ferule	...
Jmenovité napětí	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Velikost klíče	13 mm
Délka závitu	20 mm
Maximální napětí	320 V AC, 50 / 60 Hz
Třída	Typ 2 (Třída C)
Úroveň ochrany Up L/PE, N/PE	1.2 kV @ 8/20 μs (T2)
Jmenovitý vybíjecí proud (L/PE, N/PE)	5 kA @ 8/20 μs (T2)
Maximální vybíjecí proud (L/N, L/PE, N/PE)	20 kA @ 8/20 μs (T2)
Signalizace stavu práce	✓
Typy konektorů	šroubové svorky
Kryt	Plast, upevnění na DIN lištu DIN, TS-35
Šířka v modulech 17.5 mm	4
Hmotnost	0.012 kg	0.182 kg	...	0.334 kg
Rozměry	...	112 x 44 x 28 mm	...	71 x 83 x 70 mm
Výrobce / Značka	...	UNIVIEW	...	LEGRAND
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	2 roky