





	<a href="#">ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ AD-UTP/R 2x RJ45 / 1x RJ45</a>	<a href="#">KAMEPA IP DS-2CD6425G1-30(2.8MM)(8M) - 1080p 2.8 mm Hikvision</a>	<a href="#">ΞΑΕΓΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ASC2204C-H DAHUA</a>	<a href="#">ΉΥΠΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ATLO-TSH1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
				
	46.13 SEK 57.20 SEK	6315.21 SEK 7830.86 SEK	8712.25 SEK 10803.19 SEK	240.58 SEK 298.32 SEK
Πρότυπο	...	TCP/IP	...	...
Αριθμός υποστηριζόμενων περασμάτων	...	...	4 (μονής διέλευσης)	...
Αισθητήρας	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	...
Υποστήριξη	...	...	DAHUA	...
Εφαρμογή	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μέτρηση θερμοκρασίας,</li> <li>• ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευών</li> </ul>
Μέγεθος matrix	...	2.1 Mpx	...	...
Αριθμός υποστηριζόμενων αναγωγιστών	...	...	4 κομμάτια	...
Στη συσκευασία	<b>2 κομμάτια - Τιμή για τη συσκευασία</b>	...	...	...
Υποστήριξη από συσσωρευτή	...	...	max. 7 Ah	...
Γραμμές εισόδου	...	...	20 κομμάτια	...
Τύπος συνδέσμων	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Βύσμα RJ-45</li> <li>• 1 x Υποδοχή RJ-45</li> </ul>	...	...	...
Γραμμές εξόδου	...	...	12 κομμάτια - Ρελέ	...
Μέτρηση θερμοκρασίας	...	...	...	-40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C
Επικοινωνία	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand 34/26</li> </ul>	...
Μέγιστο συνολικό φορτίο	...	...	...	3750 W
Συνολικό μέγιστο ρεύμα	...	...	...	15 A
Αριθμός εισόδων	...	...	...	1
Ανάλυση	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p 640 x 480 - VGA , 640 x 360 , 320 x 240 - QVGA	...	...
Αριθμός εξόδων	...	...	...	2
Τύπος συνδέσμου	...	...	...	ακροδέκτες με κοχλία
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	...	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG	...	...
Ασύρματη επικοινωνία	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>• Bluetooth</li> </ul>
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	...	25 fps @ 1080p	...	...
Φακός	...	2.8 mm, F2.0	...	...
Οπτική γωνία	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 108 ° (στοιχεία κατασκευαστή)</li> <li>• 104 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)</li> </ul>	...	...
Ελαχ. φωτισμός	...	0.002 Lux @ F1.2, AGC	...	...
Ήχος (audio)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Είσοδος Audio (εικόνας)</li> <li>• Εξοδος ήχου Audio</li> <li>• Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης</li> <li>• Ανίχνευση ήχου</li> <li>• Μείωση θορύβου</li> </ul>	...	...
Διαπαφή RS-485	...	Half Duplex, Pelco-P, Pelco-D, Hikvision	...	...

Κύρια χαρακτηριστικά	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Υποστήριξη 4 πόρτες (20 εισόδους: 4x κατάσταση κλειδώματος, 4x αισθητήρας πόρτας, 4x πλήκτρο εξόδου, 8x γραμμή εκτάκτου ανάγκης)</li> <li>200000 καταχωρημένοι χρήστες</li> <li>Ιστορικό 150000 συμβάντων</li> <li>Δυνατότητα σύνδεσης σε σειρά</li> <li>128 χρονοδιαγράμματα</li> <li>Λειτουργία προστασίας επαναχρησιμοποίησης του ίδιου κωδικού/κάρτας για την απόκτηση πρόσβασης (anti-passback)</li> <li>Συναγερμός μακρόχρονου ανοίγματος πόρτας και ανοίγματος χωρίς άδεια</li> <li>Ανίχνευση σαμποτάζ - άνοιγμα περιβλήματος</li> <li>Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου</li> <li>Προγραμματισμός εξ αποστάσεως από υπολογιστή</li> <li>Ρολόι πραγματικού χρόνου με εφεδρική μπαταρία</li> <li>Μεταλλικό περίβλημα</li> <li>Συμμόρφωση ONVIF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ένδειξη προειδοποίησης κατά την υπέρβαση προσδιορισμένης θερμοκρασίας,</li> <li>προγραμματιζόμενος, χρονοδιακόπτης,</li> <li>απομακρυσμένη πρόσβαση,</li> <li>φωνητικός έλεγχος,</li> <li>Πλήκτρο σύζευξης,</li> <li>Ενδεικτική λυχνία Wi-Fi,</li> <li>Γράφημα ιστορικού θερμοκρασίας,</li> <li>Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους</li> </ul>
Διεπαφή RS-232	...	---	...	...
Περίβλημα	...	...	...	Πλαστικό
Υποδοχή κάρτας μνήμης	...	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 256GB (δυνατή τοπική εγγραφή)	...	...
Χρώμα	...	...	...	Λευκό
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	...	1 / 1	...	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	...	-30 °C ... 60 °C	0 °C ... 40 °C
Διεπαφή δικτύου	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	...	...	max. 95 % (δεν παρουσιάζει υγραποίηση)	0 % ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγραποίηση)
Πρωτόκολλα δικτύου	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS	...	...
ONVIF	...	✓	...	...
WEB Server	...	✓	...	...
Μεγ. αριθμός online χρηστών	...	15	...	...
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους</li> <li>Android: Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>iOS: Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">Tuya Smart</a> για Android</li> <li>Δωρεάν εφαρμογή <a href="#">Tuya Smart</a> για iOS</li> </ul>
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	192.168.1.64	...	...
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	...	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση	...	...
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	...	80	...	...
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	...	Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - εφαρμογή iVMS-4200	...	...
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	...	8000	...	...
Θύρα ONVIF	...	80	...	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Main stream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>Sub stream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...	...

Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLC - αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (φόντο)</li> <li>• HLC - Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού (spot)</li> <li>• WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού</li> <li>• 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου ( Digital Noise Reduction)</li> <li>• F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση</li> <li>• Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου</li> <li>• Λειτουργία ημέρας/νύχτας - χειροκίνητη/αυτόματη</li> <li>• AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής</li> <li>• Διαμορφώσιμα: φωτεινότητα, αντίθεση, κορέσμος</li> <li>• Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας</li> <li>• Ανίχνευση Κίνησης - Διαίρεση της θόνης σε : 22 x 18</li> <li>• Ανάλυση IVS - διέλευση γραμμής, εισβολή, εγκαταλελειμμένο/απολεσθέν αντικείμενο, αλλαγή σκηνής, είσοδος σε επισημασμένη περιοχή, αποχώρηση επισημασμένης περιοχής, Ανίχνευση απώλειας εστίασης, ανίχνευση ύποπτης κίνησης, ανίχνευση συνάθροισης ατόμων, γρήγορη κίνηση, παράνομη στάθμευση</li> </ul>	...	...
Παροχή ισχύος	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 250 mA,</li> <li>• PoE (802.3af)</li> </ul>	80 ... 260 V AC	90 ... 250 V
Κατανάλωση ισχύος	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 3 W @ 12 V</li> <li>max. 3.65 W @ PoE</li> </ul>	...	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-30 °C ... 60 °C	...	...
Βάρος	0.022 kg	0.09 kg - Μονάδα δικτύου 0.08 kg - Κάμερα	2.77 kg	0.1 kg (σύνολο)
Διαστάσεις	123 x 19 x 20 mm	78 x 70 x 26 mm - Μονάδα δικτύου Ø 26 x 52 mm - Κάμερα	270 x 330 x 90 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 96 x 54 x 28 mm</li> <li>• 95 cm (μήκος καλωδίου)</li> </ul> <b>Probe αισθητήρας</b>
Μήκος καλωδίου	5 cm	8 m	...	...
Υποστηριζόμενες γλώσσες	...	Αγγλικά, βουλγαρικά, Τσέχικα, εσθονικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Λιθουανικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, σλοβακικά, Τουρκικά, Ουγγαρέζικα, Βιετναμέζικα	...	...
SAP Code	...	311318354	...	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	Hikvision	DAHUA	...
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών	3 ετών	2 ετών