

	<a href="#">TRANSFORMATOR VIDEO TR-1/SV OPTIČNI SEPARATOR</a>	<a href="#">VANDALOODPORN KAMERA IP IPC-HDBW5442R-ASE-0280B-S3 WizMind S-4 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
		
	832.97 CZK 832.97 CZK	10738.05 CZK 10738.05 CZK
Pretvornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Standard	• CVBS - PAL, NTSC	TCP/IP
Velikost matrice	...	4 Mpx
Zaseg video	max. 400 m UTP kat. 5e	...
Vrsta naprave	Aktivne	...
Vh./izh. napetost 75Ω (CVBS)	1 Vpp	...
Število kanalov	1	...
Video pasovna širina	0 ... 9 MHz ( -3 dB )	...
CMRR (dB @ 5MHz)	50 dB	...
Impedanca koaksialne vtičnice	75 Ω	...
Impedanca simetrične vtičnice	100 Ω	...
Galvanska separacija med izhodom in vhodom	1000 V ( ob konicah )	...
Galvanska ločenost med napajanjem ter signalnimi vhodi in izhodi	1000 V ( ob konicah )	...
Ločljivost	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Tip koaksialne vtičnice	BNC Ravna vtičnica	...
Objektiv	...	2.8 mm
Tip simetrične vtičnice	Kabelski priključki	...
Delovna temperatura	-50 °C ... 55 °C	...
Vidni kot	...	• 112 ° (Podatki proizvajalca) • 104 ° (Naši testi)
Dopustna relativna vlažnost okolice	< 95 %	...
Zaseg IR osvetljave	...	50 m
Vmesnik RS-485	...	—
Vtičnica pomnilne kartice	...	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Metoda kompresije slike	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi	...	1 / 1



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vgrajen mikrofon</li> <li>• Vhod na zunanji mikrofon</li> <li>• Izhod audio</li> <li>• Podpora dvosmernega audio</li> <li>• Detekcija zvoka</li> <li>• Skladnost s standardom AAC</li> </ul>
Hitrost prenosa glavnega toka	...	25 sl./s @ 4 Mpx
Mrežni vmesnik	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
WEB Server	...	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line	...	20
ONVIF	...	22.06
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 140 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>• 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami</li> <li>• ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike</li> <li>• BLC - kompenzacija povratne svetlobe</li> <li>• HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne)</li> <li>• AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike</li> <li>• ICR - Mehanični IR filter</li> <li>• Mirror - zrcalna slika</li> <li>• Detekcija gibanja - maks. 4 območja</li> <li>• Območja zasebnosti - maks. 8</li> <li>• Avtomatični regulator beline</li> <li>• SMD 3.0 - iskanje predmeta, razvrščenega kot: človek, motorno vozilo</li> <li>• AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - samodejno prilagajanje scene z uporabo algoritmov globokega učenja za zaznavanje okoljskih pogojev, kot so dež, megla, ozadna osvetlitev, šibka svetloba in utripanje, za nastavitve optimalnih parametrov slike</li> <li>• Toplotna karta - označitev na sliki z ustreznimi barvami območij z različno prometnostjo</li> <li>• Analiza IVS : prečkanje linije, vdor</li> <li>• hitro gibanje - klasificiranje ljudi in vozil, zavržen/manjkajoči objekt, odkrivanje zbirališč ljudi, zaznava parkiranja, zaznavanje obraza - podpira 6 vrst identifikacije atributov obraza - samodejna optimizacija nastavitvev v cilju doseganja izrazite slike obraza, štetje ljudi - odkrivanje in podpora 4 neodvisnih območij</li> </ul>
Dostop iz mobilnega telefona	...	Port: 37777 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.108
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	...	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	37777

Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Napajanje	12 V DC / 90 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 560 mA</li> </ul>
Poraba moči	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 8.8 W @ PoE</li> <li>• ≤ 6.8 W @ 12 V DC</li> </ul>
Ohišje	...	Dome - Kovinska
Barva	...	Bel
Razred tesnosti	...	IP67
Vandaloodporna	...	IK10
Delovna temperatura	...	-40 °C ... 60 °C
Teža	0.095 kg	0.52 kg
Dimenzije	117 x 30 x 62 mm	Ø 122 x 94 mm
Podpirani jeziki	...	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, ruščina, romunski, turščina, ukrajinski, madžarski, italijanski
Proizvajalec / Znamka	DELTA	DAHUA
Garancija	3 leta	5 let