





	SENZOR POHYBU DO ZÁSTRČKY MS-1 Virone	KABELOVÝ VÝSTUP DPK1.01/11-SIMON54	BEZDRÁTOVÝ ZVONEK S KAMEROU ATLO-DBC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	DRŽÁK NA TELEVIZOR NEBO MONITOR BRATECK-LCD-501N
				
	3588.46 HUF 3588.46 HUF	2101.92 HUF 2101.92 HUF	17672.12 HUF 17672.12 HUF	1419.23 HUF 1419.23 HUF
Druh zařízení	Senzor pohybu do zástrčky
Čidlo	Progressive Scan CMOS - 2 Mpx	...
Spolupráce	...	Produktová řada Simon 54, pro rámečky Nature, Premium
Standardní připevnění	VESA 75, 100
Počet modulů	...	1
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Rozlišení	1920 x 1080 px - 1080p	...
Velikostní rozsah obrazovky	max. 32 "
Objektiv	2.5 mm	...
Nosnost	30 kg
Úhel záběru	135 °	...
Vzdálenost od montážního povrchu	88 mm od zdi
Maximální zatížení	• 1200 W, • 300 W @ LED
Dosah detekce	9 m
IR přisvětlovač	10 m	...
Svislé naklonění	-15 ° ... 15 °
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Průměr kabelu : 6.2 ... 14.5 mm • Připevnění s pomocí drápků nebo šroubů • Montáž do podomítkových instalačních krabic • Estetická a odolná konstrukce
Úhel detekce	120 °
LED osvětlení	—	...
Dosah bezdrátového přenosu	Dosah je omezen jen přístupem k síti Wi-Fi	...
Vodorovné otáčení	-24 ° ... 24 °
Regulace dosahu detekce	2 m ... 9 m
Standard Wi-Fi	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...
Rotace v rovině obrazovky	—
Síťové rozhraní	2.4 GHz Wi-Fi	...
Rozsah regulace intenzity světla	< 3 Lux ... 2000 Lux

Podpora mobilních telefonů	Tuya Smart aplikace zdarma pro Android Tuya Smart aplikace zdarma pro iOS	...
Metoda komprese obrazu	H.264 / JPEG	...
Rozsah regulace času svícení	10 s ± 3 s ... 7 minut ± 2 minuty
Bezpečnostní třída	IP20
Typ zásuvky	2P+Z, Typ E
Výrobce / Značka	Virone	KONTAKT Simon	...	BRATECK
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora karet Micro SD do 128GB (možnost lokálního ukládání), • Detekce pohybu - PIR detektor - Dosah detektoru 5 m, • ICR - Mechanický IR filtr • Automatické vyrovnávání bílé • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • BLC -Kompenzace protisvětla, • Vestavěný mikrofon, • Vestavěný reproduktor, • Obousměrná komunikace, • Redukce šumů a ozvěn • Plná podpora po síti : WiFi, • Možnost práce s využitím technologie Cloud computing - přesměrování portu není potřeba, • Upozorňování Video PUSH • Nízká spotřeba proudu • Pracovní frekvence - Bezdrátový zvonek dveří : 433 MHz 	...
Montáž	Povrchové	...
Napájení	230 V AC, 50 Hz	...	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x Baterie 18650 3.7 V / 2600 mAh (není součástí balení) • 5 V DC - Nabíjení přes port micro USB (kabel je součástí balení) 	...
Kryt	Plast	Bezhalogenový plast, PC	Plast	...
Barva	Bílá	Bílá (RAL 9003)	Bílá / Černý	Černý
"Index of Protection"	...	IP20	IP44	...
Hmotnost	0.11 kg	0.048 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.14 kg - Bezdrátový zvonek s kamerou • 0.06 kg - krytka 	0.524 kg
Rozměry	98 x 52 x 73 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 75 x 75 x 55 mm • 22 mm - hloubka montáže 	<ul style="list-style-type: none"> • 150 x 75 x 36 mm - Bezdrátový zvonek s kamerou • 162 x 82 x 47 mm - krytka 	115 x 115 x 88 mm
Záruka	2 roky	6 let	2 roky	2 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00