




	IP-KAMERA IPC2125LE-ADF28KM-G - 5 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	INFRAROT-BARRIERE SATEL ACTIVA-3 3 STRAHLEN SATEL	PIR-FUNK-MELDER ATLO-AC-HW4B-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
			
	750.00 PLN 892.50 PLN	638.00 PLN 759.22 PLN	40.95 PLN 48.73 PLN
Anzahl von Strahlen	...	3	...
Standard	TCP/IP
Kompatibilität	Tuya Smart
Art der Detektion	...	Programmierbare Anzahl von Strahlen, deren Kreuzung den Alarm hervorruft	...
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Funktionsweise	Decken-Bewegungsmelder
Reichweite im Freien	...	10 m	...
Matrixgröße	5 Mpx
Erkennungsreichweite	6 m
Reichweite in Innenräumen	...	20 m	...
Detektionswinkel	360 °
Strahleigenschaften	...	Übertragungs-Codierung	...
Alarmsignal	Signal zur mobilen Anwendung Tuya Smart
Unterbrechungsdauer (Durchdringung)	...	40 ... 1000 ms	...
Frequenzbereich	2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Alarmdauer	...	2 s	...
Funk-Kommunikationsreichweite	Der Empfang ist lediglich durch die Verfügbarkeit des Wi-Fi Netzes eingeschränkt
Antisabotage-Kontakt	...	NC	...
Montage	...	Möglichkeit der Montage an der Wand	...
Batterie	2 x Batterie 1.5V, Typ AAA/LR03 (im Set)
Bereich der Winkeleinstellung	...	—	...
Auflösung	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Stromverbrauch	...	max. 45 mA	≤ 55 µA - Standby ≤ 135 mA - Alarmsignal
Objektiv	2.8 mm
Ausgewählte Eigenschaften	Alarm für niedrigen Batteriestand ≤ 2.4 V

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Arbeitstemperatur/Relative Luftfeuchtigkeit	...	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %	...
Sichtwinkel	<ul style="list-style-type: none"> • 113 ° (Herstellerangaben) • 104 ° (unsere Testergebnisse)
Reichweite des IR-Beleuchters	50 m
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N)	> 52 dB
RS-485 Interface	—
Speicherkarten-Slot	Micro SD Karten bis 256GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)
Arbeitstemperatur	-10 °C ... 50 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	≤ 95 % (nicht-kondensierend)
Maße des Transmitters bzw. Empfängers	...	830 x 25 x 26 mm	...
Transmitter- und Empfängergewicht	...	0.356 kg	...
Bild-Kompressionsmethode	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarm-Ein- und Ausgänge	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Eingebautes Mikrofon • Audio-Übertragung an das Netzwerk • Ton-Erkennung
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms	25 fps @ 5 Mpx
Netzwerk-Interface	10/100 Base-T (RJ-45)
Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL / TLS, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server	Eingebaut
Max. Anzahl von Benutzern online	32
ONVIF	✓
Zugriff vom Mobiltelefon	Zugang via Cloud (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis-App EZView • iOS (iPhone): Gratis-App EZView 	...	Mögliche Bedienung via Wi-Fi Netzwerk mithilfe der mobilen App für iOS, Android Systeme : <ul style="list-style-type: none"> • Kostenlose App Tuya Smart für Android • Kostenlose App Tuya Smart für iOS
Standardmäßige IP Adresse	DHCP oder 192.168.1.13
Standard-Login / Administrator-Passwort	admin / 123456
Zugangsports via www	80, 554
Zugangsports via App am PC	Port: 80 oder Zugriff über die Cloud - PC: Gratis-App EZStation
Zugangsport via mobile App	80
ONVIF Port	80



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hauptstrom rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hilfsstrom
Ausgewählte Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens • ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente • ANR - Speicherung des Bilds auf Karte bei fehlender Verbindung mit dem Recorder (Netzwerk-Ausfall) und spätere Synchronisierung • NAS - Network Attached Storage Bedienung • BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • Möglichkeit der Änderung der Auflösung, Qualität und Bitrate • Mirror - Spiegelung des Bilds • Privatzenen - max. 4 • Bewegungserkennung mit Erkennung der Konturen von Menschen und Fahrzeugen • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen • Intelligente Bildanalyse : Eindringen, Überschreitung der Linie 	<ul style="list-style-type: none"> • flüssiger Einstellbereich der Empfindlichkeit • RS-232 Port, der die Programmierung mithilfe des Computers mit installierter ACTIVA Software ermöglicht 	...
Energieversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA 	12 V DC	...
Stromverbrauch	≤ 6 W
Gehäuse	Compact, Metall + Plastik
Farbe	Weiß	Schwarz + Silber	Weiß
Dichtheitsklasse	IP67	IP44	...
Vandalismussicher	—
Arbeitstemperatur	-30 °C ... 60 °C
Gewicht	0.45 kg	...	0.04 kg
Maße	190 73 x 71 mm	...	Ø 61 x 34 mm
Unterstützte Sprachen	Polnisch, Englisch, Tschechisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Slowakisch, Ungarisch, Italienisch
Hersteller/Marke	UNIVIEW	SATEL	ATLO
Garantie	3 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00