

| | РУКОЯТКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛБЕ PFA150-V2 DAHUA | СЧИТЫВАТЕЛЬ СБЛИЖЕНИЯ DS-K1102M Hikvision |
|---|---|--|
| |  |  |
| | 41.49 GBP 41.49 GBP | 46.53 GBP 46.53 GBP |
| Поддержка карт | ... | 13.56 MHz S50 |
| Подходит для камер | DAHUA - документация для скачивания ниже. | ... |
| Дальность чтения карт | ... | max. 5 cm |
| Автономная работа | ... | — |
| Диапазон диаметра столба | Ø 80 ... Ø 150 mm | ... |
| Встроенная клавиатура | ... | — |
| Материал | Металл | ... |
| Кнопка звонка | ... | — |
| Связь | ... | RS-485, Wiegand 34/26 |
| Несанкционированного доступный выход | ... | ✓ |
| Питание | ... | 12 V DC |
| Максимальный расход потребления энергии | ... | 500 mA |
| Основные характеристики | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Встроенный контрольный таймер • Светодиодная индикация • Buzzer • Монтаж в специализированных подштукатурных коробках DS-KAB86, DS-KAB118 |
| Рабочая температура | ... | -20 °C ... 65 °C |
| Допустимая относительная влажность | ... | 10 ... 90 % (без образования конденсата) |
| Класс плотности | ... | IP65 |
| Корпус | ... | Пластиковая, Водостойкая |
| Цвет | Белый | Черный |
| Вес | ... | 0.22 kg |
| Размеры | 131 x 171 mm | 121 x 87 x 14 mm |
| Производитель/ Марка | DAHUA | Hikvision |
| SAP Code | ... | 302900509 |
| Гарантия | 3 года | 3 года |