



	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HFW1200R-Z- IRE6-2712-S4 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	APŠVIETIMO VALDIKLIS LED LED-RGBW-WC/RF2 2.4 GHz, RGBW 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light
		
	97.60 EUR 118.10 EUR	10.88 EUR 13.16 EUR
Panaudojimas	...	Bendradarbiavimas su LED apšvietimu - LED juostos (RGBW) 12-24V
Standartas	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...
Jutiklis	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Nominali įtampa	...	12 ... 24 V DC
Matricos dydis	2.1 Mpx	...
Maksimali suminė apkrova	...	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Suminė maksimali srovė	...	6 A / Kanalas, 12 A (suminė)
Įvesčių skaičius	...	1
Rezoliucija	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Išvesčių skaičius	...	4 (maitinimas)
Jungtis tipas	...	• sriegiami gnybtai, • 5.5/2.1 lizdas / sriegiami gnybtai - maitinimo įvestis
Belaidė komunikacija	...	2.4 GHz
Video išvestis	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Radio ryšio nuotolis (atviroje teritorijoje)	...	30 m
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	—
Pagrindinės savybės	...	Kartotuvo funkcija leidžia perduoti valdymą kitiems moduliams LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC, net ir esantiems už tiesioginio nuotolinio valdymo pulto veikimo zonos ribų
Objektyvas	2.7 ... 12 mm - Motozoom Kamera neturi autofocus funkcijos	...
Darbo temperatūra	...	-10 °C ... 40 °C

Matymo kampas	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° ... 33 ° (gamintojo duomenys) • 100 ° ... 33 ° (mūsų testai) 	...
Signalo/triukšmo santykis (S/N)	> 65 dB	...
IR apšviestuvo aprėptis	60 m	...
IR apšviestuvo galios reguliavimas	Automatinis	...
Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • Motozoom objektyvas • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • Anti-Flicker - Technologija pašalinanti akis varginantį vaizdo mirksėjimą • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • HLC - Stiprios (taškinės) šviesos kompensavimas • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • ICR - mechaninis IR filtras • Konfigūruojamos privatumo zonos • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Automatinis baltumos balansas • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas 	...
OSD ekrano meniu	✓	...
Maitinimas	12 V DC / 1 A	...
Galios suvartojimas	≤ 12.1 W	...
Korpusas	Compact, Aluminis	Plastikas
Spalva	Balta	Balta
Sandarumo klasė	IP67	...
Darbo temperatūra	-30 °C ... 60 °C	...
Svoris	0.56 kg	0.03 kg
Matmenys	213 x 90 x 90 mm	75 x 36 x 17 mm
Gamintojas / Markė	DAHUA	MiBOXER / Mi-Light
Garantija	3 metai	2 metai