





	SWITCH POE USW-24-POE 24-PORTNI SFP UBIQUITI / UniFi	ENOTA ZA DISTRIBUIRANJE TOKA LE-049490 (4 VTIČNICI) 3 m LEGRAND	INTELIGENTNI KRMLILNIK GARAŽNIH VRAT ATLO-GDC3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	SWITCH POE GTX-A1-06-42 4-PORTNI
				
	3920.84 DKK 3920.84 DKK	130.24 DKK 130.24 DKK	108.53 DKK 108.53 DKK	275.41 DKK 275.41 DKK
Uporaba	garažna vrata	...
Nazivna napetost	...	230 V AC / 50 Hz
Celotni maksimalni tok	...	16 A
Maksimalna skupna obremenitev	...	3680 W
Število vtičnic v omrežju	...	4 vtičnice z ozemljitvenim kontaktom 16A/250V CEE 7/5
Varovalka	...	—
Število vhodov	1 x Magnetni kontakt	...
Izklopno stikalo	...	—
Število izhodov	1 x Motor	...
Porti LAN	• 24 x RJ45 (16 x PoE (802.3af/at)), • 2 x Port SFP - Uplink	• 4 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink
Prerez voda	...	3 x 1.5 mm ²
Dolžina kabla	...	3 m
Razdalja odprtih magnetnih kontaktov	3 ... 15 mm	...
Barva	...	Bel / Svetlo siv
Brezžična komunikacija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Upravljanje	✓	—
Dostop iz mobilnega telefona	• Android: Brezplačna aplikacija UniFi • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija UniFi	...	• Brezplačna aplikacija Tuya Smart na Android • Brezplačna aplikacija Tuya Smart na iOS	...
Hitrost prenosa	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 16 x Port LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 8 x Port LAN, • 1000 Mbps : 2 x Port SFP - Uplink	10 / 100 Mbps : 2 x Port LAN - Uplink + 4 x Port LAN & PoE
Načini dela	• N - Normal - naprava deluje kot normalni switch PoE • V - VLAN (Port Isolation) - porti 1 ... 4 so med seboj izolirani in ločeno delujejo s portoma 5, 6 • S - Extend - Zaseg : 250 m @ 10 Mbps

Diode LED	Power, Link/Act, PoE, Speed	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act
Maksimalna izhodna moč	32 W / port PoE+ - Porti 1 ... 16	• 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE - Porti 2 ... 4
Maksimalna skupna moč	95 W	65 W
Tabela naslovov MAC	1k
Ohišje	Kovinska, Desktop	Umetni material
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Vgrajen zaslon na dotik 1.3", LCM Module - Monitoring povezav LAN • Delovanje skupaj s kontrolorji serije UniFi - Daljinsko upravljanje, Daljinska konfiguracija • Napajanje PoE - zatiči 1, 2 in 3, 6 • Tipka RESET • Možnost namestitve v omari Rack 19" 	...	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • časovnik, • Določanje scenarijev z upoštevanjem različnih dogodkov, • daljinski dostop, • glasovno upravljanje, • Kontaktron v kompletu • Alarmiranje nezaprte garažnih vrat • Zgodovina odpiranja in zapiranja • Dioda STATUS • Tipka ON/OFF • Za notranje namene uporabe 	<ul style="list-style-type: none"> • Avtodetekcija MDI/MDI-X - avtomatsko odkriva način prenosa podatkov • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Podpora funkcij Auto-learning in Auto-aging za naslove MAC • Način PD Alive - monitoring portov, ki napajajo naprave PoE, in samodejni ponovni zagon s prekinitvijo napajanja ob detekciji neodzivne naprave • MTBF (povprečni čas med zaporednima okvarama) : 50000 h
Certifikati	CE, FCC, IC	CE, FCC Class B
Varovala	Contact/Air (ESD/EMP) : ± 16 kV / ± 12 kV	Protinapetostne ± 3 kV
Napajanje	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	100 ... 265 V AC
Poraba moči	max. 25 W (brez PoE)
Delovna temperatura	-5 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Teža	3.1 kg	0.55 kg	0.16 kg	0.6 kg
Dimenzije	442 x 200 x 44 mm	208 x 53 x 37 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 44 x 39 x 23 mm • 5 m (dolžina kabla) - Magnetni kontakt • 0.45 m (dolžina kabla) - Napajanje 	190 x 130 x 35 mm
Proizvajalec / Znamka	UBIQUITI / UniFi	LEGRAND
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta