





	КОНЗОЛА ЗА МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОР MC-515S	СУИЧ POE GTX-CLM1-18-16G2SFP 16-ПОРТОВ SFP	ДАТЧИК ЗА СМРАЧАВАНЕ TS-02B7	ТЕСТОВ КОНЕКТОР 2-ПИНОВ LSA-W
				
	16.64 EUR 19.97 EUR	321.03 EUR 385.24 EUR	7.60 EUR 9.12 EUR	0.62 EUR 0.74 EUR
Товароносимост	10 kg
Брой пинове	2 бр.
Разстояние от монтажната повърхност	100 mm или 170 mm от тавана
Междуцентрово разстояние на отворите за монтаж на проектора	Ø 130 ... 320 mm
Максимално натоварване	6 A / 1400 W (резистентно натоварване), 350 W (индуктивен товар)	...
Цвят	Сребърен
Праг на активиране на осветление	< 5 Lux ... 50 Lux	...
Вертикален наклон	-15 ° ... 15 °
Портове LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 (16 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink • 2 x Порт SFP - Uplink
Завъртане по хоризонтала	360 °
Управление	...	✓
Корпус	Пластмасова	...
Клас на защита	IP54	...
LED диоди	...	Power, PoE, Link/Act, SYS
Скорост на трансфер	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 16 x Порт LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Портове LAN - Uplink • 1000 Mbps : 2 x Порт SFP - Uplink
IP адрес по подразбиране	...	192.168.2.1
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	...	admin / admin
Максимална изходяща мощност	...	30 W / порт PoE - Портове 1 ... 16
Максимална сумарна мощност	...	280 W

Избрани характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> • Loop Protection • Контрол на потока от данни • Поддръжка на VLAN • QoS - механизми и норми които осигуряват високо качество на трансмисията • Бутон RESET • Възможност за монтаж в шкафа Rack 	<ul style="list-style-type: none"> • Дължина на кабела, 17 cm • За вътрешно приложение 	...
Сертификати	...	CE, FCC, RoHS
Защити	...	Срещу пренапрежение ± 4 kV
Захранване	...	100 ... 240 V AC	220 ... 240 V AC	...
Работна температура	...	-10 °C ... 45 °C
Тегло	0.96 kg	2.52 kg	0.048 kg	0.003 kg
Размери	max. Ø 320 x 170 mm	440 x 215 x 45 mm, RACK 19", 1U	75 x 38 x 24 mm	49 x 14 x 9.5 mm
Гаранция	2 години	2 години	2 години	...