



| | | |
|---|---|---|
| | VIDEO-OVERSPANNINGSBEVEILIGING AXON-VIDEO/16 | POE SWITCH RG- NBS3100-48GT4SFP-P 48- POORTS REYEE |
| |  |  |
| | 3.84 EUR 4.65 EUR | 1050.57 EUR 1271.19 EUR |
| Standaard | <ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 5 Mpx • CVBS - PAL / NTSC | ... |
| LAN-poorten | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 48 x RJ45 10/100/1000 Base-T (48 x PoE (802.3af/at)), • 4 x SFP-poort 1000 Base-X - Uplink |
| Aantal kanalen. | 16 | ... |
| Beheer | ... | ✓ |
| Nominale spanning | 1.0 V | ... |
| Maximale spanning | 1.5 V | ... |
| Transmissiesnelheid | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 10/100/1000 Mbps - 48 x Gigabit Ethernet • 1000 Mbps - 4 x SFP-poort |
| Nominale ontladingsstroom (lijn-aarde) [C2] | 5 kA, 8 / 20 µs | ... |
| Maximaal totaalvermogen | ... | 370 W |
| Schakelefficiëntie | ... | 104 Gb/s |
| Doorvoersnelheid van pakketten | ... | 77.37 Mpps |
| MAC-adresmatrix | ... | 16k |
| Nominale ontladingsstroom (scherm-aarde) [C2] | 5 kA, 8 / 20 µs | ... |
| Certificaten | ... | CE, RoHS |
| Aantal ventilatoren | ... | 2 |
| Nominale ontladingsstroom (lijn-scherm) [C3] | 25 kA, 10 / 1000 µs | ... |
| Toegang vanaf de mobiele telefoon | ... | Android: Gratis app Ruijie Reyee iOS (iPhone): Gratis app Ruijie Reyee |
| Jumbo Frame | ... | 9 kB |
| Drempelspanning lijn-aarde [C2] | < 1000 V | ... |
| Standaard IP-adres | ... | 10.44.77.200 |

| | | |
|--|--|--|
| Drempelspanning (scherm-aarde) [C2] | < 1000 V | ... |
| Drempelspanning (lijn-scherm) [C3] | < 6 V | ... |
| Seriële impedantie van de lijn | < 1 Ω | ... |
| Frequentiebereik | 0 ... 100 MHz | ... |
| Demping | 0,05 dB voor 5 MHz 0,55 dB voor 100 MHz | ... |
| Inputaansluiting | BNC-aansluiting | ... |
| Outputaansluiting | BNC-aansluiting | ... |
| Parameters van de bescherming | Conform PN-EN61643-21 | ... |
| Belangrijkste kenmerken | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Mogelijkheid voor montage in een Rack-kast • De switch kan via het internet of de cloud (applicatie Ruijie Reeye) bediend worden • Bediening IEEE 802.1Q-standaard, tot 4096 VLAN-groepen en 4K identificators • DHCP-client • Filtering / BPDU-bescherming • Ontdekken van loopbacks • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • Tot 8 aggregatiegroepen en tot 8 poorten per groep • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Ondersteuning van DHCP snooping • Port mirroring-functie • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (gemiddelde tijd tussen storingen) > 200.000 h |
| Werktemperatuur | ... | 0 °C ... 50 °C |
| Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving | ... | 10 % ... 90 % (geen condensatie) |
| Beveiliging | ... | Bescherming tegen bliksemontladingen : 6 kV |
| Voeding | ... | 100 V ... 240 AC |
| Vermogensverbruik | ... | ≤ 447 W |
| Gewicht | 1 kg | 5.52 kg |
| Afmetingen | 444 (419) x 60 x 44 mm | 440 x 355 x 43 mm |
| Producent / Merk | ... | RUIJIE / REYEE |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

| | | |
|----------|--------|--------|
| Garantie | 2 jaar | 5 jaar |
|----------|--------|--------|



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00