

	<a href="#">CÂMARA IP DS-2CD1027G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 1080p Hikvision</a>	<a href="#">CABO CROSS-BNC/0.3M 0.3 m</a>
		
	287.14 AUD 353.18 AUD	1.54 AUD 1.89 AUD
Padrão	IP	...
Cabo	...	Conector BNC / Conector BNC
Impedância	...	75 Ω
Comprimento do cabo	...	0.3 m
Resolução	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Características escolhidas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalação muito fácil e rápida</li> <li>• Muito flexível, ideal para ligações cruzadas em armários RACK</li> </ul>
Sensor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Lente	2.8 mm	...
Ângulo de visão	115 °	...
Alcance do iluminador de luz branca (LED)	30 m	...
Alcance do iluminador IR	30 m	...
Ranhura para cartão de memória	—	...
Método de compressão da imagem	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Entradas / saídas de alarme	—	...
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfone embutido,</li> <li>• Transmissão de áudio através da rede</li> </ul>	...
Taxa de transmissão do fluxo principal	20 fps @ 1080p	...
Interface	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Incorporado	...
Número máximo de utilizadores on-line	6	...
ONVIF	✓	...

Características principais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnologia Smart Hybrid Light / ColorVu - O iluminador IR ou LED funciona no modo noturno. A luz branca acenderá automaticamente somente quando um objeto for detectado na área monitorada, o que melhora efetivamente a qualidade da imagem</li> <li>• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação</li> <li>• 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem</li> <li>• ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem</li> <li>• BLC - compensação de contraluz</li> <li>• HLC - Compensação de luz alta (ponto)</li> <li>• Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits</li> <li>• Imagem espelhada horizontal</li> <li>• Detecção inteligente de movimento (com reconhecimento de pessoas e veículos)</li> <li>• Zonas de privacidade configuráveis</li> <li>• Sharpness - Focagem dos contornos da imagem</li> <li>• sabotagem de vídeo</li> <li>• Filtração de alarmes falsos baseada no reconhecimento de pessoas e veículos</li> </ul>	...
Acesso desde o telemóvel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porta: 8000 ou acesso através da nuvem</li> <li>• Android: Aplicação gratuita <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Aplicação gratuita <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...
Endereço IP predefinido	192.168.1.64	...
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez	...
Portas de acesso através do navegador	80	...
Portas de acesso através da aplicação para PC	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem - aplicação iVMS-4200	...
Porta de acesso através da aplicação móvel	8000	...
Porta ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluxo principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Subfluxo : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...
Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 450 mA</li> </ul>	...
Consumo de energia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.5 W @ PoE</li> <li>• ≤ 5.4 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Caixa	Compact, Metal	...
Cor	Branco	...
Grau de protecção	IP67	...
Classe de protecção mecânica	—	...
Temperatura de operação	-30 °C ... 60 °C	...
Peso	0.29 kg	0.02 kg

Dimensões	173 x 70 x 68 mm	...
Línguas suportadas	polaco, ucraniano	...
Fabricante / Marca	Hikvision	...
SAP Code	311325408	...
Garantia	3 anos	2 anos



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00