

	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΕΔΡΑΣΗ Η ΟΘΟΝΗ AX- FLEX125	ΚΟΥΤΙ ΥΝΑΓΕΣΤΩΝ RJ45 RJ45/6	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ/SWITCHING ADAPTERI FIBRE- IRS/POWERSUPPLY	ΜΟΝΑΔΑ ΑΤΣ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΥ- ATS.10020A Dynamo	INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ KD-681.3000 W Kraft&Dele	ΚΑΜΕΡΑ ΙΡ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΥΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΘΑΛΟΥ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ SD8A840-HNF-PA - 8.3 Mpx. 4K UHD. 5.6 ... 223 mm DAHUA	ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ BT-2
	3.37 GBP 4.18 GBP	4.88 GBP 6.05 GBP	18.47 GBP 22.90 GBP	231.67 GBP 287.27 GBP	365.87 GBP 453.68 GBP	3782.84 GBP 4690.72 GBP	1.43 GBP 1.77 GBP
Αριθμός εισαγωγών	...	2
Πρότυπο	TCP/IP	...
Τύπος προσαρμογή	Μεταγωγή
Υλικό	Γαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη ισχύς	15 kW	3300 W
Συνδεσμοί	...	2 x Υποδοχή RJ-45
Αισθητήρας	1/1.8" STARVIS™ CMOS	...
Μήκος μιάντα	2 m (σύνολο)
Πρότυπο τοποθέτησης	VESA 75, 100
Τάση ισχύος	100 ... 240 V AC
Πλάτος μιάντα	16 mm
Μέγεθος matrix	8.3 Mpx	...
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range)	50/60 Hz
Τάση εξόδου	20 V DC	...	230 V AC
Αριθμός εξόδων	2 κομμάτια - μονοφασική
Εύρος μεγέθους οθόνης	10" ... 25"
Εισαγόμενο βολτόμετρο	---
Ικανότητα φορτίου	15 kg
Μέγιστο φορτίο	1.2 A
Συχνότητα εξόδου	50 Hz
Απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης	59 mm
Διάμετρος καλωδίου	...	Ø 4 ... Ø 7 mm
Ισχύς	24 W
Ονομαστική ισχύς	• 12 kW @ 230 V, • 14.5 kW @ 400 V	3000 W	...
Σταθεροποίηση τάσης	Inverter (παρέχει πλήρη σταθεροποίηση τάσης)	...
Υποστήριξη	DY-10020A	BRU-2, BRP-20, BRP-30, BRP-20W, BRP-30W
Έξοδος ήχου 12V DC	✓
Εφαρμογή	...	Εργητικά σφραγισμένη σύνδεση δυο Patchcord RJ45 - Είναι συμβατό με την Κατηγορία 6	Οπτικό σερ FibreRS
Έξοδος	Βορμα 2.1/5.5 mm
Ρύθμιση κλίσης	0° ... 15°
Κινησιμότητα	124.6 cm ³
Οριζόντια περιστροφή	-45° ... 45°
Μέγιστο ρεύμα	• 50 A @ 230 V, • 63 A @ 400 V
Περιοχή στο επίπεδο της οθόνης	---
Ρεύμα φόρτισης μπαταρίας	1.5 A
Κλάση μονωσίας	F
Τύπος κινητήρα	SV152F-3 4-κλάσης, 4-χρονος, βερζιλικός, αερόφυκτος
Εκκίνηση κινητήρα	Χειροκίνητος
Επίπεδο θορύβου κατά τη διάρκεια της εργασίας	≤ 94 dBA
Θερμ. λειτουργίας /Σχετική υγρασία	-15 °C ... 60 °C / ≤ 95 %
Ανάλυση	3840 x 2160 - 8.3 Mpx. 4K UHD , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Μέση κατανάλωση	1.1 l/h - φορτίο 50%
Σύστημα σύρσης	Progressive (προοδευτική)
Κυριότητα σχεδίου κασιμού	7.5 l
Ενδειξη επιπέδου κασιμού	---
Φωκός	5.6 ... 223 mm	...
Οπτική γωνία	63.9° ... 2.0° (στοιχεία κατασκευαστή)	...
Κύρια χαρακτηριστικά	• Ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού • Ένδειξη υπερφόρτωσης • Προστασία υπερφόρτωσης • Δυνατότητα φόρτισης μπαταρίας • Εξοικονόμηση κασιμού μέσω αυτόματης μείωσης των στροφών μαζί με μείωση του φορτίου
Οπτικό ζουμ	x 40	...
Ψηφιακό ζουμ	x 16	...
Εμβέλεια διάταξης απρόσκοπο φωτισμού (IR)	500 m	...
Αριθμός S/N	≥ 55 dB (AGC off)	...
Έξοδος εικόνας (video)	1 Vpp / 75 Ω	...
Προκαθορισμένη ταχύτητα περιστροφής	• 240 °/s (οριζόντια) • 120 °/s (κάθετα)	...
Ταχύτητα περιστροφής (χειροκίνητος έλεγχος)	• 0.1 °/s ... 240 °/s (οριζόντια) • 0.1 °/s ... 100 °/s (κάθετα)	...
Εύρος οριζόντιας περιστροφής	360° συνεχής	...
Εύρος κάθετης περιστροφής	-30° ... 90°	...
Διαπερή RS-485	✓
Πρωτόκολλα	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Αυτόματη ανίχνευση	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Λιθός προαποθρομίων	300	...
Οριζόντια σάρωση	✓	...
Ρυθμίσιμα διαδρομής κίνησης	8	...
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Λειτουργικός (bitrate)	• 512 ... 16384 kbps - H.264 • 512 ... 10240 - H.265	...
Είσοδοι/Εξοδοι συναγερμού	7 / 2	...
Ήχος (audio)	• 1 Είσοδος Audio (εικόνας) • 1 Εξόδος ήχου Audio • Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης	...
Ρυθμός πλαισίων (frames) κόριας ροής	1 ... 25 fps - 8 Mpx	...
Διαπαθή δικτύου	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Πρωτόκολλα δικτύου	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP	...
WEB Server	Ενοσωματωμένος, Συμμόρφωση NVR	...
Μεγ. αριθμός online χρηστών	20	...
ONVIF	✓	...
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	Θέρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: δωρεάν εφαρμογή DMSS • iOS (iPhone): δωρεάν εφαρμογή DMSS	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	192.168.1.108	...
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	admin / -	...
Θέρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	80, 37777	...
Θέρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	37777	...
Θέρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	37777	...
Θέρα ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 Sub stream	...
Υποδοχή κάρτας μνήμης	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 512GB (δυνατή τοπική εγγραφή)	...
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Εκτεταμένος δυναμικό εύρος φωτισμού • 2D-DNR, 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • ROI - βελτίωση ποιότητας επλεγμένων τμημάτων της εικόνας • Λειτουργία Μέρας/Νύχτας (έγχρωμη/δω/αυτομάτη) • ICR - Κινητό Υπερόφω φίλτρο • WB - Ισορροπία Λευκού (ATW/AWB)/χειροκίνητα/εσωτερικού χώρου/εξωτερικού χώρου) • Ανίχνευση Κίνησης • Διαμορφώσεις Ζώνες Απορήτου - 24 • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Ακουστικής • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας • Υαλοκαθαριστήρας φακού ελεγχόμενος από απόσταση μέσω TCP/IP • Ανάλυση IVS - Έξυπνος εντοπισμός αντικειμένων, διεύθυνση γραμμής, εστίαση, εγκαταλελειμμένοι/απόλειπτον αντικείμενο, ελλαγή σκηνής, Αναγνώριση προσώπου, υποστήριξη μεταδεδομένων, ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων, Φιλτράρισμα ψευδών συναγερμών με βάση την αναγνώριση προσώπων και οχημάτων (διέλευση γραμμής, εστίαση) 	...
Παροχή ισχύος	• Hi-PoE, • 36 V DC / 2.23 A (συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας ισχύος)	...
Κατανάλωση ισχύος	• 30 W • 48 W (LED IR)	...
Περιβλήμα	Speed Dome Μεταλλικό	...
Χρώμα	Μαύρο	Πράσινο + Μαύρο	Λευκό	...
Προστασία κατά των βανδαλισμών	-	...
"Δείκτης Προστασίας"	...	IP67	...	IP41	...	IP67	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 °C ... 70 °C	...
Βάρος	0.31 kg	0.05 kg	0.16 kg	11 kg	32.1 kg	10 kg (χωρίς βάση στήριξης)	0.1 kg
Διαστάσεις	130 x 120 x 59 mm	133 x 30 x 30 mm	...	430 x 380 x 180 mm	614 x 341 x 506 mm	Ø 262 x 416 mm (χωρίς βάση στήριξης)	...
Υποστηρίξιμες γλώσσες	Αγγλικά	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	Dynamo	Kraft&Dele	DAHUA	DELTA
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	2 ετών	3 ετών	12 μήνες	5 ετών	3 ετών

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00