








	ASZTALI MONITOR ÁLLVÁNY AX-PIXEL-SINGLE RED EAGLE	PVC LAMINÁLT KÁRTYA ATLO-100	HOZZÁFÉRÉSI PONT 4G+ LTE +ROUTER RUT361 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika	VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ PIR ÉRZÉKELŐVEL GB-212 GreenBlue	TIPLI KW-10/5X60 KLIMAS	SOCKET MOZGÁSERZÉKELŐ MS-1 Virone	VEZETÉK NÉLKÜLI VIDEO HÁZI TELEFON ATLO- DBC52-TUYA WI-FI. Tuya Smart
							
	17.81 CHF 22.62 CHF	0.17 CHF 0.22 CHF	192.13 CHF 244.01 CHF	22.52 CHF 28.60 CHF	0.11 CHF 0.14 CHF	8.82 CHF 11.20 CHF	93.78 CHF 119.10 CHF
Jelzés módja	Fény- és hangjelzés
Szabvány	...	---
Berendezés típusa	Socket mozgásérzékelő	...
Frekvencia tartomány	2.4 GHz
A csengő hangjelzésének száma	58
Átalakító	SmartSens CMOS - 2 Mpx
Szerelési szabvány	VESA 100 x 100, 75 x 75
Névleges feszültség	230 V / 50 Hz	...
Felbontás	1920 x 1080 px - 1080p
Anyag	• Típli, Polipropilén • Csavar, Horganyzott acél
Hangerő szabályozás	4 hangerő szint, 25 ... 110 dB
TV méret hüvelykben	13 " ... 27 "
Fúrás átmérő	10 mm
Működési hatótáv	max. 150 m nyílt terepen
Terhelhetőség	8 kg
Objektív	2.0 mm F1.2
Típli hossza	50 mm
Frekvenciasáv	433.92 MHz
Látószög	140 °
Maximális terhelés	• 1200 W, • 300 W @ LED	...
Antenna típus	2x2 MIMO ; 2 x Körsugárzó antenna Wi-Fi - 5 dBi (csatlakozó SMA) , 2 x Körsugárzó antenna 4G LTE - 4 dBi (csatlakozó SMA- RP)
Érzékelési tartomány	9 m	...
Függőleges dőlés	-60 ° ... 60 °
Érzékelési szög	120 °	...
Csavar méretei	Ø 5 x 60 mm, PZ-2
Vízszintes forgatás	360 °
Szabványok	IEEE 802.11 b/g/n, 4G+ Cat.6 LTE, 3G
Forgatás a képernyő síkban	360 °
IR megvilágító	5 ... 10 m
Érzékelési tartomány beállítása	2 m ... 9 m	...
Használat	• Beton • Tömör kerámia téglá • Tömör szilikát téglá
LED megvilágító	---
Beépített proximity olvasó	Unique EM 125kHz
Fényintenzitás beállítási tartomány	< 3 Lux ... 2000 Lux	...
Vezeték nélküli átviteli hatótáv	A hatótávolságot kizárólag a Wi-Fi hálózat elérhetősége korlátozza
Wi-Fi szabvány	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Világítási idő beállítási tartomány	10 s ± 3 s ... 7 perc ± 2 percek	...
Hálózati interfész	• 10/100 Mbps Fast Ethernet, RJ-45 csatlakozóalj • 2.4 GHz Wi-Fi
Védelmi szint	IP20	...
Adatátvitel sebessége	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 300 / 42 Mbps (4G / 3G)
Mobil telefon hozzáférés	Ingyenes Android applikáció Tuya Smart Ingyenes iOS applikáció Tuya Smart
Csatlakozóalj típus	2P+Z, E típus	...
Képtömörítési eljárás	H.265 / H.264
Támogatott audio formátumok	G.711
LAN portok	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Adó teljesítmény	≤ 17.51 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA
LED diódák	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE - 3G/4G, Jel jelzés
Hálózat típusa	4G, 3G
LTE	✓
QSS	—
WDS	—
DHCP szerver	✓
Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • ATLO-DBC5/CHIME vezeték nélküli támogatás • Bővíthető további ATLO-DBC5/RELAY vezeték nélküli jelével • Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés) • Különböző rögzítési módok <ul style="list-style-type: none"> - a felhasználók kiválaszthatják az időtartományt a nappali felvételhez valamint meghatározhatják a rögzítési módot: felvétel mozgásérzékelésből, kézi mentés, ütemterv szerinti mentés, • Mozgásérzékelés, • PIR érzékelő, • Belső kártya és kulcstartó olvasó, • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • Nappal/éjszaka mód, • Beépített mikrofon, • Beépített hangszóró, • Kétirányú kommunikáció, • Zaj és visszhang csökkentés • Teljes támogatás hálózaton keresztül • 5 on-line felhasználók, • Felhő alapon is működhet - nincs szükség a portok átírására, • Video PUSH értesítés - Mozgásérzékelés, • Video felvétel - Mozgásérzékelés, Csengő nyomógomb, • Automatikus esemény értesítések Email üzeneten keresztül • Zárvezérlés - Jelfogó kimenet • Antisزابotás védelem • Google Home, Amazon Echo megfelelés
Rögzítés	Vakolat feletti
Borítás	Műanyag	Alumínium + (ABS) műanyag
Szín	Fekete	Fehér	Ezüst
Védelmi osztály	IP44
Védelmek	<ul style="list-style-type: none"> • WPA3-EAP • WPA3-SAE • WPA2-Enterprise - PEAP • WPA2-PSK • AES-CCMP • WEP • TKIP • Auto Cipher modes • Client separation • SSID elrejtése • MAC címek szűrése
Vezerlő interfész	WWW böngésző, Teltonika RMS applikáció, SMS



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> Tartó csővének hossza 40 cm 17 cm táv a csavarok tengelyén 	...	<ul style="list-style-type: none"> Support for IoT (Internet of Things) systems, Ability to work as a Hotspot, VoIP technológia támogatás, Mesh technológia támogatás SIM csatlakozóalj DHCP Relay támogatás DHCP klienslista Statikus / dinamikus routing VPN támogatás Alapértelmezett cím : 192.168.1.1 Konfiguráció az Teltonika RMS alkalmazás segítségével WAN Connection Backup - a teljes funkcionalitású WAN /LAN portnak köszönhetően különböző típusú tartalék kapcsolatokat használhat, beleértve a kábeles, optikai és DSL modemeket 	<ul style="list-style-type: none"> A csengő (vevő) legfeljebb 8 mozgásérzékelővel (adóval) működhet együtt Érzékelő hatótáv : 4 m, 110 ° Forgásszög : 360 ° (tartóval) Alacsony akku szint jelzés Berendezés egyszerű és gyors összeszerelése Beltéri használatra
Táplálás	<ul style="list-style-type: none"> 12 V DC / 1.5 A (tápegység a készletben) 9 ... 30 V DC 	<ul style="list-style-type: none"> 230 V AC - Vezeték nélküli csengő, Elem 3 V CR2450 (a készlet tartalmazza) - Vezeték nélküli érzékelő 	...	230 V AC, 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> 12 V DC / 1 A (tápegység a készletben) 48 V PoE (802.3af)
Energiafogyasztás	≤ 4.7 W
Működési hőmérséklet	-40 °C ... 75 °C	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 55 °C
Megengedett környezeti relatív páratartalom	10 % ... 90 % (kondenzáció nélkül)
Súly	2.07 kg	0.006 kg	0.25 kg	<ul style="list-style-type: none"> 0.076 kg - Vezeték nélküli csengő 0.024 kg - Vezeték nélküli érzékelő 	...	0.11 kg	<ul style="list-style-type: none"> 0.22 kg - Vezeték nélküli video csengő 0.046 kg - esőálló borítás
Méretetek	515 x 262 x 117 mm	86 x 54 x 1 mm	100 x 93 x 30 mm	<ul style="list-style-type: none"> 81 x 81 x 70 mm - Vezeték nélküli csengő 39 x 32 x 30 mm - Vezeték nélküli érzékelő (tartóval) 	...	98 x 52 x 73 mm	<ul style="list-style-type: none"> 141 x 87 x 25 mm - Vezeték nélküli video csengő 147 x 94 x 40 mm - esőálló borítás
Gyártó / Márka	RED EAGLE	ATLO	Teltonika	GreenBlue	KLIMAS	Virone	...
Garancia	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év